

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contrato de Integração da API (JSON Schema) - Versão 2.0

Responsável: Flávia Karyne Santos Sena

Área: Backend

Documento: Contrato de Integração da API (v2.0)

Formato: JSON / REST

1. Objetivo

Definir o padrão de comunicação entre o frontend e o backend da aplicação, especificando as rotas disponíveis, métodos HTTP utilizados, estrutura dos dados enviados pelo cliente, formato das respostas da API e possíveis códigos de erro.

Este documento servirá como referência para garantir que frontend e backend utilizem o mesmo contrato de comunicação durante a implementação do sistema, utilizando a nova arquitetura de serializers aninhados para lidar com a complexidade relacional das entidades Pessoa, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Modelo e Interesse.

2. Endpoint de Cadastro de Lead

POST

/api/leads

Descrição: Essa rota permite que o usuário envie seus dados através do formulário do site para realizar o cadastro de um novo lead no sistema. O payload utiliza a chave "tipo_pessoa" ("FISICA" ou "JURIDICA") para que o backend decida qual fluxo de validação acionar.

2.1. Payload enviado pelo Frontend — Pessoa Física

```
{
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "João da Silva",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "telefone": "11999999999",
  "estado": "SP",
  "cidade": "São Paulo",
  "dados_fisica": {
```

```

    "cpf": "123.456.789-00",
    "data_nascimento": "1990-05-20",
    "tipo_deficiencia": "Motora",
    "perfil": "paciente",
    "comunicacao_verbal_preservada": true
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Gostaria de mais detalhes sobre as dimensões da cadeira.",
    "origem": "outro",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": false
  }
}

```

Atenção aos Choices Estritos:

- dados_fisica.perfil: Aceita apenas "paciente", "familiar" ou "cuidador".
- interesse.origem: Aceita apenas "google", "instagram", "facebook", "indicacao", "evento" ou "outro".
- O campo correto booleano é comunicacao_verbal_preservada (no feminino).

2.2. Payload enviado pelo Frontend — Pessoa Jurídica

```

{
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Clínica de Reabilitação Esperança",
  "email": "contato@clinicaesperanca.com.br",
  "telefone": "1132221111",
  "estado": "SP",
  "cidade": "Campinas",
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "12.345.678/0001-90",
    "tipo_instituicao": "clinica",
    "contato_responsavel": "Maria Souza",
    "cargo_responsavel": "Diretora Médica"
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 5,

```

```
"quantidade_estimada": 10,  
"mensagem": "Cotação para renovação da frota da clínica.",  
"origem": "google",  
"aceite_termos": true,  
"possui_cadeira": true  
}  
}
```

Atenção aos Choices Estritos:

- `dados_juridica.tipo_instituicao`: Aceita apenas "clinica", "hospital", "ong", "outro".

3. Resposta em Caso de Sucesso

Quando o cadastro for realizado corretamente, o servidor retornará o status de criação. O formato da resposta foi adaptado para retornar a nova estrutura alinhada.

Código HTTP: 201 Created

```
{  
  "status": "success",  
  "mensagem": "Lead cadastrado com sucesso",  
  "dados": {  
    "id": 1,  
    "tipo_pessoa": "FISICA",  
    "nome": "João da Silva",  
    "email": "joao.silva@email.com"  
  }  
}
```

4. Listagem e Busca de Leads

GET /api/leads

GET /api/leads/{id}

Descrição: Retorna todos os leads cadastrados no sistema (ou busca por ID). Na listagem dos Leads, a entidade central é o **Interesse**. O retorno expande os dados da

Pessoa (incluindo seus dados físicos ou jurídicos atrelados) e do **Modelo**, evitando chamadas extras do frontend.

```
[
  {
    "id": 15,
    "data_hora": "2026-06-25T14:30:00Z",
    "status_lead": "novo",
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Gostaria de mais detalhes sobre as dimensões da cadeira.",
    "origem": "outro",
    "possui_cadeira": false,
    "aceite_termos": true,
    "pessoa": {
      "id": 10,
      "tipo_pessoa": "FISICA",
      "nome": "João da Silva",
      "email": "joao.silva@email.com",
      "telefone": "11999999999",
      "estado": "SP",
      "cidade": "São Paulo",
      "dados_fisica": {
        "cpf": "123.456.789-00",
        "data_nascimento": "1990-05-20",
        "tipo_deficiencia": "Motora",
        "perfil": "paciente",
        "comunicacao_verbal_preservada": true
      }
    },
    "modelo": {
      "id": 2,
      "nome_modelo": "Cadeira Motorizada X",
      "marca": "Marca Y",
      "motorizada": true
    }
  }
]
```

5. Respostas de Erro

As mensagens de erro mantêm o padrão semântico esperado. Devido aos serializers aninhados, o retorno padrão de validação apresentará a chave da estrutura aninhada para manter a fidelidade exata do formato.

Erro de Validação — Código HTTP: 400 Bad Request

(Exemplo onde o email falta e o CPF de pessoa física é inválido)

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Erro de validação",
  "erros": [
    {
      "campo": "email",
      "mensagem": "Este campo é obrigatório."
    },
    {
      "campo": "dados_fisica.cpf",
      "mensagem": "Formato de CPF inválido."
    }
  ]
}
```

Email já Cadastrado — Código HTTP: 409 Conflict

Caso o usuário tente cadastrar um email existente:

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Lead já cadastrado"
}
```

Recurso Não Encontrado — Código HTTP: 404 Not Found

```
{
  "status": "error",
```

```
"mensagem": "Lead não encontrado"
}
```

Erro Interno do Servidor — Código HTTP: 500 Internal Server Error

Caso ocorra falha imprevista no processamento:

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Erro interno no servidor"
}
```

6. Padrão de Erros da API

Tabela consolidada de respostas e mapeamento de status HTTP recomendados para a aplicação:

Situação do Sistema	Código HTTP Correspondente
Cadastro realizado com sucesso	201 Created
Consulta/Operação realizada com sucesso	200 OK
Dados de entrada inválidos / Erro de Schema	400 Bad Request
Requisição não autorizada	401 Unauthorized
Registro inexistente / Recurso não encontrado	404 Not Found
Dados duplicados / Conflito de regra de negócio	409 Conflict
Erro interno inesperado no servidor	500 Internal Server Error

7. Observações Técnicas

- A comunicação completa tráfegará exclusivamente utilizando o formato **JSON**.
- Todas as requisições enviadas ao servidor devem obrigatoriamente possuir o header:

```
Content-Type: application/json
```

- Os nomes de todos os atributos JSON devem seguir rigorosamente o padrão estabelecido no banco de dados e mapeados no Dicionário de Dados do projeto.
- O frontend deverá abster-se de enviar campos que não foram explicitamente documentados e acordados.
- O backend concentrará a total responsabilidade pelas validações estruturais, persistência de dados e retorno fiel dos códigos HTTP semânticos.