

Esquema Relacional

assinante_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Assinante, apenas . Portanto, conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE Assinante
(
assinante_id int not null,
nome varchar (30) not null,
email varchar (40) unique not null,
plano_id int not null,

primary key (assinante_id ),

foreign key (plano_id) references Plano
on delete cascade
on update cascade
);
```

plano_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Plano, apenas . Portanto, conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE Plano
(
plano_id int not null,
nome varchar(30) not null,
preco decimal not null,

primary key (plano_id),

check (preco > 0)
);
```

perfil_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Perfil, apenas . Portanto, conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE Perfil
(
perfil_id int not null,
nome varchar(30) not null,
assinante_id int not null,
```

primary key (perfil_id),

foreign key (assinante_id) references Assinante

on delete cascade

on update cascade

);

filme_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Filme ,apenas . Portanto,conclui-se que a tabela está na FNBC.

CREATE TABLE Filme

(

filme_id int not null,

nome varchar(30) not null,

sinopse varchar(1000) not null,

classificacao_indicativa varchar(2) not null,

genero varchar(20) not null,

duracao int not null,

primary key (filme_id),

check (classificacao_indicativa in ('L' , '10' , '12' , '14' , '16' , '18')),

check (duracao > 0)

);

serie_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Serie ,apenas . Portanto,conclui-se que a tabela está na FNBC.

CREATE TABLE Serie

(

serie_id int not null,

nome varchar(30) not null,

sinopse varchar(1000) not null,

classificacao_indicativa varchar(2) not null,

genero varchar(20) not null,

primary key (serie_id),

check (classificacao_indicativa in ('L' , '10' , '12' , '14' , '16' , '18'))

);

episodio_id determina todos os outros atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela Episodio ,apenas . Portanto,conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE Episodio
(
episodio_id int not null,
nome varchar(30) not null,
sinopse varchar(1000) not null,
duracao int not null,
serie_id int not null,

primary key (episodio_id),

foreign key (serie_id) references Serie
on delete cascade
on update cascade,

check (duracao > 0)
);
```

perfil_id , filme_id e data_assistida juntos determinam todos os outros atributos da tabela,nenhum subconjunto de atributos na chave primária determina demais atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela HistoricoFilme,apenas . Portanto , conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE HistoricoFilme
(
perfil_id int not null,
filme_id int not null,
data_assistida date not null,

primary key (perfil_id ,filme_id,data_assistida),

foreign key (perfil_id ) references Perfil
on delete cascade
on update cascade,

foreign key (filme_id) references Filme
on delete cascade
on update cascade
);
```

perfil_id , episodio_id e data_assistida juntos determinam todos os outros atributos da tabela,nenhum subconjunto de atributos na chave primária determina demais atributos da

tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela HistoricoEpisodio, apenas . Portanto , conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE HistoricoEpisodio
(
  perfil_id int not null,
  episodio_id int not null,
  data_assistida date not null,

  primary key (perfil_id, episodio_id, data_assistida),

  foreign key (perfil_id) references Perfil
  on delete cascade
  on update cascade,

  foreign key (episodio_id) references Episodio
  on delete cascade
  on update cascade
);
```

perfil_id e filme_id juntos determinam todos os outros atributos da tabela, nenhum subconjunto de atributos na chave primária determina demais atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela AvaliacaoFilme, apenas . Portanto , conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE AvaliacaoFilme
(
  perfil_id int not null,
  filme_id int not null,
  nota int not null,

  primary key (perfil_id, filme_id),

  foreign key (perfil_id) references Perfil
  on delete cascade
  on update cascade,

  foreign key (filme_id) references Filme
  on delete cascade
  on update cascade,

  check (nota between 0 and 10)
);
```

perfil_id e serie_id juntos determinam todos os outros atributos da tabela, nenhum subconjunto de atributos na chave primária determina demais atributos da tabela e todos os atributos da tabela contribuem para a descrição da tabela AvaliacaoSerie, apenas . Portanto , conclui-se que a tabela está na FNBC.

```
CREATE TABLE AvaliacaoSerie
(
  perfil_id int not null,
  serie_id int not null,
  nota int not null,

  primary key (perfil_id, serie_id),

  foreign key (perfil_id) references Perfil
  on delete cascade
  on update cascade,

  foreign key (serie_id) references Serie
  on delete cascade
  on update cascade,

  check (nota between 0 and 10)
);
```

Plano

Armazena os planos de assinatura disponíveis na plataforma, com nome e preço.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
plano_id	INT	PK	NN	Identificador único do plano de assinatura.	Gerado sequencialmente. Ex.: 1, 2, 3
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Nome comercial do plano.	Ex.: Individual , Família , Premium
preco	DECIMAL	—	NN	Valor mensal cobrado pelo plano em reais.	CHECK preco > 0. Ex.: 18.90

Chave primária: plano_id — identifica unicamente cada plano disponível.

Restrição CHECK: preco > 0 — o preço do plano deve ser positivo.

plano_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

Assinante

Registra os dados cadastrais de cada assinante da plataforma e o plano contratado.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
assinante_id	INT	PK	NN	Identificador único do assinante.	Gerado sequencialmente. Ex.: 1001
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Nome do assinante conforme cadastro.	Ex.: Paula
email	VARCHAR(40)	—	NN	Endereço de e-mail do assinante. Usado para login e comunicações.	UNIQUE. Ex.: ana@email.com
plano_id	INT	FK	NN	Plano de assinatura contratado pelo assinante.	FK → PLANO(plano_id). Ex.: 2

Chave primária: assinante_id — identifica unicamente cada assinante.

Chave estrangeira: plano_id → PLANO(plano_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE — vincula o assinante ao seu plano.

Restrição CHECK: email UNIQUE — cada endereço de e-mail deve ser único na plataforma. assinante_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

Perfil

Representa os perfis de visualização vinculados a um assinante. Um assinante pode ter múltiplos perfis.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
perfil_id	INT	PK	NN	Identificador único do perfil.	Gerado sequencialmente. Ex.: 5001
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Nome do perfil dentro da conta do assinante.	Ex.: Joao, Ana
assinante_id	INT	FK	NN	Assinante ao qual o perfil pertence.	FK → ASSINANTE(assinante_id). Ex.: 1001

Chave primária: perfil_id — identifica unicamente cada perfil.

Chave estrangeira: assinante_id → ASSINANTE(assinante_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE — ao excluir um assinante, todos os seus perfis são removidos automaticamente. perfil_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

Filme

Catálogo de filmes disponíveis na plataforma, com metadados de classificação, gênero e duração.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
filme_id	INT	PK	NN	Identificador único do filme.	Ex.: 101, 102
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Título do filme exibido ao usuário.	Ex.: Interestelar
sinopse	VARCHAR(1000)	—	NN	Resumo do enredo do filme.	Máx. 1000 caracteres.
classificacao_indicativa	VARCHAR(2)	—	NN	Faixa etária recomendada pelo sistema de classificação indicativa.	CHECK: 'L','10','12','14','16','18'
genero	VARCHAR(20)	—	NN	Gênero cinematográfico do filme.	Ex.: Ação, Drama
duracao	INT	—	NN	Duração do filme em minutos.	CHECK duracao > 0. Ex.: 120

Chave primária: filme_id — identifica unicamente cada filme no catálogo.

Restrição CHECK: classificacao_indicativa IN ('L','10','12','14','16','18') — restringe aos valores válidos de classificação etária brasileira.

Restrição CHECK: duracao > 0 — a duração do filme deve ser positiva.

filme_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

Serie

Catálogo de séries disponíveis na plataforma. Os episódios são armazenados separadamente na tabela EPISODIO.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
serie_id	INT	PK	NN	Identificador único da série.	Ex.: 201, 202
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Título da série exibido ao usuário.	Ex.: Breaking Bad
sinopse	VARCHAR(1000)	—	NN	Resumo do enredo da série.	Máx. 1000 caracteres.
classificacao_indicativa	VARCHAR(2)	—	NN	Faixa etária recomendada para a série.	CHECK: 'L','10','12','14','16','18'
ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
genero	VARCHAR(20)	—	NN	Gênero da série.	Ex.: Thriller, Drama

Chave primária: serie_id — identifica unicamente cada série no catálogo.

Restrição CHECK: classificacao_indicativa IN ('L','10','12','14','16','18') — restringe aos valores válidos de classificação etária brasileira.

serie_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

Episodio

Registra cada episódio pertencente a uma série, com seu nome, sinopse e duração.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
episodio_id	INT	PK	NN	Identificador único do episódio.	Ex.: 3001, 3002
nome	VARCHAR(30)	—	NN	Título do episódio.	Ex.: Piloto
sinopse	VARCHAR(1000)	—	NN	Resumo do conteúdo do episódio.	Máx. 1000 caracteres.
duracao	INT	—	NN	Duração do episódio em minutos.	CHECK duracao > 0. Ex.: 47
serie_id	INT	FK	NN	Série à qual o episódio pertence.	FK → SERIE(serie_id). Ex.: 201

Chave primária: episodio_id — identifica unicamente cada episódio.

Chave estrangeira: serie_id → SERIE(serie_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE — ao remover uma série, todos os seus episódios são excluídos automaticamente.

Restrição CHECK: duracao > 0 — a duração do episódio deve ser positiva.

episodio_id determina todos os demais atributos; não há dependências parciais ou transitivas. Tabela na FNBC.

HistoricoFilme

Registra cada vez que um perfil assiste a um filme, compondo o histórico de visualização de filmes.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
perfil_id	INT	PK/FK	NN	Perfil que assistiu ao filme. Compõe a chave primária composta.	FK → PERFIL(perfil_id). Ex.: 5001
filme_id	INT	PK/FK	NN	Filme assistido. Compõe a chave primária composta.	FK → FILME(filme_id). Ex.: 101
data_assistida	DATE	PK	NN	Data em que o perfil assistiu ao filme. Permite múltiplas visualizações do mesmo filme.	Formato ISO 8601. Ex.: 2025-06-10

Chave primária: (perfil_id, filme_id, data_assistida) — chave primária composta; permite que o mesmo perfil assista ao mesmo filme em datas distintas.

Chave estrangeira: perfil_id → PERFIL(perfil_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Chave estrangeira: filme_id → FILME(filme_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

A chave composta (perfil_id, filme_id, data_assistida) determina todos os atributos; nenhum subconjunto próprio a determina. Tabela na FNBC.

HistoricoEpisodio

Registra cada vez que um perfil assiste a um episódio, compondo o histórico de visualização de séries.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
perfil_id	INT	PK/FK	NN	Perfil que assistiu ao episódio. Compõe a chave primária composta.	FK → PERFIL(perfil_id). Ex.: 5001
episodio_id	INT	PK/FK	NN	Episódio assistido. Compõe a chave primária composta.	FK → EPISODIO(episodio_id). Ex.: 3001
data_assistida	DATE	PK	NN	Data em que o perfil assistiu ao episódio.	Formato ISO 8601. Ex.: 2025-06-11

Chave primária: (perfil_id, episodio_id, data_assistida) — chave primária composta; permite que o mesmo perfil assista ao mesmo episódio em datas distintas.

Chave estrangeira: perfil_id → PERFIL(perfil_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Chave estrangeira: episodio_id → EPISODIO(episodio_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

A chave composta (perfil_id, episodio_id, data_assistida) determina todos os atributos; nenhum subconjunto próprio a determina.

Tabela na FNBC.

AvaliacaoFilme

Armazena a nota atribuída por um perfil a um filme. Cada perfil pode avaliar cada filme no máximo uma vez.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
perfil_id	INT	PK/FK	NN	Perfil que realizou a avaliação. Compõe a chave primária composta.	FK → PERFIL(perfil_id). Ex.: 5001
filme_id	INT	PK/FK	NN	Filme avaliado. Compõe a chave primária composta.	FK → FILME(filme_id). Ex.: 101
nota	INT	—	NN	Nota atribuída pelo perfil ao filme, em escala de 0 a 10.	CHECK nota BETWEEN 0 AND 10. Ex.: 8

Chave primária: (perfil_id, filme_id) — chave primária composta; garante que cada perfil avalie cada filme no máximo uma vez.

Chave estrangeira: perfil_id → PERFIL(perfil_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Chave estrangeira: filme_id → FILME(filme_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Restrição CHECK: nota BETWEEN 0 AND 10 — a nota deve estar no intervalo de 0 a 10.

A chave composta (perfil_id, filme_id) determina todos os atributos; nenhum subconjunto próprio a determina. Tabela na FNBC.

AvaliacaoSerie

Armazena a nota atribuída por um perfil a uma série. Cada perfil pode avaliar cada série no máximo uma vez.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	NULO?	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES / EXEMPLO
perfil_id	INT	PK/FK	NN	Perfil que realizou a avaliação. Compõe a chave primária composta.	FK → PERFIL(perfil_id). Ex.: 5001
serie_id	INT	PK/FK	NN	Série avaliada. Compõe a chave primária composta.	FK → SERIE(serie_id). Ex.: 201
nota	INT	—	NN	Nota atribuída pelo perfil à série, em escala de 0 a 10.	CHECK nota BETWEEN 0 AND 10. Ex.: 9

Chave primária: (perfil_id, serie_id) — chave primária composta; garante que cada perfil avalie cada série no máximo uma vez.

Chave estrangeira: perfil_id → PERFIL(perfil_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Chave estrangeira: serie_id → SERIE(serie_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Restrição CHECK: nota BETWEEN 0 AND 10 — a nota deve estar no intervalo de 0 a 10.

A chave composta (perfil_id, serie_id) determina todos os atributos; nenhum subconjunto próprio a determina. Tabela na FNBC.