

Meu Guia Pessoal do Typst

Criado por: Andre (para o Andre do futuro)

1. Setup & Live Preview (Arch Linux)

Para fazer este documento funcionar, eu precisei:

1. Instalar o Typst CLI no Arch: `sudo pacman -S typst`
2. Instalar a extensão “Tinymist” no VS Code.
3. Abrir o arquivo .typ (este aqui!).
4. Abrir a paleta de comandos (Ctrl+Shift+P) e rodar Browsing Preview.
5. Rodar no terminal: `typst watch nome_do_arquivo.typ` para alterar o pdf em tempo real.

—

2. Formatação Básica

Títulos e Seções

Títulos são feitos com ‘=’ no início da linha.

=Título Nível 1 (1 igual)

==Título Nível 2 (2 iguais)

===Título Nível 3 (3 iguais)

Estilos de Texto

A sintaxe é muito parecida com Markdown. Este é um texto normal.

- **Isto está em negrito.**
- *Isto está em itálico.*
- Este é um link: <https://github.com>

- Este é um código inline.
- Este texto é vermelho.

Alinhamento

Este parágrafo está centralizado.

Este parágrafo está alinhado à direita.

O padrão é alinhado à esquerda.

Listas

- Um item
 - Outro item
 - Um sub-item (com tab)
1. Primeiro item
 2. Segundo item
 1. Sub-item ordenado

Indentação (Tab)

Esta linha tem um 'tab' (recuo) no início.

3. Blocos Especiais

Imagens



Figura 1: Um placeholder de imagem.

Mostrando Código

// Este código não é executado, apenas mostrado

= Meu Título

negrito

Para outras linguagens:

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    std::cout << "C++ também funciona!" << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

4. O Poder: Matemática

Fórmulas Básicas

Fórmula inline: $E = mc^2$. Fórmula em bloco (centralizada):

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Símbolos e Atalhos Comuns

- **Frações:** `frac(a, b)` -> $\frac{1}{2}$
- **Raiz:** `sqrt(x)` -> $\sqrt{16} = 4$
- **Sub/Sup:** `x_1^2` -> x_1^2
- **Letras Gregas:** `alpha, beta, sum, Pi` -> $\alpha, \beta, \sum, \Pi, \pi$
- **Infinito:** `infinity` -> ∞
- **Bi-implicação:** `A <=> B` -> $A \Leftrightarrow B$
- **Ortogonalidade:** `A perp B` -> $A \perp B$

Vetores

$$\text{vec}(a) = (a_1, a_2, a_3)$$

$$(a) = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\overrightarrow{AB}$$

Matrizes

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$