

Git

Configurando o GitHub

Configurações iniciais de identidade do usuário.

Comando	Descrição
<code>git config --global --list</code>	Retorna as configurações de usuário atuais.
<code>git config --global user.name "nome"</code>	Define o nome do usuário da máquina.
<code>git config --global user.email "email"</code>	Define o email do usuário da máquina.

Começo de um Repositório

Iniciando e monitorando o estado do projeto.

Comando	Descrição
<code>git init</code>	Inicia um repositório vazio no diretório atual.
<code>git status</code>	Devolve o status atual do repositório (branch, arquivos rastreados e não rastreados).
<code>git log</code>	Mostra o histórico de commits detalhadamente.
<code>git log --oneline</code>	Mostra o histórico de commits de forma simplificada (uma linha por commit).

Commits

Gerenciamento de alterações e histórico.

Comando	Descrição
<code>git add <arquivo></code>	Adiciona o arquivo ou diretório à Staging Area. <i>n(Dica: Use . para adicionar tudo).</i>
<code>git rm --cached <arquivo></code>	Retira o arquivo da área de rastreo (Unstage), mas mantém no disco.
<code>git commit -m "msg"</code>	Grava os arquivos referenciados no histórico da branch atual.
<code>git checkout <id></code>	Retorna para um commit anterior sem alterar o histórico (Detached HEAD).
<code>git checkout master</code>	Retorna para o commit mais recente da branch master (ou main).
<code>git revert <id></code>	Cria um novo commit revertendo as alterações de um anterior. Seguro para o histórico.
<code>git reset <id></code>	Retorna a um commit anterior, apaga subsequentes, mas mantém alterações nos arquivos.
<code>git reset --hard <id></code>	Retorna a um commit anterior e limpa tudo. Cuidado: não tem volta.

Ignorando Arquivos: Use o arquivo `.gitignore` para listar diretórios ou arquivos que não devem ser rastreados.

Branches (Ramificações)

Trabalhando em paralelo.

Comando	Descrição
<code>git branch</code>	Mostra todas as branches disponíveis.
<code>git branch <nome></code>	Cria uma branch nova baseada na atual.
<code>git checkout <nome></code>	Move para o commit mais recente da branch especificada.
<code>git branch -d <nome></code>	Deleta a branch. Use <code>-D</code> para forçar a deleção de branches não mergeadas.

Merge

Integrando ramificações à branch atual (ex: master).

Comando	Descrição
<code>git merge <nome></code>	Traz o histórico da branch <code><nome></code> para a atual. Em caso de conflito, a resolução deve ser manual seguida de um novo commit.

Repositórios Remotos

Interagindo com a nuvem (GitHub/GitLab).

Comando	Descrição
<code>git clone <url></code>	Baixa um repositório remoto completo para sua máquina.
<code>git remote add origin <url></code>	Conecta seu repositório local a um repositório vazio na nuvem.
<code>git remote -v</code>	Lista os repositórios remotos vinculados.
<code>git push</code>	Envia seus commits locais para o remoto. (Use <code>--set-upstream origin main</code> na primeira vez).
<code>git pull</code>	Baixa atualizações e faz o merge automaticamente.
<code>git fetch</code>	Baixa atualizações do remoto sem aplicá-las ao seu código (seguro para inspeção).

Stashing

Guarda mudanças temporárias para limpar o diretório de trabalho.

Comando	Descrição
<code>git stash</code>	Salva arquivos modificados numa pilha temporária e limpa o diretório.
<code>git stash pop</code>	Recupera as últimas mudanças salvas e as remove da pilha.
<code>git stash list</code>	Mostra a lista de mudanças guardadas na pilha.

Tags

Marcando pontos específicos na história (ex: lançamentos).

Comando	Descrição
<code>git tag</code>	Lista todas as tags existentes.
<code>git tag -a <v1.0> -m "msg"</code>	Cria uma tag anotada (recomendado para releases).
<code>git push origin <tag></code>	Envia uma tag específica para o servidor remoto.

Worktrees

Múltiplos diretórios de trabalho ligados ao mesmo repositório.

Comando	Descrição
<code>git worktree list</code>	Lista todos os worktrees ativos.
<code>git worktree add <path>
</code>	Cria um novo diretório com o checkout da branch especificada.
<code>git worktree remove <path></code>	Remove o worktree e desvincula a pasta.
<code>git worktree prune</code>	Limpa informações de worktrees deletados manualmente.