

JWT – Na API

Andrew Clarck

1 – Tabela de usuários

- Id INT AUTO PK
- Nome
- Email
- Senha UNIQUE
- Papel ENUM('admin', 'cliente') DEFAULT 'cliente'
- Criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- Atualizado_em ===== ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

2 – Repository

- Create
 - Validação básica de papel
- Findbyemail
- Findbyid

3 – Services

- Const bcrypt = require('bcryptjs')
- === ('jsonwebtoken')
- Chamar a chave secreta (esses três no início):
 - Const JWT_SECRET = process.env.JWT_SECRET
(Chave deve ser criada no .env)
- registrarUsuario
 - deve conter criptografia da senha:
 - const salt = await bcrypt.genSalt(10) – Quanto mais alto o número, maior a quantidade de processamento
 - const senhaHash = await bcrypt.hash(senha, salt)
 - Validação do papel:
 - Const role = (papel === 'admin') ? 'admin' : 'cliente'

- login(email, senha)
 - Se email existir, comparação de senhas:
 - Const senhaCorreta = await
bcrypt.compare(senha, usuario.senha) →
Transforma as senhas em Hash e compara-os
 - Após confirmação da senha, deve ser gerado o JWT:
 - Const token = jwt.sign({id, email, papel},
JWT_SECRET, {expiresIn: 'xh'}) → expiresIn
define a quantidade de horas em que o JWT será
expirado

4 – Controller

- Similar as outras rotas do controller

5 – authroutes

- **Rota de criação do usuário e rota de autenticação, que valida o usuário e devolve o token.**

6 – produtosRoutes

- Router.post('/', verificarToken, verificarAdmin, ...) – Se aplica ao put e delete.

7 – Middleware

- Traz a chave da .env
- Verifica o Token
- Separa o header