

FVM: установка и применение

1. Назначение

FVM (Flutter Version Management) предназначен для управления версиями Flutter SDK.

Инструмент решает следующие задачи:

- закрепление конкретной версии Flutter для проекта;
- унификация среды разработки для команды и CI;
- безопасное переключение между каналами и версиями Flutter.

2. Установка

2.1. Установка через Homebrew

```
brew tap leoafarias/fvm  
brew install fvm
```

2.2. Установка через Dart Pub

```
dart pub global activate fvm
```

2.3. Установка через install script

```
curl -fsSL https://fvm.app/install.sh | bash
```

3. Применение в проекте

3.1. Инициализация проекта на конкретной версии Flutter

```
fvm use 3.41.2
```

Команда `fvm use` инициализирует использование конкретной версии Flutter SDK в рамках проекта, обеспечивая её загрузку (при необходимости) и локальную привязку. В процессе создаётся конфигурация и служебная директория `.fvm`, через которую осуществляется доступ к выбранной версии SDK.

3.2. Использование канала Flutter

```
fvm use stable  
fvm use beta  
fvm use master
```

3.3. Выполнение команды без изменения конфигурации проекта

```
fvm spawn 3.41.2 <command>
```

4. Основные команды

4.1. Скачивание и установка версии Flutter

```
fvm install [version] [options]
```

Параметры

- `-s, --setup` - Скачивает зависимости SDK после установки (по умолчанию: `true`)
- `--no-setup` - Пропустить загрузку зависимостей SDK для более быстрого кэширования
- `--skip-pub-get` - Пропустить разрешение зависимостей (`pub get`)

4.2. Список установленных версий Flutter

```
fvm list
```

4.3. Список доступных для установки релизов Flutter

```
fvm releases [options]
```

4.4. Удаление скачанной версии Flutter

```
fvm remove [version] [options]
```

4.5. Установка версии Flutter по умолчанию

```
fvm global [version]
```

4.6. Удаление всех установленных версий Flutter

```
fvm destroy [options]
```

4.7. Диагностика FVM

```
fvm doctor
```

5. Официальные источники

- FVM
- FVM GitHub