

Taller de programación backend sesión 4

Andrew Barbosa

1. Cree la carpeta campus-git y ejecute git init.

```
~\Documents\backend\campus-git (0.121s)
git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/andre/Documents/backend/campus-git/.git/

~\Documents\backend\campus-git master ± 0
|
```

2. Cree README.md. Registre un primer commit que describa el propósito.

```
~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +0 -0 (0.07s)
git add .

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +0 -0 (0.06s)
git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   README.md

~\Documents\backend\campus-git master ± 1
|
```

```
~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +0 -0 (0.653s)
git commit -m "Creacion de archivo en la carpeta campus-git llamado README.md"
[master (root-commit) 575ec19] Creacion de archivo en la carpeta campus-git llamado README.md
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
```

3

```
~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +5 -0 (0.106s)
git add .

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +5 -0 (0.07s)
git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   CampusStatus.java

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +5 -0 (0.174s)
git commit -m "Creacion de la clase CampusStatus del archivo campusStatus.java"
[master fb8dcdb] Creacion de la clase CampusStatus del archivo campusStatus.java
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CampusStatus.java

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 0 • +0 -0 (0.068s)
git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

4. Modifique el mensaje para incluir el nombre de la instancia. Registre un tercer commit.

```

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +2 -1 (0.061s)
git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   CampusStatus.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +2 -1 (0.099s)
git add CampusStatus.java

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +2 -1 (0.075s)
git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   CampusStatus.java

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 1 • +2 -1 (0.161s)
git commit -m "Agregar nombre de la instancia "
[master c1e3b53] Agregar nombre de la instancia
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 0 • +0 -0 (0.065s)
git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

```

5. Ejecute git status y git log --oneline.

```
~\Documents\backend\campus-git git:(master) 0 • +0 -0 (0.065s)
git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

~\Documents\backend\campus-git git:(master) 0 • +0 -0 (0.244s)
git log --oneline
c1e3b53 (HEAD -> master) Agregar nombre de la instancia
fb8dcdb Creacion de la clase CampusStatus del archivo campusStatus.java
575ec19 Creacion de archivo en la carpeta campus-git llamado README.md
```

6. Complete la reflexión final.

```
~\Documents\backend\campus-git git:(master) 0 • +0 -0 (0.068s)
git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

~\Documents\backend\campus-git master ± 0
```

Reflexión final

¿Qué diferencia observó entre un archivo modificado, preparado y confirmado?

Un archivo modificado es cuando hago algún cambio en el código, pero todavía no lo he agregado a Git. Cuando lo preparo con `git add`, queda listo para hacer el commit. Y cuando hago el `commit`, el cambio ya queda guardado en el historial del repositorio.

¿Por qué tres commits pequeños son más útiles que uno solo?

Porque así puedo llevar un mejor orden de lo que voy haciendo. Cada commit muestra un cambio diferente y, si después necesito revisar algo o corregir un error, es más fácil saber en qué parte se hizo el cambio.

¿Qué mensaje de commit considera más claro y por qué?

El mensaje "**Agrega nombre de la instancia**" me parece el más claro porque dice directamente qué cambio hice en el proyecto y permite entenderlo rápidamente al revisar el historial.

