Requisitos do Sistema

1. **Servidor Web**:
    - Apache, Nginx ou o servidor embutido do PHP.
2. **PHP**:
    - Versão 7.4 ou superior (recomenda-se PHP 8.0 ou superior).
3. **Composer**:
    - Gerenciador de dependências do PHP para instalar bibliotecas e autoload.
4. **Banco de Dados**:
    - MySQL, MariaDB ou outro banco de dados compatível com o Doctrine ORM.
5. **Extensões PHP Necessárias**:
    - pdo_mysql (para conexão com MySQL).
    - mbstring (para manipulação de strings multibyte).
    - openssl (para segurança).
    - intl (para internacionalização, se necessário).
    - json (para manipulação de JSON).

Configuração do Ambiente

1. **Instale o PHP e Composer**:
    - Certifique-se de que o PHP está instalado e configurado no seu sistema.
    - Instale o Composer: https://getcomposer.org/.
2. **Configure o Banco de Dados**:
    - Crie um banco de dados no MySQL ou MariaDB.
    - Configure as credenciais no arquivo de configuração do Doctrine (config/doctrine.php).

Exemplo de configuração (config/doctrine.php):

<?php

```
return \Doctrine\ORM\Tools\Setup::createAnnotationMetadataConfiguration(
  [__DIR__ . '/../app/Models'],
  true,
  null,
  null,
  false
);
$conn = [
  'dbname' => 'nome_do_banco',
  'user' => 'usuario',
  'password' => 'senha',
  'host' => '127.0.0.1',
  'driver' => 'pdo_mysql',
];
return \Doctrine\ORM\EntityManager::create($conn, $config);
```

3. **Instale as Dependências**:
    - No diretório raiz do projeto, execute:

```
composer install
```

4. **Configure o Autoload**:
    - Certifique-se de que o autoload do Composer está configurado corretamente no arquivo index.php:

```
<?php
require_once '../vendor/autoload.php';
```

5. **Configure o Servidor Web**:
    - Se estiver usando o servidor embutido do PHP, execute:

```
php -S localhost:8000 -t public
```

    - Se estiver usando Apache ou Nginx, configure o documento raiz para o diretório public.

6. **Crie as Tabelas no Banco de Dados**:

- Use o Doctrine para criar as tabelas no banco de dados:

vendor/bin/doctrine orm:schema-tool:create

Estrutura do Projeto

Certifique-se de que a estrutura do projeto está organizada da seguinte forma:

c:\workspace-git\workspace-teste\

```
├── app\
│   ├── Controllers\
│   ├── Middleware\
│   ├── Models\
│   ├── Repositories\
│   ├── Services\
│   └── Views\
├── config\
│   └── doctrine.php
├── public\
│   ├── assets\
│   │   └── css\
│   │       └── styles.css
│   └── index.php
├── vendor\
├── composer.json
└── composer.lock
```

Passos para Rodar a Aplicação

1. **Inicie o Servidor**:
    - Use o servidor embutido do PHP:

php -S localhost:8000 -t public

2. **Acesse a Aplicação**:
    - Abra o navegador e acesse: http://localhost:8000.
3. **Teste as Funcionalidades**:
    - Verifique se as rotas estão funcionando corretamente:
        - /agenda/index (lista de agendas).
        - /agenda/create (criação de uma nova agenda).
        - /agenda/edit?id=1 (edição de uma agenda existente).
        - /agenda/delete?id=1 (exclusão de uma agenda).

Dependências do Composer

Certifique-se de que o arquivo composer.json contém as dependências necessárias, como o Doctrine ORM. Exemplo:

```
{
  "require": {
    "doctrine/orm": "^2.12",
    "symfony/var-dumper": "^5.4"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\": "app/"
    }
  }
}
```

Após editar o composer.json, execute:

composer install

Checklist Final

- <input disabled="" type="checkbox"> PHP instalado e configurado.
- <input disabled="" type="checkbox"> Composer instalado.
- <input disabled="" type="checkbox"> Banco de dados configurado.
- <input disabled="" type="checkbox"> Dependências instaladas com composer install.
- <input disabled="" type="checkbox"> Servidor iniciado (php -S localhost:8000 -t public).
- <input disabled="" type="checkbox"> Tabelas criadas no banco de dados (vendor/bin/doctrine orm:schema-tool:create).