

Linux Hard Challenge - Recuperação de Arquivos Após Caos na Empresa

Objetivo

Você recebeu um diretório completamente bagunçado e precisa reorganizá-lo utilizando apenas os comandos:

- ls
- cd
- pwd
- echo
- cat
- cp
- mv
- rm
- touch
- mkdir

Estado Inicial

Crie a seguinte estrutura:

```
empresa/  
├─ arquivo1.txt  
├─ arquivo2.txt  
├─ arquivo3.txt  
├─ teste.txt  
├─ antigo.txt  
├─ pastaA/  
├─ pastaB/  
└─ pastaC/
```

Todos os arquivos devem ser criados utilizando `touch`.

Missão 1 — Montar a Estrutura Correta

A estrutura final deverá ser:

```
empresa/  
├─ documentos/
```

```
|   ├── arquivo1.txt
|   ├── arquivo2.txt
|   └── arquivo3.txt
├── backup/
|   ├── arquivo1_backup.txt
|   ├── arquivo2_backup.txt
|   └── arquivo3_backup.txt
├── temporarios/
|   └── teste.txt
└── antigo/
    └── antigo.txt
```

Crie todas as pastas necessárias.

Missão 2 — Popular os Arquivos

Cada arquivo deve possuir um conteúdo diferente.

Exemplo:

```
arquivo1.txt -> Relatorio financeiro
arquivo2.txt -> Relatorio comercial
arquivo3.txt -> Relatorio tecnico
teste.txt    -> Arquivo temporario
antigo.txt   -> Arquivo legado
```

Utilize apenas:

```
echo
cat
```

para escrever e verificar os conteúdos.

Missão 3 — Fazer Backups

Crie cópias dos três relatórios.

Os nomes devem ser:

```
arquivo1_backup.txt  
arquivo2_backup.txt  
arquivo3_backup.txt
```

Todos devem ser armazenados dentro da pasta:

```
backup/
```

Missão 4 — Simular Reorganização

O chefe mudou de ideia.

Renomeie:

```
temporarios/
```

para:

```
arquivos_temporarios/
```

Sem recriar a pasta.

Missão 5 — Auditoria

Sem utilizar interface gráfica:

1. Descubra em qual diretório você está.
2. Liste os arquivos e pastas atuais.
3. Navegue por cada diretório.
4. Verifique o conteúdo de todos os arquivos.

Missão 6 — Recuperação de Desastre

O estagiário moveu:

```
arquivo2.txt
```

para:

```
arquivos_temporarios/
```

Sua tarefa é:

1. Identificar que ele está no local errado.
2. Retorná-lo para a pasta correta.

Missão 7 — Limpeza

A empresa decidiu remover:

```
pastaA  
pastaB  
pastaC
```

e todos os arquivos temporários.

Ao final, a estrutura deve ficar:

```
empresa/  
├── documentos/  
│   ├── arquivo1.txt  
│   ├── arquivo2.txt  
│   └── arquivo3.txt  
├── backup/  
│   ├── arquivo1_backup.txt  
│   ├── arquivo2_backup.txt  
│   └── arquivo3_backup.txt  
└── antigo/  
    └── antigo.txt
```