

FORMULÁRIOS COM HTML

Parte 1

1

Formulario de Contato com HTML

Exemplo 1 >>> Digite seu Nome:

Exemplo 2 >>> Digite Endereço:

Exemplo 3 >>> Digite Endereço outra opção:

Exemplo 4 >>> Digite seu Email: *

Exemplo 5 >>> Digite um horario:

Exemplo 6 >>> Digite a data:

Exemplo 7 >>> Valor de 1 a 10:

Exemplo 8 >>>
Telefone (formato: xx-xxxx-xxxx): *

Exemplo 9 >>> Homepage:

Exemplo 10 >>> Homepage:

Exemplo 11 >>> Exemplo do Radio:
Endereço é de Jundiaí ? ☐ Sim ☐ Não

Exemplo 12 >>> Exemplo de Checkbox: Selecione quais navegadores de internet você usa
☐ Chrome
☐ Explorer
☐ Firefox

Exemplo 13 >>> Exemplo de Select

Exemplo 14 >>> Exemplo Password, para Senhas

Exemplo 15 >>> TextArea, campo para digitação com varias linhas
 Este texto foi Definido para ter 4 linhas e
 colunas = 50

2

COMEÇANDO O FORMULÁRIO

Formulário de Contato com HTML

Exemplo 1 >>>> Digite seu Nome:

Exemplo 2 >>>> Digite Endereço:

Exemplo 3 >>>> Digite Endereço outra opção:

Exemplo 4 >>>> Digite seu Email:*

3

CONSTRUINDO FORMULÁRIOS COM O FORM

Para fazer formulário, use as TAGs :

`<form>`

`</form>`

Todos as outras TAGS, devem ficar dentro dessas TAGs.

4

ATRIBUTOS PARA FORM

O elemento FORM pode conter dois atributos que determinaram para onde será mandada a entrada do FORM.

Vejam como eles são:

method="GET"

Os dados entrados fazem parte do URL associado à consulta enviado para o servidor e suporta até 128 caracteres.

method="POST"

É o mais utilizado, pois envia cada informação de forma separada da URL. Com este método POST os dados entrados fazem parte do corpo da mensagem enviada para o servidor e transfere grande quantidade de dados.

5

INPUT

- A TAG **<input>** especifica uma variedade de campos editáveis dentro de um formulário.
- Ele pode receber diversos atributos que definem o tipo de mecanismo de entrada (botões, email, data, texto e etc.), o nome da variável associada com o dado da entrada e o campo do valor mostrado.
- O atributo mais importante do **input** é o **name**. Ele associa o valor da entrada do elemento. Por exemplo, quando você for receber os dados, já, processados, irá vir o name= resposta dada pelo visitante.

6

TYPE E SIZE

- Outro atributo importante é o **type**. Ele determina o campo de entradas de dados. Veja como se usa este atributo:
- `<input type="text" name="nome">`
- Para mudar o tamanho, da janela padrão, você tem que colocar o comando **SIZE**. Por exemplo:
- `<input type="text" name="nome" size=30>`(ou número desejado)

7

VALUE

- Outro comando importante é o **VALUE**. Ele acrescenta uma palavra digitada no comando à janela. Por exemplo:
- `<input type="text" name="nome" size=8 value="texto.">`
- Veja como ficaria no navegador:



texto.

8

ATRIBUTO PLACEHOLDER

- O Atributo placeholder permite colocar o texto dentro do campo, mas ele irá sumir quando o usuário for digitar algo.
- Exemplo:
- `<p>Exemplo 3 >>> Digite Endereço outra opção:<input type="text" name="endereco2" placeholder="Digite aqui . . ."></p>`

9

TYPE="EMAIL"

- O campo deverá receber um e-mail, ou seja o texto que o usuário digitar será verificado se atende a estrutura de um email: nome@domínio.com
- `<p>Exemplo 4 >>> Digite seu Email:*`
- `<input name="endEletronico" type="email" required></p>`

10

ATRIBUTO REQUIRED

- Este atributo fará com que o preenchimento do campo seja obrigatório, o formulário não será enviado se o campo não estiver preenchido.
- `<input name="endEletronico" type="email" required></p>`

Exemplo 4 >>> Digite seu Email: *

Enviar Limpar o formulário

! Preencha este campo.

11

TYPE="RESET"

- No caso dos botões RESET, quando o botão é clicado, ele automaticamente limpa todos os campos já preenchidos no formulário, voltando à situação inicial.
- `<input type="reset" value="limpar">`
- Veja como ficará:

Limpar

12

TYPE="SUBMIT"

- Esse é o botão que submete os dados do formulário quando pressionados, ou seja, possibilitam, o envio, dos dados para o script que vai tratá-los.
- Veja como se adiciona o botão:
- `<input type="submit" value="enviar">`
- Veja como ficará:



13

Formulário de Contato com HTML

Exemplo 1 >>> Digite seu Nome:

Exemplo 2 >>> Digite Endereço:

Exemplo 3 >>> Digite Endereço outra opção:

Exemplo 4 >>> Digite seu Email:*

14

O código Parte 1

```

Formulario_parte1.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title> Formulario em HTML </title>
5      <meta charset="utf-8">
6    </head>
7  <body>
8

```

15

```


8
9  <h1> Formulário de Contato com HTML </h1>
10  <form name="Formulario1" method="get" action="http://vansan.com.br/form_teste/recebe.php">
11    <p>Exemplo 1 >>> Digite seu Nome:
12    <input name="nome" type="text"> </p>
13    <p>Exemplo 2 >>> Digite Endereço:
14    <input name="endereco" type="text" size=40 value="Digite seu Endereço Aqui . . ."></p>
15    <p>Exemplo 3 >>> Digite Endereço outra opção:
16    <input type="text" name="endereco2" placeholder="Digite aqui . . ."></p>
17    <p>Exemplo 4 >>> Digite seu Email:*
18    <input name="endEletronico" type="email" required></p>
19    <input type="submit" value="Enviar">
20    <input type="reset" value="Limpar o formulario">
21  </form>
22 </body>
23 </html>
24

```

`action="http://vansan.com.br/form_teste/recebe.php"`

16

RESULTADO APÓS O ENVIO = GET



← → ↻ vansan.com.br/form_teste/recebe.php?nome=Julio+Vansan&endereco=Digite+seu+E

Testando Formulários!

Início

nome = Julio Vansan
endereco = Digite seu Endereço Aqui . . .aaa
endereco2 = Endereço tal
endEletronico = julio@vansan.com.br

Fim

17

RESULTADO APÓS O ENVIO = POST



← → ↻ ⚠ Não seguro vansan.com.br/form_teste/recebe.php

Testando Formulários!

Início

nome = Julio Vansan
endereco = Digite seu Endereço Aqui . . .aaa
endereco2 = Endereço tal
endEletronico = julio@vansan.com.br

Fim

18

