



UKRAINIAN IT_SCHOOL

JavaScript Essential

```
if (!Function.prototype.bind) {
  // Function.prototype.bind
  Function.prototype.bind = function bind(scope) {
    var
      callback = this,
      prepend = Array.prototype.slice.call(arguments, 1),
      Constructor = function () {},
      bound = function () {
        return callback.apply(
          this instanceof Constructor ? this : scope,
          prepend.concat(Array.prototype.slice.call(arguments, 0))
        );
      };
    Constructor.prototype = bound.prototype = callback.prototype;
    return bound;
  }
}
```

JavaScript Essential

CSS селекторы.

Методы и свойства для
работы с CSS.

Разные полезности

CSS селекторы

- Селекторы тэгов
- Селектор id
- Селектор class
- Селекторы атрибутов
- Комбинирование селекторов
- Группировка селекторов
- Селекторы потомков

querySelectorAll()

Возвращает список элементов в пределах документа (поиск осуществляется в пределах указанного элемента) которые соответствуют указанной группе селекторов. Возвращаемый NodeList содержит все элементы в пределах документа, которые соответствуют любому из указанных селекторов. Если строка selectors содержит CSS псевдо-элемент, в elementList ничего не вернется

classList

Браузеры IE8,9 не поддерживают это свойство, зато дают возможность расширять встроенный тип HTMLElement, поэтому его поддержку можно эмулировать.

Визуализация insertAdjacment

