

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 ZASADY OCENIANIA

Układ graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-01-20.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Wypełnia egzaminator												
Kod ośrodka – –	-	Nun	ner .	PES	EL	zda	jące	go*		No stan	ume owis	
Kod egzaminatora												
Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok												
Godzina rozpoczęcia egzaminu :											+	

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

r ska			
Numer stanowiska			
N sta			

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria $1.1 \div 1.6$), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria $1.7 \div 1.9$ należy ocenić po zakończeniu egzaminu.

1	Wszystkie żyły kabla podłączono do styków modułu keystone według sekwencji T568B			
2	Przewody podłączone do styków moduły keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm			
3	zmontowano gniazdo sieciowe z jednym modułem keystone			
4	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto poprawnie - zatrzask jest na koszulce			
5	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B			
6	Przeprowadzono test połączenia gniazdo - wtyk za pomocą testera, który wykazał poprawność wykonania (test wykonuje zdający)			
7	Serwer podłączono do portu LAN rutera			
8	Serwer podłączono do gniazda LAN sali egzaminacyjnej			
9	Stację roboczą podłączono do portu WAN rutera			

ı ska			
ıvunnen stanowiska			
sta			

D 14 4 5 77 4	•	1 0					
Rezultat 2. Zmontowan	716	skantid	TIIPAWANV	CAPWAP	oraz (tacia.	roboc79
ixczuitat 2. Zimomtowam	y 1 k	MUIIII	zui v w an y	301 1101	UI az s	otacja	IUDUCLA

Uwaga: testy należy wykonać w systemie Windows Serwer, hasło do konta Administrator to ZAQ!2wsx

Pliki niezbędne do oceny znajdują się na pulpicie konta **Administrator. Należy porównać zapisy z pliku SMART ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku HDD.** Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji. W przypadku, gdy zapisy różnią się nie należy uznać danego kryterium.

1	W stacji roboczej zamontowany dysk oznaczony jako LINUX oraz pamięć oznaczona jako RAM1			
2	Zamontowany dysk twardy z systemem Windows Serwer (oznaczony jako SERWER1) oraz założona dodatkowa partycja o maksymalnym rozmiarze			
3	Na utworzonej partycji zastosowano systemem plików NTFS			
4	Do utworzonej partycji przypisano X jako literę dysku			
5	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 01 z nazwą Liczba błędów odczytu			
6	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 05 z nazwą Ilość relokowanych sektorów			
7	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 0A z nazwą Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku			
8	Zapisano w pliku SMART wartość parametru C5 z nazwą Liczba sektorów niestabilnych			
9	Zapisano w pliku SMART wartość parametru C6 z nazwą Ilość nienaprawionych sektorów			
10	Zapisano w pliku SMART parametru C7 z nazwą Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA			

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			

Rezultat 3. Skonfigurowane urządzenie sieciowe

Uwaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta **Administrator** to **ZAQ!2wsx** Sprawdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta **root** to **ZAO!2wsx**

Ĥasło do rutera przekaże asystent techniczny. Jeżeli ruter wymagał zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na **ZAQ!2wsx**

Na pulpicie konta **Administrator** znajduje się dokument o nazwie konfiguracja_ruter ze zrzutami wykonanej konfiguracji rutera, który może posłużyć do sprawdzenia rezultatu

W ruterze: 1 na interfejsie LAN ustawiono adres 10.0.0.1 z maską 255.255.255.0 2 wyłączono usługę DHCP 3 wyłączono sieć bezprzewodową 4 na interfejsie WAN ustawiono adres 90.90.90.1 z maską 255.255.255.252 5 na interfejsie WAN ustawiono bramę domyślną 90.90.90.2 6 na interfejsie WAN ustawiono serwer DNS 8.8.8.8 7 ustawiono przekierowanie portu 80 interfejsu WAN na port 8080 serwera

r ska			
Numer stanowiska			
sta			


Rezultat 4. Skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

Uwaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx oraz dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx

W przypadku innych niż podane nazwy interfejsów sieciowych serwera (LAN1, LAN2) rezultaty 4.2 ÷ 4.4 należy sprawdzić odpowiednio dla ustawionych nazw Po informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu interfejsów sieciowych należy ocenić komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi (kryteria: 4.8 ÷ 4.10). Sprawdzenie komunikacji wykonuje zdający w obecności egzaminatora.

	1.15). Sp. arrazente nomunimuegi rrynominje zadający rr osocnośći oszaminatora.			
1	Na serwerze połączenia sieciowe mają ustawione nazwy: LAN1 oraz LAN2			
2	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 ma ustawiony adres IP 10.0.0.2 z maską 255.255.255.0			
3	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 ma ustawiony adres bramy domyślnej oraz serwera DNS na 10.0.0.1			
4	Na serwerze połączenie sieciowe LAN2 ma ustawiony adres IP 192.168.0.x z maską 255.255.255.0, gdzie x to numer stanowiska			
5	Na stacji roboczej interfejs sieci przewodowej ma ustawiony adres IP 90.90.90.2 z maską 255.255.255.252			
6	Stacja robocza ma ustawioną bramę domyślną na 90.90.90.1			
7	Stacja robocza ma ustawiony serwer DNS na 8.8.8.8			
8	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 192.168.0.200			
9	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 10.0.0.1 lub 90.90.90.1			
10	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 90.90.90.2			

	$N_{ m HI}$								
	m Num								
Rezultat 5. Skonfigurowany serwer Uwaga! Sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx Sprawdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx									
1	Na serwerze dodano rolę Serwer sieci Web								
2	Do folderu C:\www ustawiono zabezpieczenia tylko dla Administratorzy - Pełna kontrola, Użytkownicy – Odczyt i wykonywanie								
3	Utworzono nową witrynę publikującą folder C:\www								
4	Utworzoną witrynę powiązano z adresem 10.0.0.2								
5	Utworzoną witrynę powiązano z portem 8080								
6	W utworzonej witrynie ustawiono dokument domyślny na test.html								
7	Ze stacji roboczej dostępna jest opublikowana witryna pod adresem http://90.90.90.1								
Pr	zebieg 1. Przebieg wykonania okablowania sieciowego					•			
Zd	ający:								
1	przy wykonywaniu montażu okablowania sieciowego zdejmował izolację z kabla UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone								
2	przy montażu kabla UTP do modułu keystone i wtyku oraz montowaniu gniazda sieciowego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP								
3	po wykonaniu okablowania sieciowego uporządkował stanowisko egzaminacyjne								
					-	•	_		
Еg	gzaminator		•••••	· • • • • • • •	•••••		•		
	imie i nazwisko data i czytel	data i czytelny podpis							



Schemat połączenia urządzeń sieciowych