

Práce s MockAPI

MockAPI je užitečná platforma, která umožňuje rychle vytvořit falešné (mock) API s náhodnými daty a jednoduchými endpointy. Pro účely tohoto cvičení jsem vám připravil hotovou databázi, kterou najdete na této adrese: https://69cb799b0b417a19e07ab828.mockapi.io/api/test/test_data

Vaším úkolem bude splnit následující kroky:

1. Ověření komunikace s API (GET) Pro začátek si vyzkoušejte základní komunikaci. Zkuste z výše uvedené adresy načíst pole všech uživatelů a vypište si ho do konzole prohlížeče (`console.log`). Tím si ověříte, že se data správně stahují.

2. Detail uživatele (GET by ID) Toto API umožňuje získat také data o jednom konkrétním uživateli. Stačí na konec URL adresy přidat jeho ID, tedy ve formátu: `test_data/{id}`.

- Vytvořte v HTML rozbalovací seznam (element `<select>`), do kterého dynamicky vypíšete jména všech stažených uživatelů.
- Když v tomto seznamu někoho vyberete, aplikace odešle nový požadavek na detail tohoto konkrétního uživatele a vypíše jeho kompletní informace přímo na stránku.

3. Rozšíření o další HTTP metody (Dobrovolný úkol) Platforma MockAPI plně podporuje i další standardní požadavky – **POST**, **PUT** a **DELETE**. Zkuste si zjistit, jak tyto metody fungují v JavaScriptu (např. přes `fetch`), a implementujte alespoň jednu z nich:

- **POST (Vytvoření):** Slouží k vytvoření nového záznamu. API při něm očekává odeslání objektu ve stejném tvaru, v jakém jsou uloženi stávající uživatelé.
- **PUT (Úprava):** Slouží k editaci. Požadavek se musí poslat na URL s konkrétním ID (`test_data/{id}`), aby API vědělo, koho přesně upravujete.
- **DELETE (Smazání):** Slouží ke smazání záznamu. Stejně jako u PUT se posílá na URL s ID konkrétního uživatele (`test_data/{id}`).