

- Perdarykite 12.1 užduotį pasitelkiant Tailwind
- Žingsniai:
 1. Pašalinkite `style.css` failą
 2. Pašalinkite visas jūsų naudojamąs klases iš HTML failo
 3. Turi likti tik HTML žymės - tokios kaip ir buvo 12.1 užduotyje
 4. Pridėkite Tailwind script nuorodą viduje `head` žymės
 5. Sėkmės!
- Savo CSS failus, klases kurti draudžiama. Viskas turi būti daroma pasitelkiant Tailwind klases
- Kintamųjų, tokių kaip `--lightgrey` kurti nereikia - tiesiog raskite panašias spalvų klases, ir jas naudokite
- `box-sizing: border-box` nustatinėti nereikia, kadangi jis yra taikomas pagal nutylėjimą naudojant Tailwind
- Pagal paveikslėlius kurie buvo pateikti 12.1 užduotyje, sukritimai (angl. breakpoints) turi būti taikomi tokia tvarka, naudojant Tailwind klases:
 - 0 to 576px.png -> pagal nutylėjimą
 - 577px to 768px.png -> :sm
 - 769px to 992px.png -> :md
 - 993px to 1200px.png -> :lg
 - 1200px and up.png -> :xl

* Apie breakpoints'us galite [pasiskaityti čia](#)