



JavaScript Starter

Операторы

JavaScript Starter

Introduction



Охрименко Дмитрий
MCT

 _okhrimenko

 dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561

JavaScript Starter

Тема урока

Операторы

JavaScript Starter

План урока


Понятие оператора и операнда
Бинарные и унарные операторы
Арифметические операторы
Операторы сравнения

JavaScript Starter

Операторы и операнды

Оператор – наименьшая автономная часть языка программирования, определяющая команду или набор команд, например: присвоение, сложение, умножение и т.д.

Операнд – аргумент операции (данные, которые обрабатываются операцией).



JavaScript Starter

Операторы

Бинарные операторы – операторы, которые принимают два аргумента и возвращают один результат.

```
let result = x + y;
```

Унарные операторы – операторы, которые используют один аргумент и возвращают один результат.

```
x++;
```

JavaScript Starter

Приоритет операторов

Тип оператора

свойство объекта
вызов, создание экземпляра объекта
отрицание, инкремент
умножение, деление
сложение, вычитание
сдвиг
сравнение, вхождение
равенство
битовое-и
битовое-исключающее-или
битовое-или
логическое-и
логическое-или
условный (тернарный) оператор
присваивание
запятая

Операторы *

. []
() new
! ~ - + ++ -- typeof void delete
* / %
+ -
<< >> >>>
< <= > >= in instanceof
== != === !==
&
^
|
&&
||
?:
= += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= |=
,

*От наивысшего до низшего

JavaScript Starter

Спасибо за внимание! До новых встреч!



Охрименко Дмитрий
МСТ



MCID: 9210561

Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения

