



Позиционирование элементов. Виды верстки.



#### Автор курса



Владимир Виноградов



MCID: 9210561



#### После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство вашего учебного центра

Проверьте как Вы усвоили данный материал на TestProvider.com



Тема

# Позиционирование элементов. Виды верстки.



#### План урока

- 1. Форматирование элементов на странице
- 2. Отступы и поля элементов.
- 3. Позиционирование элементов.
- 4. Виды верстки.
- 5. Понятие адаптивной верстки.
- 6. Введение в Bootstrap4.



#### Float

В обычном порядке блочные элементы отображаются, начиная с верхнего края окна браузера по направлению к нижнему краю. Свойство *float* позволяет перемещать любой элемент, выравнивая его по левому или правому краю веб-страницы или содержащего его контейнера. При этом остальные элементы будут его игнорировать, а строчные элементы будут смещаться вправо или влево, освобождая для него пространство.

#### Значения:

```
none – значение по умолчанию. Отменяет любое обтекание для элемента.
```

*left* – элемент вытягивается из нормального потока элементов и позиционируется по левому краю контейнера.

right – элемент позиционируется по правому краю блока.




#### Margin & Padding

Margin — свойство устанавливает величину отступа от каждого края элемента. Отступом является пространство от границы текущего элемента до внутренней границы его родительского элемента. Padding — устанавливает значение полей вокруг содержимого элемента. Полем называется расстояние от внутреннего края рамки до содержимого.

Каждое свойство может принимать от 1-го до 4-х значений

- 1. Одно значение устанавливает отступы для каждого края элемента.
- 2. Два значения: первое для верхнего и нижнего края, второе для правого и левого.
- 3. Три значения: первое верхний отступ, второе отступы слева и справа, третье отступ снизу.
- 4. Четыре значения: поочередно отступы устанавливаются для каждой из сторон, начиная с верхнего.



#### Позиционирование

С помощью CSS можно изменять положение элементов веб-страницы в нормальном потоке вывода. Для этого следует использовать свойство *position*. Оно позволяет точно задать новое местоположение элементу относительно того места, где бы он находился в нормальном потоке. По умолчанию все элементы располагаются последовательно друг за другом в том порядке, в котором они определены в структуре документа. Свойство имеет следующие значения:

- static используется по умолчанию. Позиционирование отсутствует.
- *relative* относительное позиционирование. Элемент сдвигается со своего обычного места в разных направления, относительно границ родительского контейнера.
- *absolute* абсолютное позиционирование. Элемент полностью удаляется из потока документа и позиционируется относительно границ своего родительского элемента с абсолютным или относительным позиционированием.
  - *fixed* фиксирует элемент в указанном месте веб-страницы.

#### Виды верстки

- 1. Табличная верстка
- 2. Блочная верстка
  - Фиксированная (статическая)
  - Резиновая
- 3. Валидная верстка
- 4. Семантическая верстка
- 5. Кроссбраузерная верстка
- 6. Семантическая верстка
- 7. Адаптивная верстка
- 8. Верстка Flex-box



#### Bootstrap 4

Bootstrap - это инструментарий с открытым исходным кодом для разработки с помощью HTML, CSS и JS, веб-страниц.





# Проверка знаний

#### TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.

Q&A



#### Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















