# INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



# JUGADOR ARTIFICIAL DE DOMINÓ BASADO EN ÁRBOL DE BÚSQUEDA MONTE CARLO

**TESIS** 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN COMPUTACIÓN

PRESENTA

Andrés Cruz y Vera

ASESOR: Dr. Marco Antonio Morales Aguirre

# **CIUDAD DE MÉXICO**

2020

# TABLA DE CONTENIDO

### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Contexto
- 1.2 Identificación del problema
- 1.3 Objetivo
- 1.4 Metodología
- 1.5 Organización del documento
- 2. ANÁLISIS (del problema)
- 2.1 Requerimientos funcionales
- 2.2 Restricciones
- 2.3 Trabajos relacionados

#### **REFERENCIAS**

PLAN DE TRABAJO

## Introducción

#### 1.1 Contexto

La historia de los juegos por computadora inicia desde la década de 1950 en el ámbito académico y en los años setenta y ochenta gana popularidad para el público en general. Los videojuegos han tenido un gran impacto en la cultura popular, así como en grandes figuras de la computación que tuvieron su primer acercamiento a los ordenadores por medio de estos y del lenguaje BASIC

Asimismo, los juegos de mesa han tenido un papel importante en el desarrollo del área de inteligencia artificial siendo una área muy fructífera de investigación como en el caso del ajedrez y la famosa contienda entre Deep Blue y Garry Kasparov

#### 1.2 Identificación del problema

El desarrollo de videojuegos es un ámbito multidisciplinario en donde se utilizan técnicas de inteligencia artificial para complementar la experiencia de juego del usuario. Los jugadores artificiales (o *bots*) cumplen un papel importante como contrincantes o personajes secundarios dentro del juego.

Con miras a desarrollar una versión online del juego de dominó con un modelo de monetización basado en anuncios, se tiene como uno de los objetivo maximizar el número de impresiones de los anuncios en el usuario. Así, es necesario proveer una experiencia atractiva que tenga como efecto que el usuario pase un largo tiempo activo en la página.

El lanzamiento a mercado de un juego multijugador online presenta distintos retos. Entre ellos, existe la necesidad de crear una base mínima de usuarios que permita tener un tiempo razonable de espera para poder encontrar una partida a la cual unirse. Una forma de solventar parcialmente este obstáculo, particularmente en las primeras fases del lanzamiento, es contar con jugadores artificiales que suplementen la falta de contrincantes humanos.

Así, es deseable contar con un jugador artificial que permita a los usuarios iniciar una partida aun en las circunstancias en que no cuenten con suficientes personas para completar los equipos. Al momento en que se realiza este escrito, no se ha encontrado una implementación de código abierto de un jugador artificial para el juego de dominó (con las reglas que se usan en latinoamérica) que cuente tanto con una licencia que permita su uso comercial así como una interfaz de programación diseñada para su integración a un juego de tiempo real con usuarios humanos.

#### 1.3 Objetivos

Implementar un programa de computadora que sea capaz de jugar en una partida de dominó como parte de un equipo de dos participantes que compiten con dos contrincantes.

#### 1.4 Metodología

Para la implementación del bot, se decidió utilizar la metodología de cascada debido a que el alcance y la funcionalidad del proyecto es relativamente pequeña.

#### 1.5 Organización del documento

- 1. Introducción
- 2. Análisis
- 3. Las reglas del dominó
- 4. Juegos estocásticos con información imperfecta
- 5. El método de Árbol de Búsqueda Montecarlo
- 6. Implementación y resultados

# 2. Análisis

#### 2.1 Requerimientos funcionales

El programa generará una jugada a partir del estado actual del juego. Es decir, el jugador tendrá conocimiento de sus fichas asignadas así como de las fichas tiradas por los otros participantes.

#### 2.2 Restricciones

El programa debe generar las jugadas en un tiempo razonable para poder utilizarse en un juego de tiempo real contra contrincantes humanos y no debe poseer información sobre las manos de sus contrincantes ni de su pareja de equipo.

#### 2.3 Trabajos relacionados

Uno de los primeros trabajos sobre métodos de Monte Carlo para juegos de información imperfecta lo realiza Ginsberg (2001). Con esta metodología logra implementar un jugador de Bridge de nivel experto.

Por otra parte, MCTS puede estudiarse desde la perspectiva de procesos de decisión de markov como en la disciplina de aprendizaje por refuerzo. En este campo es importante el

trabajo de Mnih et al. (2013) que es uno de los primeros en integrar aprendizaje profundo a los algoritmos de aprendizaje por refuerzo para la creación de agentes en el juego de atari.

Long et al. (2010) realizaron un trabajo en donde, a partir de árboles de juego sintéticos, definen indicadores estadísticos que les permiten identificar propiedades importantes de juegos de información imperfecta en los que MCTS se puede adaptar exitosamente. Dicho trabajo extiende la línea de investigación sobre las limitaciones de MCTS en el contexto de información imperfecta que inician Frank y Basin (1998)

Asimismo, se recuperó de la web un proyecto de licenciatura sobre un jugador artificial para dominó (en el texto se le refiere como Latin-American dominoes) desarrollado por Angeris y Li (2016) de la universidad de Stanford

#### Referencias

Angeris, G., & Li, L. (2016). CS 221 Project Final : DominAI. Recuperado de <a href="https://web.stanford.edu/~quillean/papers/dominai.pdf">https://web.stanford.edu/~quillean/papers/dominai.pdf</a>

Frank, I., and Basin, D. 1998. Search in games with in-complete information: A case study using bridge card play. *Artificial Intelligence* 87–123.

Ginsberg, M. L. (2001). GIB: Imperfect Information in a Computationally Challenging Game. *Journal of Artificial Intelligence Research*, *14*, 303-358. <a href="https://doi.org/10.1613/jair.820">https://doi.org/10.1613/jair.820</a>

Long, Jeffrey Richard et al. "Understanding the Success of Perfect Information Monte Carlo Sampling in Game Tree Search." AAAI (2010).

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D. & Riedmiller, M. (2013). Playing Atari with Deep Reinforcement Learning.