# Calcolatori Elettronici Esercitazione 3

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

### Obiettivi

- Input e output robusti
- Operazioni di moltiplicazione e divisione

- La system call 5 permette di leggere in input un numero intero.
- Cosa succede se l'utente introduce da tastiera un carattere non numerico?
- Si realizzi un programma per effettuare la verifica dell'input da tastiera per la lettura robusta di un numero intero.
- Il programma deve leggere singoli caratteri tramite la system call 12, verificare se sono cifre e terminare quando è letto '\n'.

- Si modifichi l'esercizio precedente per la lettura robusta di un intero positivo tramite la system call 12.
- Oltre a verificare se i caratteri introdotti siano cifre, il programma deve controllare se il numero sia rappresentabile su 4 byte.
- Il programma termina quando è letto '\n'; il numero introdotto in input deve essere stampato a video tramite la system call 1.

## Implementazione

- Per convertire una sequenza di caratteri in un intero si utilizza un ciclo. Dopo aver inizialmente azzerato un registro accumulatore, ad ogni iterazione:
  - 1. l'ultimo carattere letto è convertito in intero sottraendo al suo codice ASCII il valore '0'
  - 2. il valore nell'accumulatore è moltiplicato per 10
  - si somma il valore calcolato all'accumulatore.
- Si noti che le operazioni ai punti 2 e 3 possono dare un overflow. In questo caso il programma deve stampare un opportuno messaggio.

## Esempio

- L'utente inserisce i caratteri '3', '4', '6', '\n'
- Prima iterazione:
  - 1. valore letto = '3' '0' = 3
  - 2. accumulatore \* 10 = 0 \* 10 = 0
  - 3. valore corrente = 0 + 3 = 3
- Seconda iterazione:
  - 1. valore letto = 4' 6' = 4
  - 2. accumulatore \* 10 = 3 \* 10 = 30
  - 3. valore corrente = 30 + 4 = 34
- Terza iterazione:
  - 1. valore letto = (6' (0')) = 6
  - 2. accumulatore \* 10 = 34 \* 10 = 340
  - 3. valore corrente = 340 + 6 = 346
- Quarta iterazione:
  - 1. valore letto =  $'\n'$
  - 2. Il programma termina e stampa a video 346

- Siano date tre variabili di tipo *byte* in memoria, che rappresentino rispettivamente il numero di giorni, ore e minuti passati da un certo istante  $T_0$ .
- Si calcoli il numero totale di minuti passati da  $T_0$ , e tale valore sia salvato nella variabile di tipo word risultato.
- È possibile ottenere overflow durante i calcoli?

- Si scriva un programma che acquisisca DIM valori word e quindi ne calcoli la media (intera) e la stampi a video.
  - DIM deve essere dichiarato come costante
  - Si lavori nell'ipotesi di non avere overflow nei calcoli
  - Si noti il tipo di arrotondamento effettuato sul risultato della divisione.