## Prova Scritta di INFORMATICA TEORICA 17 Settembre 2003

1. Sia N l'insieme degli interi non negativi. Una funzione  $f: N \to N$  si dice parziale se il suo dominio Dom(f) é un sottinsieme proprio di N.

Sia  $f:N\to N$  una funzione parziale calcolabile da una macchina di Turing e sia  $g:N\to N$  una sua estensione così definita:

$$g(n) = \begin{cases} f(n) & \text{se } n \in Dom(f) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione g é anch'essa calcolabile da una macchina di Turing? Motivare la risposta.

- 2. Costruire un DFA che riconosca il linguaggio delle stringhe, sull'alfabeto  $\{a, b\}$ , tali che abbiano lunghezza pari e la prima a si trovi in una posizione pari.
- 3. Scrivere un'espressione regolare per il linguaggio nel problema precedente.
- 4. Si considerino le seguenti identitá tra espressioni regolari:

$$(ab+b)^* = (ab+a)^*$$

$$(ab + bb)^* = ((ab)^*(bb)^*)^*$$

Stabilire se sono valide motivando la risposta.

5. Data l'espressione regolare

$$(bb^* + a)^*a$$

costruire, usando l'algoritmo di Berry e Sethi, un automa a stati finiti che riconosce il linguaggio corrispondente.

- 6. Costruire una grammatica in forma normale di Chomsky che genera il linguaggio del punto 2.
- 7. Sia L il linguaggio delle stringhe, sull'alfabeto  $\{a,b\}$ , che contengono il fattore ab, ma mai due volte consecutive. L é regolare? In caso di risposta affermativa fornire un DFA che riconosca il linguaggio.

## 8. I linguaggi

$$L_1 = \{a^n b^k c^{2n+1} | k, n > 0\}$$
  
$$L_2 = \{a^{2n} (ab)^m c^n (ba)^m | n, m \ge 0\}$$

possono essere generati da grammatiche context-free? In caso di risposta affermativa fornire una grammatica che li genera, altrimenti motivare la risposta.

- 9. Sia L un linguaggio sull'alfabeto  $\{a,b\}$  costituito dalle stringhe tali che possono avere un gruppo pari di a consecutive solo se contengono anche almeno un gruppo dispari di b consecutive. Il linguaggio L é regolare? Motivare la risposta.
- 10. Fornire un'espressione regolare ed una grammatica per il linguaggio, sull'alfabeto  $\{a,b\}$ , costituito dalle stringhe in cui in ogni posizione dispari si trova una b.