



ATIVIDADE DE GIT BÁSICO

Autor: Andrew Ribeiro

INSTRUÇÕES

Entregar por email *andrew.ribeiro@etec.sp.gov.br*

Colocar no assunto **ATIVIDADE-14-03-2019-PAM** *

Aceito até as 22h30

* Se não colocar, não conseguirei filtrar.

VISÃO GERAL

*A atividade consiste em criar e manter um repositório git para um projeto fictício chamado: **NoBullying**.*

*O projeto **NoBullying** será um programa em Java que exibe **10 passos para combater o Bullying e evitar uma tragédia como a de Raul Brasil.***

*Para fins de contextualização: Dois ex-alunos (17 e 25) da escola Raul Brasil, Suzano, SP invadiram a escola e mataram 10 pessoas a tiros e machadadas, depois, se suicidaram. Muitos relatos diziam que os dois sofriam **Bullying** na escola e tinham a família desestruturada.*

**COMO DESENVOLVER
O EXERCÍCIO?**

1º

Montar a estrutura do projeto, que consiste em:

*Via **CMD**, criar uma pasta chamada **pam-nobullying** na Área de Trabalho.*

2º

Criar uma classe Java chamada **NoBullying.java** dentro da pasta criada.

3º

Escrever o seguinte código no arquivo
NoBullying.java:

```
public class NoBullying {  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println('Programa NoBullying');  
    }  
}
```

4º

Inicializar um repositório vazio na nossa pasta **pam-nobullying**.

5º

Fazer o primeiro commit no repositório, que consiste em:

Adicionar o arquivo **NoBullying.java** ao Staging Area ou Índice.

Comitar o arquivo recém adicionado ao repositório.

PS: Escreva a mensagem: "Primeiro Commit do Projeto NoBullying"

6º

Pra cada passo, adicionar um novo *println* no arquivo Java:

```
System.out.println("Passo 1: bla bla bla");
```

```
System.out.println("Passo 2: ble ble ble");
```

7º

**Pra cada passo (Dos 10 passos), fazer um commit.
No final, precisamos ter 11 commits ao total.**

1 do commit inicial e mais 10 dos passos

8º

Testar o código executando o seguinte comando:

```
javac NoBullying.java
```

```
java NoBullying
```

Deverá aparecer na tela, os 10 passos para combater o Bullying e evitar uma tragédia.

9º

Criar um novo repositório no *Github* e dar o nome de **pam-nobullying** e sincronizar com seu repositório local, pra isso, executar:

```
git remote add origin URL
```

*PS: Onde esta **URL**, substituir pela **URL** do seu **repositório do github**.*

10º

Fazer upload dos seus commits para o repositório remoto:

```
git push origin master
```


11º

Enviar o link do seu repositório para mim.

BOM EXERCÍCIO!