

Cheatsheet de GitLab Básico —

Comandos clave

Configuración inicial

Comando	Descripción
<code>git --version</code>	Verificar la versión instalada de Git.
<code>git config --global user.name "Nombre"</code>	Establecer el nombre del autor para todos los repositorios.
<code>git config --global user.email "correo@empresa.com"</code>	Establecer el email del autor.
<code>git config --global core.editor "nano"</code>	Definir el editor por defecto para operaciones interactivas.
<code>git config --global init.defaultBranch main</code>	Configurar <code>main</code> como rama inicial por defecto.
<code>git config --global alias.st status</code>	Crear un alias: <code>git st</code> equivale a <code>git status</code> .
<code>git config --global alias.logall "log --oneline --graph --decorate --all"</code>	Alias para visualizar historial completo con ramas.
<code>git config --list</code>	Listar toda la configuración activa.
<code>git config --show-origin --list</code>	Listar la configuración mostrando el fichero de origen de cada valor.

Creación y clonado de repositorios

Comando	Descripción
<code>git init</code>	Inicializar un repositorio nuevo en el directorio actual.
<code>git clone <url></code>	Clonar un repositorio remoto (historial completo + ramas + tags).
<code>git clone <url> <directorio></code>	Clonar a un directorio con nombre personalizado.

Ciclo de vida básico

Comando	Descripción
<code>git status</code>	Ver el estado actual: ficheros modificados, preparados y sin seguimiento.
<code>git status --short</code>	Versión compacta del estado (columna izquierda: index; derecha: working tree).
<code>git add <fichero></code>	Preparar un fichero para el próximo commit.

Comando	Descripción
<code>git add .</code>	Preparar todos los cambios del directorio actual.
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Confirmar los cambios del index con un mensaje descriptivo.
<code>git diff</code>	Ver diferencias entre working tree y staging area.
<code>git diff --staged</code>	Ver diferencias entre staging area y último commit.
<code>git rm <archivo></code>	Eliminar un archivo del repositorio y del disco.
<code>git rm --cached <archivo></code>	Dejar de rastrear un archivo sin eliminarlo del disco.
<code>git mv <origen> <destino></code>	Renombrar o mover un archivo dentro del repositorio.

Inspección del historial

Comando	Descripción
<code>git log</code>	Historial de commits completo.
<code>git log --oneline</code>	Historial resumido (una línea por commit).
<code>git log --oneline --graph --decorate --all</code>	Historial gráfico con todas las ramas y tags.
<code>git log --stat -3</code>	Últimos 3 commits con archivos afectados.
<code>git log --since="2 weeks ago"</code>	Commits de las últimas 2 semanas.
<code>git log --author="Ana"</code>	Commits de un autor concreto.
<code>git log -p <archivo></code>	Commits que afectan a un archivo específico.
<code>git show HEAD</code>	Detalle del commit actual: metadatos, mensaje y diff.
<code>git show HEAD~2</code>	Detalle del commit de hace 2 pasos.
<code>git show HEAD~1:<archivo></code>	Ver el contenido de un archivo tal como estaba en el commit anterior.
<code>git blame <archivo></code>	Quién modificó por última vez cada línea de un archivo.
<code>git blame -L 1,10 <archivo></code>	Atribución limitada a un rango de líneas.
<code>git rev-list --count HEAD</code>	Contar el número de commits en la rama actual.

Stash: trabajo temporal

Comando	Descripción
<code>git stash push -m "WIP: descripción"</code>	Guardar cambios temporales con un mensaje.
<code>git stash push -u -m "WIP: con untracked"</code>	Guardar incluyendo archivos sin seguimiento.
<code>git stash push --keep-index</code>	Guardar solo los cambios no preparados (el index se mantiene).

Comando	Descripción
<code>git stash list</code>	Listar todas las entradas del stash.
<code>git stash show</code>	Resumen estadístico del stash más reciente.
<code>git stash show -p stash@{0}</code>	Ver el parche completo de una entrada del stash.
<code>git stash apply stash@{0}</code>	Aplicar una entrada sin eliminarla de la pila.
<code>git stash pop stash@{0}</code>	Aplicar y eliminar la entrada de la pila.
<code>git stash drop stash@{0}</code>	Eliminar una entrada sin aplicarla.
<code>git stash branch <rama> stash@{0}</code>	Crear una rama nueva desde el punto del stash y aplicar los cambios.

Gestión avanzada del historial

Comando	Descripción
<code>git commit --amend -m "nuevo mensaje"</code>	Corregir el último commit (mensaje o contenido). Solo en historial local.
<code>git clean -n</code>	Previsualizar qué ficheros no rastreados se eliminarían.
<code>git clean -fd</code>	Eliminar ficheros y directorios no rastreados (forzar).
<code>git revert HEAD --no-edit</code>	Deshacer el último commit creando uno compensatorio. Seguro para historial compartido.
<code>git revert <hash></code>	Deshacer un commit concreto con un nuevo commit.
<code>git reset --soft HEAD~1</code>	Deshacer el commit; los cambios quedan en staging area.
<code>git reset HEAD~1</code>	Deshacer el commit; los cambios vuelven a working tree (modo --mixed, por defecto).
<code>git reset --hard HEAD~1</code>	Deshacer el commit y descartar todos los cambios. Uso con precaución.
<code>git reflog</code>	Ver el historial de movimientos de HEAD. Para recuperar commits perdidos.
<code>git reset --hard HEAD@{N}</code>	Recuperar un commit perdido localizado en el reflog.
<code>git rebase -i HEAD~3</code>	Rebase interactivo: reordenar, combinar (squash), editar o eliminar commits recientes.
<code>git cherry-pick <hash></code>	Aplicar un commit concreto de otra rama en la rama actual.

Ramas

Comando	Descripción
<code>git branch</code>	Listar ramas locales.

Comando	Descripción
<code>git branch -a</code>	Listar ramas locales y remotas.
<code>git branch <nombre></code>	Crear una rama sin cambiar a ella.
<code>git switch -c <nombre></code>	Crear una rama y cambiar a ella (recomendado desde Git 2.23).
<code>git switch <nombre></code>	Cambiar a una rama existente.
<code>git branch -m <nuevo-nombre></code>	Renombrar la rama actual.
<code>git branch -d <nombre></code>	Eliminar una rama ya fusionada.
<code>git branch -D <nombre></code>	Forzar la eliminación de una rama no fusionada.
<code>git merge <rama></code>	Fusionar una rama en la actual (fast-forward si es posible).
<code>git merge --no-ff <rama> -m "mensaje"</code>	Forzar un merge commit aunque sea posible fast-forward.
<code>git merge --abort</code>	Abandonar un merge en curso y volver al estado previo.
<code>git checkout --ours <archivo></code>	Resolver conflicto manteniendo la versión de la rama actual.
<code>git checkout --theirs <archivo></code>	Resolver conflicto manteniendo la versión de la rama que se fusiona.
<code>git rebase main</code>	Reaplicar commits de la rama actual sobre <code>main</code> .

Tags

Comando	Descripción
<code>git tag</code>	Listar todas las tags.
<code>git tag -l "v1.*"</code>	Filtrar tags por patrón.
<code>git tag v1.0.0-rc1</code>	Crear una tag ligera.
<code>git tag -a v1.0.0 -m "Release 1.0.0: mensaje"</code>	Crear una tag anotada (recomendada para releases).
<code>git tag -a v0.1.0 <hash> -m "mensaje"</code>	Crear tag anotada sobre un commit anterior.
<code>git tag -d v1.0.0-rc1</code>	Eliminar una tag local.
<code>git show v1.0.0</code>	Ver el detalle de una tag (metadatos + commit).
<code>git cat-file -t v1.0.0</code>	Tipo del objeto: <code>tag</code> (anotada) o <code>commit</code> (ligera).

Remotos y sincronización

Comando	Descripción
<code>git remote -v</code>	Ver los remotos configurados con sus URLs.
<code>git remote add origin <url></code>	Añadir un remoto.

Comando	Descripción
<code>git remote remove <nombre></code>	Eliminar un remoto.
<code>git remote set-url origin <nueva-url></code>	Cambiar la URL de un remoto existente.
<code>git fetch origin</code>	Descargar cambios del remoto sin integrarlos.
<code>git fetch --all</code>	Descargar cambios de todos los remotos.
<code>git log main..origin/main --oneline</code>	Ver commits nuevos en el remoto que no tienes en local.
<code>git diff main origin/main</code>	Comparar rama local con la remota.
<code>git pull origin main</code>	Descargar e integrar cambios del remoto (fetch + merge).
<code>git pull --rebase origin main</code>	Descargar e integrar rebaseando (historial lineal).
<code>git push origin main</code>	Publicar commits locales en el remoto.
<code>git push -u origin main</code>	Publicar y establecer upstream (para futuros push/pull sin argumentos).
<code>git push origin --tags</code>	Publicar todas las tags al remoto.
<code>git push --follow-tags</code>	Publicar solo tags anotadas alcanzables.
<code>git push --force-with-lease origin <rama></code>	Forzar push con protección: falla si hay commits ajenos nuevos.
<code>git push origin --delete <rama></code>	Eliminar una rama del remoto.
<code>git fetch --prune</code>	Limpiar referencias locales a ramas remotas eliminadas.
<code>git branch -vv</code>	Ver ramas locales con su upstream y estado de sincronización.

Autenticación SSH

Comando	Descripción
<code>ssh-keygen -t ed25519 -C "comentario"</code>	Generar par de claves SSH Ed25519.
<code>cat ~/.ssh/id_ed25519.pub</code>	Mostrar la clave pública para copiarla a GitLab.
<code>eval "\$(ssh-agent -s)"</code>	Iniciar el agente SSH.
<code>ssh-add ~/.ssh/id_ed25519</code>	Añadir la clave privada al agente.
<code>ssh -T git@gitlab.com</code>	Verificar la conexión SSH con GitLab.

Inspección interna

Comando	Descripción
<code>git cat-file -t <hash></code>	Tipo del objeto: blob, tree, commit o tag.
<code>git cat-file -p <hash></code>	Contenido del objeto.
<code>git ls-files</code>	Ficheros rastreados en el index.

Comando	Descripción
<code>git ls-files --stage</code>	Ficheros preparados con hash y permisos.
<code>git rev-parse HEAD</code>	Hash completo del commit actual.
<code>git check-ignore -v <fichero></code>	Verificar si un fichero está siendo ignorado y por qué regla.