
Elementos de un programa informático

Objetivos

- ✓ Analizar la estructura y elementos básicos de un programa informático.
- ✓ Conocer los tipos de datos primitivos.
- Comprender el uso de operadores y conocer su orden de precedencia.
- Aprender a identificar correctamente los diferentes elementos de un programa.

Mapa conceptual



Glosario

lowerCamelCase. Convención que propone que todas las palabras vayan juntas y la primera letra de cada una de las ellas, excepto en la primera palabra, sea mayúscula.

lowercase. Convención que propone escribir todos los identificadores en minúsculas.

Main. Conocido también como programa principal, es la parte de un programa que se corresponde con el punto de entrada a este y que recoge los argumentos principales con los que es invocado. En programación orientada a objetos (lenguaje Java o C++) es un método contenido dentro de una clase denominada clase principal. En programación estructurada (lenguaje C) se corresponde con una función.

- Memoria principal. Dispositivo en el que se almacena de forma temporal la información necesaria para la ejecución del sistema operativo y los programas que corren sobre él.
- **Notación.** Sistema de signos destinado a representar conceptos de un campo determinado (música, matemáticas...).
- Scope. También conocido como ámbito o alcance, es la sección de código de un programa en la que una variable es accesible.
- SCREAMING_SNAKE_CASE. Convención que propone que todas las palabras vayan en mayúsculas y separadas por guion bajo "_".
- Secuencia de escape. Combinación de caracteres interpretada como caracteres no imprimibles o acciones a llevar a cabo.
- Terminal. Originariamente el término terminal se utilizaba para definir a los diferentes dispositivos que podían manejar una computadora a distancia. Hoy en día este término se utiliza para definir la interfaz en línea de comandos que los diferentes sistemas operativos ofrecen para su manejo, aunque sería más propio en este caso hablar de pseudoterminal o consola.
- UpperCamelCase. Convención que propone que todas las palabras vayan juntas y la primera letra de cada una de ellas sea mayúscula.

4.1. Soluciones y proyectos

En este capítulo se realizará un estudio de los diferentes elementos que conforman un programa informático desarrollado en Java. A lo largo de este capítulo se irán abordando todos ellos desde un punto de vista más genérico hacia uno más específico.

El primero de los elementos que tratar es el proyecto. Aunque este concepto ya apareció en el capítulo anterior cuando se realizaba la instalación del IDE y se explicaban las características de este, aún no se ha profundizado en qué consiste y cuál es su función. Se entiende como proyecto a un conjunto de carpetas y archivos organizados conforme a cierto criterio que permita llevar un orden lógico. En la tecnología Java un proyecto suele constar de archivos de código fuente (.java), archivos de código intermedio (.class) y otros archivos que son empleados desde el programa (imágenes, archivos de texto plano...). El primer paso para desarrollar un programa será crear el proyecto.

Una solución es un conjunto de uno o más proyectos relacionados entre sí, aunque también puede contener archivos que no tengan conexión directa con ninguno de los proyectos de la solución. Este concepto es empleado comúnmente en la tecnología .NET mientras que en NetBeans se utilizan los Project Groups (grupos de proyectos).




Figura 4.1
Grupo de proyectos.

4.2. Identificadores

Un identificador es una secuencia de uno o más caracteres asignada por el programador a un elemento del programa (constante, variable, método, clase, paquete...). Todo identificador debe estar formado conforme a las siguientes reglas:

- Cada identificador debe contener, al menos, un carácter.
- Los caracteres válidos serán letras (a–Z), dígitos (0–9), guion bajo (_) o dólar (\$).
- El primer carácter no podrá ser un dígito.

Aunque el lenguaje es muy flexible respecto a los identificadores, es conveniente seguir algunas recomendaciones:

- ✓ Para paquetes utilizar lowercase sin espacios entre palabras. Puesto que un paquete podrá contener a otro, la jerarquía de paquetes se representará con el carácter punto ".".
- ✓ Para clases e interfaces utilizar UpperCamelCase.
- ✓ Para variables y métodos utilizar lowerCamelCase.
- ✓ Para constantes utilizar SCREAMING_SNAKE_CASE.

Actividad propuesta 4.1



Además de las convenciones anteriormente citadas existen otras que en algún momento puede ser de utilidad conocer y aplicar. Busca información sobre las convenciones notación húngara, leet speak, snake_case, kebab-case y Train-Case, y propón un ejemplo de aplicación de cada una de ellas.

4.3. Palabras reservadas

Las palabras reservadas son, tal como su propio nombre indica, un conjunto de identificadores que no pueden ser utilizados en los programas puesto que tienen su propio significado. En el cuadro 4.1, se muestra un listado de estas palabras.

Cuadro 4.1
Palabras reservadas

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	goto	package	synchronized
boolean	do	if	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

4.4. Clases

Entre los objetivos de la programación orientada a objetos se encuentran la modularidad y la encapsulación (principios heredados del paradigma de programación modular). Para conseguir alcanzar estos objetivos la tecnología Java propone, entre otros, el elemento Clase.

El concepto genérico de clase ya fue introducido en el capítulo 2 (Programación orientada a objetos) y no será hasta el capítulo 6 (Clases y utilización de objetos), donde se explicará en detalle en qué consiste y cómo se maneja en la tecnología Java. En el siguiente apartado puede verse un ejemplo sencillo de declaración de clase.

4.4.1. Método main

Todos los programas tienen un punto de entrada a partir del cual podrán comenzar la ejecución. En el caso de los programas Java este punto de partida es el método main. Su declaración debe hacerse en alguna de las clases del programa y debe ser inalterable en cuanto a que siempre debe ser público, estático y mantener la especificación de los parámetros de entrada. Además, el identificador de la clase en la que se declare debe coincidir plenamente con el nombre del archivo en el cual se ha escrito. A continuación, puede verse un ejemplo de declaración de clase con un programa principal:

```
public class HolaMundo {
   public static void main(String[] args) {
       System.out.println("Hola Mundo !");
   }
}
```

4.5. Paquetes

Otro de los elementos que Java propone para conseguir modularidad y encapsulación es el paquete. El paquete es un mecanismo que ofrece varias ventajas en el desarrollo:

- Agrupa clases con características comunes.
- Independiza declaraciones realizadas en un paquete de las existentes en otros (lo que permite utilizar los mismos identificadores si fuese necesario).
- Proporciona un mecanismo de control de acceso mediante la configuración de la visibilidad a nivel de paquete, la cual afecta a todos los elementos en él contenidos.

Los paquetes se declaran utilizando la palabra reservada package seguida del nombre del paquete en la primera línea del código del archivo y finalizando con el carácter punto y coma (;). El nombre del paquete puede estar formado por varias palabras que irán en todo caso seguidas y sin separadores. Para cada clase que vaya a pertenecer al paquete es necesario incluir dicha declaración en la primera línea del archivo en el que esté declarada.

Los paquetes pueden contener a su vez otros paquetes en lo que se conoce como jerarquía de paquetes. Para representar dicha jerarquía los nombres de los paquetes deben especificarse separándose por puntos. Para acceder a los contenidos de un paquete desde clases pertenecientes a él bastará con indicar el nombre de la clase. Sin embargo, si las clases pertenecen a otro paquete distinto, se deberá anteponer el nombre del paquete al de la clase o bien realizar la importación de los contenidos del paquete. Las importaciones de paquetes se realizarán después de las declaraciones de pertenencia al paquete de la clase actual y se podrá utilizar el carácter asterisco (*) para referirse a todos los elementos en él contenidos:




Figura 4.2
Estructura lógica y física con paquetes.

A la hora de trabajar con paquetes desde el terminal, es importante tener en cuenta que, para compilar un programa, conviene indicar el directorio dentro del cual depositar los ficheros .class (modificador –d) y que, para la ejecución simple o la creación del jar ejecutable, el nombre de la clase que implementa el método main deberá ir precedido por el nombre de los paquetes que la contiene:




Figura 4.3 Manejo de comandos con paquetes.

4.6. Variables

Las variables son uno de los elementos clave en programación, ya que permiten almacenar en memoria principal diferentes valores a lo largo de la vida del programa. En Java pueden distinguirse dos tipos bien diferenciados de variables: las de tipo primitivo y las referencias a objetos (en el apartado 4.8 se describirán los tipos de datos). La declaración e inicialización puede hacerse en la misma línea o bien en líneas independientes. En cualquier caso, cada línea deberá ir finalizada por ";". A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis empleada para declarar variables (las palabras entre corchetes son opcionales):

```
[Visibilidad] tipo nombreVariable1;
nombreVariable1 = valor1;
[Visibilidad] tipo nombreVariable2 = valor2;
```

4.6.1. Ámbito de una variable

Una variable será accesible desde una sección de código u otra dependiendo de dónde y cómo se declare. A esto se le conoce como ámbito, alcance o scope de la variable. Existen algunas consideraciones generales a tener en cuenta sobre el ámbito de una variable:

- ✓ El código contenido entre un par de llaves "{}" se encuentra dentro del mismo ámbito.
- Una variable declarada en un ámbito puede ser accedida desde el código de ese ámbito y desde el código de los subámbitos que sean creados dentro de este.
- ✓ Una vez se salga del ámbito en el que fue declarada la variable, esta será destruida.

A continuación, se muestra un código de ejemplo en el que se puede observar cómo afecta el ámbito de declaración de una variable a la hora de ser accedida:

```
public class Ambitos (
    public static void main(String() args) (
               int a - 2:
               System.out.println("a = " + a);
           // La linea siguiente provocaria error
           // System.out.grantin("a = " = a);
                                                     CHILI
                                                     n = 2
            int b = 1000;
                                                     a = 1
           System.out.printin("a = " + a);
                                                     a = 1
       // Lm lines miguience provocacia error
                                                     n = 2
        // System.out.princls("h = " + b);
                                                     m = 3
        int a = D:
        System.out.println("* - " * ++m);
            System.out.println("s = " + ++a);
                System.out.println("a - " + ++a);
        System. out.println("a = " + ++a);
```

Como se puede comprobar, en la sintaxis de declaración de una variable se incluye un elemento que permite establecer la visibilidad de esta. En el caso de que se trate de una variable miembro (campo), el modificador de visibilidad no afectará al ámbito de dicha variable dentro de la clase. Esta y otras circunstancias especiales que afectan al ámbito de las variables serán tratadas con posterioridad en los siguientes capítulos.

4.7. Constantes

Una constante es un elemento que mantiene un valor inalterable a lo largo de toda la vida del programa. En Java se declaran como una simple variable, pero anteponiendo *static final* al tipo. La declaración e inicialización debe hacerse en la misma línea. A continuación, se muestra la sintaxis que debe emplearse:

```
[Visibilidad] static final tipo NOMBRE_CONSTANTE = valor;
```

4.8. Tipos de datos primitivos

Los tipos de datos delimitan claramente qué tipo de valores podrán ser contenidos y qué tipo de operaciones se podrán realizar sobre ellos. Java es un lenguaje estáticamente tipado, por lo que todas las variables deberán ser declaradas con anterioridad a su uso.

Un tipo de dato *primitivo* es aquel que ya viene definido por defecto en el lenguaje y que, por lo tanto, debe ser referenciado mediante una palabra reservada.

Cuadro 4.2
Tipos de datos primitivos

Nombre	Tipo de dato	Осира	Rango	Valor defecto	
byte	Entero (signo)	1 byte	-128 a 127	0	
short	Entero (signo)	2 bytes	-32768 a 32767	0	
int	Entero (signo)	d branch	-2 ³¹ a 2 ³¹ -1	0	
	Entero	— 4 bytes	0 a 2 ³² -1		
long	Entero (signo)	-2 ⁶³ a 2 ⁶³ -1		OL	
	Entero	— 8 bytes	0 a 2 ⁶⁴ -1	—— OL	
float	Decimal simple	4 bytes	Punto flotante 32-bit IEEE 754	0.0f	
double	Decimal doble	8 bytes	Punto flotante 64-bit IEEE 754	0.0d	
char	Carácter simple	2 bytes	'\u0000' a '\uffff' (65,535)	'\u0000'	
boolean	Booleano	1 byte	true o false	false	

4.8.1. Conversiones de tipo (casting)

Existe la posibilidad de transferir información de variables declaradas de un tipo a otro y viceversa, aunque no siempre es posible realizar este tipo de operación. Este paso es denominado conversión, cast, casting, moldeado o tipado.

Cuando se realice una conversión esta deberá evitar pérdida de información. Como norma general, las conversiones seguras serán aquellas que almacenen datos que ocupen un número determinado de *bytes* inferior a los del tipo de destino.

Conversiones seguras

Tipo de dato origen	Tipo de dato destino		
byte	double, float, long, int, char, short		
char	double, float, long, int		
short	double, float, long, fit		
int	double, float, long		
long	double, float		
float	double		

En el caso de conversiones de tipos enteros a decimales es importante tener en cuenta que, aunque el sistema permite realizarlas y no anuncie ningún error, es posible encontrar fallos cuando se manejen valores muy altos.

También será posible realizar conversiones no seguras que, dependiendo de los valores que se vayan a manejar, pueden realizarse sin riesgo tal como puede verse en el siguiente ejemplo:

A) Implícitas

Son realizadas de forma automática al realizar alguna operación de asignación y no declarar explícitamente la conversión. A continuación, puede verse un ejemplo de conversiones implícitas:

```
byte b = 1;
short s = b;
int i = s;
long l = i;
float f = l;
double d = f;
```

Algunas de las conversiones seguras mencionadas en el cuadro 4.3 no pueden realizarse de esta manera.

B) Explícitas

Se realizan anteponiendo al dato origen de la conversión el tipo de la variable destino. Este tipo de conversión permite hacer algunas de las conversiones seguras que no se puede hacer de forma implícita, así como las conversiones inseguras que tampoco pudiesen hacerse de la forma anteriormente citada (estas últimas pueden provocar pérdida de información y resultados erróneos). A continuación, puede verse un ejemplo de conversiones explícitas:

```
int i = 127;
byte b = (byte) i;
Tanto i como b almacenan 127

int i = 128;
byte b = (byte) i;

i almacena 128 y b -128
```

4.9. String

Puesto que normalmente son cadenas de caracteres con lo que se trabaja en los diferentes programas, almacenar y manejar caracteres aislados de tipo *char* no llega a ser del todo práctico en la mayor parte de los casos. En el lenguaje Java las cadenas de caracteres se trabajan con objetos de la clase *String*. Esta clase implementa gran cantidad de métodos que permiten trabajar con las cadenas de manera cómoda y sin necesidad de implementar nuestros propios métodos. Existen varias formas de crear un *String*, aunque la más directa y sencilla es mediante una simple asignación de un texto encerrado entre comillas dobles. Los caracteres que se podrán utilizar serán exactamente los mismos que en el tipo primitivo *char*. En el capítulo 8 (Estructuras de almacenamiento) se abordará en detalle este tipo de dato. A continuación, se muestra un ejemplo simple de declaración de *Strings*:

```
String a = "esto es una prueba";
String b = a;
```

4.10. Clases envoltorio

Una clase envoltorio (*Wrapper Class*) es aquella cuyo objetivo es crear objetos que contengan un dato de tipo primitivo y proveer de métodos que faciliten su manejo. Algunos métodos están disponibles para cualquier clase; otros únicamente están disponibles en algunas de ellas.

Cuadro 4.4 Correspondencia tipo primitivo – Wrapper Class

Primitivo	boolean	byte	char	double	float	int	long	short
Wrapper	Boolean	Byte	Character	Double	Float	Integer	Long	Short

Cuadro 4.5 Métodos de cualquier Wrapper Class

toString()	Retorna un String cuyo literal es el valor del dato primitivo.
x.compareTo(y)	Retorna 0 si los datos contenidos en x e y son iguales. Retorna 1 si el valor de x es mayor al de y. Retorna -1 si el valor de x es menor al de y.
x.equals(y)	Retorna $true$ si los datos contenidos en x e y son iguales y $false$ en caso contrario.

INVESTIGA



Busca información sobre los diferentes métodos que ofrecen las clases envoltorio y responde a las siguientes cuestiones:

¿Hay algún método que permita saber si un dato es o no un número?

¿Hay algún método que permita obtener un entero a partir de un decimal?

¿Hay algún método que retorne un objeto de clase envoltorio a partir del valor que represente un literal?

4.10.1. Autoboxing - Unboxing

Dado que existe correspondencia directa entre tipos primitivos y clases envoltorio, a partir del *IDK 5* se incluyó la conversión automática entre ambos tipos:

- Si la conversión es de tipo primitivo a envoltorio, se denomina autoboxing.
- Si la conversión es de tipo envoltorio a primitivo, se denomina unboxing.

A continuación, puede verse un ejemplo autoboxing y unboxing:

```
Integer a = 11, b = 20; // autoboxing
int c = b - a; // unboxing
```

4.11. Secuencias de escape

El lenguaje de programación Java permite el uso de secuencias de escape especiales que pueden emplearse tanto en *Strings* como en variables del tipo primitivo *char*. Este tipo de secuencias hace que se trate al carácter contenido en la secuencia como un literal sin significado alguno o justo todo lo contrario, permitiendo que sea reemplazado por otro contenido.

Cuadro 4.6 Secuencias especiales de escape

/b	Retrocede un espacio	\r	Retorno de carro
\t	Tabulación	\"	Comilla doble
\n	Nueva línea	/,	Comilla simple
\f	Salto de página	11	Barra invertida



PARA SABER MÁS

Como carácter válido para literales (String y char) u otra parte del código del programa (nombres de métodos, clases o campos) podrá emplearse cualquier carácter Unicode (UTF-16) en forma de secuencia de escape. La codificación de este carácter se realizará conforme al patrón \uDDDD, en donde DDDD es el código correspondiente al carácter. En la URL https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-16/list.htm podrás acceder a un listado completo de caracteres UTF-16 con sus códigos correspondientes (los últimos 4 dígitos).

4.12. Comentarios

Los comentarios son textos que pueden embeberse en el código fuente para explicar su funcionalidad o para preparar la posterior generación de la documentación del código. Son ignorados por el compilador (no afecta al tamaño del archivo ejecutable).

En Java existen tres tipos:

- ✓ De una línea: comienzan con la secuencia //. Empleados para añadir explicaciones al código.
- ✓ De varias líneas: comienzan con la secuencia /* y finalizan con la secuencia */. Empleados para añadir explicaciones al código.
- ✓ De documentación: son un tipo especial de comentario de varias líneas. Comienzan con la secuencia /** y finalizan con la secuencia */. El programa javadoc utiliza estos comentarios para generar automáticamente la documentación del código.

Recurso digital

www

En el anexo web 4.1., disponible en www.sintesis.com y accesible con el código indicado en la primera página del libro, encontrarás información sobre cómo etiquetar un código para posteriormente generar la documentación asociada al mismo en el mismo formato que la documentación oficial de la API de Java.

4.13. Operadores y expresiones

Una vez se ha explicado cómo declarar e inicializar variables de tipos primitivos o que referencien a objetos de clases envoltorio, ha llegado el momento de realizar operaciones con ellas. Para ello se hace uso de los operadores, que son símbolos que permiten realizar operaciones sobre uno, dos o tres operandos. Tal como se explicó en el capítulo 1 (Introducción a la programación), existen varias categorías de operadores.

Cuadro 4.7 Resumen operadores

Ari	tméticos	Rela	cionales	Lóg	cos		
+	Suma en números y concatenación en Strings		Igual	4.6	y lógico	(conjunción)	
	Resta	<	Menor	1.1	o lógico	(disyunción)	
*	Multiplicación	≤	Menor o igual	Esp	eciales		
1	División real	>	Mayor	=	Asignación		
ħ	Resto o módulo	≥	Mayor o igual	4 20 20			
		1=	Distinto	- instanceof		Objeto es de tipo	
Un	arios						
+	Indica valor positivo	++	Incrementa en 1	1	Negació	n lógica	
20	Niega la expresión	22	Decrementa en 1				

[.../...]

CUADRO 4.7 (CONT.)

Bit					
A< <b< th=""><th>Desplaza A a la izquierda B posiciones</th><th>A&B</th><th>Operación AND a nivel de bits</th><th>A^B</th><th>Operación XOR a nivel de bits</th></b<>	Desplaza A a la izquierda B posiciones	A&B	Operación AND a nivel de bits	A^B	Operación XOR a nivel de bits
A>>B	Desplaza A a la derecha B posiciones (tiene en cuenta el signo)	A B	Operación OR a nivel de bits	~A	Complemento de A a nivel de bits
A>>>B	Desplaza A a la derecha B posiciones (no tiene en cuenta el signo)				

4.13.1. Precedencia de operadores

Los operadores tienen un orden de precedencia, de manera que los operadores con más alto nivel de precedencia son evaluados antes que aquellos que tienen un nivel de precedencia menor. Aquellos operadores que tienen el mismo nivel de precedencia y aparecen a la vez en la misma expresión son evaluados según el orden en el que aparecen (de izquierda a derecha). Todos los operadores binarios se evaluarán de izquierda a derecha excepto el de asignación, que se evaluarán de derecha a izquierda. En el cuadro 4.8 se resume la precedencia de operadores en la que el orden de aparición se corresponde directamente con una mayor precedencia.

CUADRO 4.8
Precedencia de operadores

Prec	edencia	
exp	++ expr	
++e	xprexpr +expr -expr ~ !	
*	%	
+		
<<	>> >>>	
<	> <= >= instanceof	
==	!=	
&		
٨		
1		
&&		
11		
22	+= -= *= /= %= &= ^= = <<= >>>=	

Resumen

- Los programas informáticos se desarrollan en soluciones que contienen proyectos en los que se almacenan los archivos de código.
- Antes de comenzar a programar es importante conocer las reglas de construcción de identificadores, así como las palabras reservadas que no se podrán utilizar.
- El código se organiza por paquetes, los cuales contendrán clases.
- Paquetes, clases, variables, constantes y métodos deben ser nombrados con identificadores válidos.
- Existen varias convenciones que dan ideas de cómo llevar a cabo un nombrado lógico.
- En Java existen 8 datos primitivos y 8 clases envoltorio que facilitan su uso, además del tipo String que se emplea para manejar literales.
- Las secuencias de escape son de gran utilidad a la hora de manejar literales.
- Se puede utilizar una gran variedad de operadores y cada uno será evaluado en un orden.

Ejercicios propuestos



- Enumera y describe los diferentes tipos de comentarios que se pueden encontrar en un código fuente Java.
- 2. Describe la diferencia entre la conversión implícita y explícita. Propón ejemplos.
- ¿Qué diferencia hay entre solución y grupo de proyectos?
- Enumera y describe los diferentes tipos de datos primitivos y elabora un resumen de las conversiones que se pueden realizar sin pérdida de información.
- ¿En qué consiste la notación húngara? Pon un ejemplo.
- A partir del siguiente listado de palabras, identifica aquellas que sean identificadores válidos: \$hora, 1LoveYou, Calcula_fecha, calcula Fecha, calculaFecha, IVA, iva%.

Supuestos prácticos

- Escribe el código de una nueva clase en un nuevo proyecto sobre tu IDE. Establece un identificador válido para el proyecto (lowercase) y para la clase (lowerCamelCase).
- Haz que la clase sea la clase principal del proyecto implementando el método main.
- Define en el método principal dos constantes, una para almacenar un número entero (primitivo) y otra para almacenar literales de más de 1 carácter. Inicialízalas a 1008 y "Saludos" respectivamente.
- 4. Declara en el método principal dos variables de tipo envoltorio para almacenar números enteros. Inicializa la primera de ellas al valor de la constante y una vez lo hayas hecho, inicializa la siguiente al contenido de la primera variable (independientemente del valor que tenga).
- Haciendo uso de la llamada System. out.print(s); imprime por pantalla el contenido de las variables y el literal.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1.	Señala	la afirmación falsa:
	□ a)	Un proyecto es un conjunto de carpetas y archivos organizados conforme a cierto criterio que permita llevar un orden lógico.
	□ b)	Un proyecto solo puede contener archivos de código.
	□ c)	Una solución es un conjunto de uno o más proyectos relacionados entre sí y se emplea comúnmente en la tecnología .NET.
	□ d)	En NetBeans se utilizan los Project Groups.
2.	¿Qué v	ralor tomará la variable b tras la ejecución → int b = 9 <<2;?
	□ a)	7.
	□ b)	11.
	□ c)	34.
	□ d)	36.
3.	¿Qué v	ralor tomará la variable b tras la ejecución → int b = 16 & 8;?
	□ a)	
		16.
	_ c)	24.
	☐ d)	Todas las opciones anteriores son incorrectas.

4.	 ¿Cuál de las siguientes es una afirmación falsa acerca de un paquete? a) Permite agrupar clases con características comunes. b) En su declaración su nombre puede contener espacios. c) Proporciona un mecanismo de control de acceso. d) Para acceder a clases que estén en paquetes diferentes al actual se puede importar el paquete.
5.	¿Qué resultado contendría la variable tras la siguiente instrucción → a = b++ + 13;? □ a) El valor de (b) + 13. □ b) El valor de (b+1) + 13. □ c) El valor de (b+2) + 13. □ d) Todas las opciones anteriores son incorrectas, puesto que se produce un error de compilación.
6.	¿Cuál de las siguientes conversiones no es segura? a) short a int. b) int a long. c) double a byte. d) float a double.
7.	El modificador empleado para compilar un programa y depositar los ficheros .class en una carpeta es: a) -f. b) -p. c) -d. d) No existe dicha opción.
8.	¿Cuál de las siguientes secuencias de escape permite insertar un retorno de carro? a) \n b) \b c) \r d) \t
9.	¿Cuál de las siguientes no es una regla válida para construir un identificador? a) Debe contener, al menos, un carácter. b) No debe superar los 8 caracteres. c) El primer carácter no podrá ser un dígito. d) Los caracteres válidos serán letras (a-Z), dígitos (0-9), guion bajo (_) o dólar (\$).
10.	Identifique el operador unario entre los siguientes: a) * b) ! c) / d) %

SOLUCIONES:

- 1. a b c d 5. a b c d
- 2. a b c d
 6. a b c d
 9. a b c d

 3. a b c d
 7. a b c d
 10. a b c d
- 4. a b c d 8. a b c d