

1. Con la programación simultánea, el código puede ejecutarse en un orden diferente al de su escritura.

Verdadero

Falso

2. Completa los espacios en blanco

Ingresa una o más palabras para completar la oración.

El subproceso **main** se encarga de mostrar la interfaz de usuario en respuesta a las entradas del usuario.

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre los contextos de corrutinas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

Dispatchers.Default es la mejor opción para tareas de larga duración que involucran leer y escribir grandes cantidades de datos.

Se puede usar Dispatchers.Main para actualizar la IU, pero no para tareas de larga duración.

Un Job controla el ciclo de vida de una corrutina.

Se optimizó Dispatchers.IO para E/S de red, entre otras tareas en segundo plano.

4. launch() y async() son funciones de extensión de un(a) ____, que realiza un seguimiento de las corrutinas que crea.

CoroutineScope

Job

Dispatcher

CoroutineContext

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre la simultaneidad estructurada y sus prácticas recomendadas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas secundarias.

Un alcance superior se puede completar antes de que se completen uno o más de sus elementos secundarios.

Una falla debe propagarse hacia abajo sin cancelar la corrutina principal.

Las corrutinas se deben iniciar desde un alcance de corrutinas.

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los servicios web son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

GET, POST y DELETE son ejemplos de operaciones HTTP.

Una URL es un tipo de URI, pero no todos los URIs son URLs.

Los servicios RESTful siempre proporcionan una respuesta XML con formato.

Retrofit es una biblioteca de terceros para controlar JSON desde un servicio web.

7. Retrofit es una biblioteca de terceros que permite a tu app realizar solicitudes a un servicio web ____.

XML

Socket

RESTful

JSON

8. Una forma recomendada para realizar una solicitud de red de Retrofit es con una corrutina iniciada en viewModelScope.

Verdadero

Falso

9. Para permitir que tu app establezca conexiones a Internet, agrega el permiso

"android.permission.INTERNET" en el archivo ____.

MainActivity

build.gradle

Manifiesto de Android

ViewModel

10. El proceso de convertir un resultado JSON en datos utilizables, como se hace con Gson, se denomina ____ de JSON.

Serialización

Codificación

Conversión

Análisis