

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una operación o un método HTTP común?

GET

POST

DELETE

SET

2. La respuesta de un servicio web REST suele tener uno de los formatos de transferencia de datos comunes, como XML o JSON.

Verdadero

Falso

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biblioteca Retrofit no es verdadera?

Es una biblioteca cliente.

Permite que tu app realice solicitudes a un servicio web REST.

Convierte objetos Kotlin en JSON.

Es una biblioteca de terceros.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón singleton?

Las declaraciones object se usan para declarar objetos singleton en Kotlin.

Garantiza que una y solo una instancia de un objeto se cree.

Tiene un punto de acceso global a ese objeto.

Todas las opciones anteriores.

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos

Un conjunto de pares clave-valor separados por comas

Un conjunto de pares clave-valor separados por punto y coma

Ninguno de las anteriores

6. De acuerdo con los lineamientos de arquitectura de apps recomendados por Android, una app debería cumplir con cuál de siguientes requisitos:

Una capa de la IU

Una capa de dominio

Una capa de datos

Una capa empresarial

7. ¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección de dependencias (DI) en tu app?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

Ayuda a la reutilización de código.

Facilita la refactorización.

Ayuda con las pruebas.

Permite que tu app se ejecute más rápido.

8. Si tu app tiene distintas fuentes de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

Verdadero

Falso

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se usa para reemplazar el despachador Main por un TestDispatcher en una prueba local de unidades?

runTest

runBlocking

Dispatchers.resetMain()

Dispatchers.setMain()

10. La función runTest() se puede usar para probar las funciones suspend.

Verdadero

Falso