

上海师范大学

本科毕业论文（设计）

题目（中文）： 上海师范大学本科毕业论文 LaTeX 模板. 这里
填写毕业论文的题目

（英文）： LaTeX template for bachelor thesis of Shanghai
Normal University. This is a thesis title

学 院 学院名称

年级专业 202X 级某某专业

学生姓名 某某某

学 号 123000678

指导教师 某某某

完成日期 202X 年 X 月

摘 要

[illegible][illegible][illegible]

关键词: 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3

Abstract

This is abstract. This is abstract. This is abstract. This is abstract. This is abstract.
This is abstract. This is abstract. This is abstract. This is abstract. This is abstract. This
is abstract. This is abstract.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Key Words: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 摘 要 | I |
| Abstract | I |
| 1 引言 | 1 |
| 1.1 研究背景 | 1 |
| 1.2 列表的使用 | 1 |
| 1.3 文献引用 | 1 |
| 1.4 数学公式 | 2 |
| 1.5 定理环境 | 3 |
| 1.6 算法环境 | 4 |
| 2 微分方程的数值方法 | 5 |
| 2.1 有限差分方法 | 5 |
| 2.1.1 数值格式 | 5 |
| 2.1.2 矩阵形式 | 5 |
| 3 插图环境 | 7 |
| 3.1 图的使用 | 7 |
| 3.2 插图示例 | 7 |
| 4 表格环境 | 9 |
| 4.1 表的使用 | 9 |
| 4.2 表格示例 | 9 |
| 参考文献 | 11 |
| 附录 A 这是第一个附录 | 12 |
| A.1 附录 A 的小节 | 12 |
| 附录 B 程序源代码 | 12 |

| | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| B.1 | MATLAB 代码环境 | 12 |
| B.2 | Python 代码环境 | 13 |
| 致 谢 | | 14 |

1 引言

1.1 研究背景

这是小四号的正文字体, 行间距 1.35 倍.

通过空一行实现段落换行, 仅仅是回车并不会产生新的段落.

自定义命令 `\red{文字}` 可以加红文字, 在论文修改阶段方便标记.

这是一个文献引用的示例 [1] 和 [2-4].

这是中文与 English 混排. 标点统一使用英文的标点 (英文没有的除外). 这是一段文字这是一段文字这是一段文字这是一段文字这是一段文字.

1.2 列表的使用

这是一个计数的列表.

1. 第一项
 - (a) 第一项中的第一项
 - (b) 第一项中的第二项
2. 第二项
3. 第三项

这是一个不计数的列表.

- 第一项
 - 第一项中的第一项
 - 第一项中的第二项
- 第二项
- 第三项

1.3 文献引用

参考文献可采用 BibTeX 的方式生成 (文献信息写在文件 `reference.bib` 中), 参考文献的样式为 `shnuthesis-numeric` (对应的引用格式可选 `numbers` 或 `super`) 和 `shnuthesis-author-year` (对应的引用格式 `authoryear`), 符合国家标准《信息与文献参考文献著录规则》GB/T 7714-2015, 论文中引用和参考的文献必须列出. 参考文献序号按所引文献在论文中出现的先后次序排列. 引用文献应在论文中的引用处加注文献序号, 并加注方括弧.

文献引用示例 [2] 和 [3, 5].

1.4 数学公式

数学公式的使用请参考《一份(不太)简短的 L^AT_EX 2 ϵ 介绍》(lshort-zh-cn), 更多的数学符号参考 The Comprehensive L^AT_EX Symbol List (symbols-a4).

自定义命令表示的几个数学符号 \mathbb{R} , \mathbb{C} , \mathcal{A} , \mathbf{i} , \mathbf{A} . 微分符号 d 以及 dx , dt .

在文中行内公式可以这么写: $a^2 + b^2 = c^2$, 这是勾股定理, 它还可以表示为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 还可以让公式单独一段并且加上编号

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1. \quad (1.1)$$

还可以通过添加标签在正文中引用公式, 如等式 (1.1) 或者 1.1.

读者可能阅读过其它手册或者资料, 知道 L^AT_EX 提供了 `eqnarray` 环境. 它按照等号左边一等号一等号右边呈三列对齐, 但等号周围的空隙过大, 加上公式编号等一些 bug, 目前已不推荐使用. (摘自 lshort-zh-cn)

多行公式常用 `align` 环境, 公式通过 `&` 对齐. 分隔符通常放在等号左边:

$$a = b + c \quad (1.2)$$

$$= d + e. \quad (1.3)$$

`align` 环境会给每行公式都编号. 我们仍然可以用 `\notag` 或 `\nonumber` 去掉某行的编号. 在以下的例子, 为了对齐等号, 我们将分隔符放在右侧, 并且此时需要在等号后添加一对括号 `{}` 以产生正常的间距:

$$a = b + c \quad (1.4)$$

$$= d + e + f + g + h + i + j \\ + m + n + o \quad (1.5)$$

$$= p + q + r + s. \quad (1.6)$$

如果不需要按等号对齐, 只需罗列数个公式, `gather` 将是一个很好用的环境:

$$a = b + c \quad (1.7)$$

$$d = e + f + g \\ h + i = j \quad (1.8)$$

`align` 和 `gather` 有对应不带编号的环境 `align*` 和 `gather*`. 对于 `align`, `gather`, `align*` 与 `gather*` 等环境, 若添加命令 `\allowdisplaybreaks` 后 (已添加), 公式可以跨页显示.

多个公式组在一起公用一个编号, 编号位于公式的居中位置, `amsmath` 宏包提供了诸如 `aligned`、`gathered` 等环境, 与 `equation` 环境套用.

这个公式使用 `aligned` 环境 (推荐使用)

$$\begin{cases} -\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{du}{dx} = \pi^2 \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x), & x \in [0, 1], \\ u(0) = 0, & u(1) = 0. \end{cases} \quad (1.9)$$

其中方程的解析解为 $u = \sin(\pi x)$.

这个公式使用 `array` 环境

$$\begin{cases} -\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{du}{dx} = \pi^2 \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x), & x \in [0, 1], \\ u(0) = 0, & u(1) = 0. \end{cases} \quad (1.10)$$

`aligned` 与 `equation` 环境套用, 公式间距自动调节, 如果有分式, 分式也是行间显示. 如果用 `array` 与 `equation` 环境套用, 需要手动调整公式行间距和行间显示.

1.5 定理环境

定义 1.1. 这是一个定义.

命题 1.1. 这是一个命题.

引理 1.1 (Lemma). 这是一个引理.

定理 1.1 (Theorem). 这是一个定理.

证明: 这是证明环境. □

推论 1.1. 这是一个推论.

命题 1.2 (Proposition). 这是一个命题.

引理 1.2. (参考文献 [2]) 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n, u_n, h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, u, h) - \varphi(x, \bar{u}, h)| \leq L_\varphi |u - \bar{u}|. \quad (1.11)$$

定理 1.2. 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n, u_n, h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, u, h) - \varphi(x, \bar{u}, h)| \leq L_\varphi |u - \bar{u}|. \quad (1.12)$$

证明 由定理 1.2 和 (1.9) 式可以推出以上结论. □

推论 1.2. 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n, u_n, h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, u, h) - \varphi(x, \bar{u}, h)| \leq L_\varphi |u - \bar{u}|. \quad (1.13)$$

注 1.1. 这是一个 *remark*.

例 1.1. 这是一个例子.

1.6 算法环境

如下是算法 1.

算法 1 Euclid's algorithm

```

1: procedure Euclid( $a, b$ )                                ▷ The g.c.d. of  $a$  and  $b$ 
2:    $r \leftarrow a \bmod b$ 
3:   while  $r \neq 0$  do                                     ▷ We have the answer if  $r$  is 0
4:      $a \leftarrow b$ 
5:      $b \leftarrow r$ 
6:      $r \leftarrow a \bmod b$ 
7:   end while
8:   return  $b$                                               ▷ The gcd is  $b$ 
9: end procedure

```

如下是算法 2, 算法宽度可以通过 minipage 宏包调节.

算法 2 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

```

1: some description 算法介绍
2: for condition do
3:   ...
4:   if condition then
5:     ...
6:   else
7:     ...
8:   end if
9: end for
10: while condition do
11:   ...
12: end while
13: return result

```

2 微分方程的数值方法

本章我们考虑具有以下微分方程:

$$\begin{cases} Lu = -\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{du}{dx} + qu = f, & a < x < b, \\ u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta. \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 q, f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $q \geq 0$; α, β 为给定常数. 这是最简单的椭圆方程第一边值问题.

问题 (2.1) 存在唯一解 (参考文献 [2]).

2.1 有限差分方法

在偏微分方程的数值解法中, 有限差分法数学概念直观, 推导自然, 是发展较早且比较成熟的数值方法. 由于计算机只能存储有限个数据和做有限次运算, 所以任何一种用计算机解题的方法, 都必须把连续问题 (微分方程的边值问题、初值问题等) 离散化, 最终化成有限形式的线性代数方程组.

2.1.1 数值格式

将区间 $[a, b]$ 分成 N 等份, 分点为

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$

其中 $h = (b - a)/N$. 于是我们得到区间 $I = [a, b]$ 的一个网格剖分. x_i 称为网格的节点, h 称为步长.

为了方便起见, 令 $q_i = q(x_i)$, $f_i = f(x_i)$. 方程 (2.1) 的差分方程为

$$L_h u_i = -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{h} + q_i u_i = f_i, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (2.2)$$

其中 L_h 为差分算子, u_i 为 $u(x)$ 在 $x = x_i$ 处的近似解即差分解.

差分方程 (2.2) 对于 $i = 1, 2, \dots, N-1$ 都成立, 加上边值条件 $u_0 = \alpha, u_N = \beta$, 就得到如下线性方程组:

$$\begin{cases} L_h u_i = -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + q_i u_i = f_i, & i = 1, \dots, N-1, \\ u_0 = \alpha, \quad u_N = \beta. \end{cases} \quad (2.3)$$

2.1.2 矩阵形式

定义向量 \mathbf{u} :

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{N-1})^T.$$

差分格式可以写为矩阵形式:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}.$$

其中矩阵 \mathbf{A} 、向量 \mathbf{f} 的定义如下, 注意向量 \mathbf{f} 的首尾元素已包含了 $x = a$ 和 $x = b$ 处的边界条件.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{2}{h^2} + q_1 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & & \\ -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_2 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-2} & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} \\ & & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

上一个矩阵用了 `bmatrix` 环境, 也可以使用 `array` 环境.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{2}{h^2} + q_1 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & & \\ -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_2 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-2} & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} \\ & & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

3 插图环境

3.1 图的使用

XeLaTeX 环境下可以插入 EPS、PDF、PNG、JPEG、BMP 格式的图片,也可以用绘图包 (如 tikz 宏包) 直接在 L^AT_EX 中绘制图形. 值得注意的是 figure 环境一个浮动体环境, LaTeX 不总是浮动体放在你想要的地方,但是 LaTeX 总是保证浮动体的相对顺序,所以对图片 \label 和 \ref 的交叉引用就显得尤为重要。

3.2 插图示例

插入一个图形并居中放置, 如图 3.1.




图 3.1 函数 $y = \sin(x)$ 的图像

两个图左右并排放置, 共用一个标题, 如图 3.2.




图 3.2 左: 图一的描述; 右: 图二的描述

使用 minipage 排版并排插图, 每个图都有单独的标题. 通过 autoref 引用图片: 图 3.3 与 图 3.4.




图 3.3 图一的描述






图 3.4 图二的描述


使用 `subfig` 宏包实现多图并排.




(a) Subcaption A




(b) Subcaption B




(c) Subcaption C



(d) Subcaption D



(e) Subcaption E



(f) Subcaption F

图 3.5 六个图并排

4 表格环境

4.1 表的使用

LaTeX 的 Table 环境是一个浮动体环境, 排版与 Figure 环境类似. 作为论文, 推荐使用三线表进行排版. 一般的三线表, 标题前后有横线, 表格最后有横线.

本文基于 tabularx 宏包定义了新的左中右 (LCR) 格式, tabularx 环境需要先定义表格的总宽度, LCR 三个格式根据表格的总宽度自行控制列宽, 且其宽度相等. 本模板还定义了命令 P{}, 它设置某一列宽度且内容居中 (如 P{1cm} 控制某一列的宽度为 1cm), 实际上 P{} 命令是在 p{} 命令的基础上增加了居中功能.

4.2 表格示例

如下表格: 表 4.1. 通过 autoref 引用表格: 表 4.1.

表 4.1 某校学生升高体重样本

| 序号 | 年龄 | 身高 | 体重 |
|-----|----|--------|-------|
| 001 | 15 | 156 | 42 |
| 002 | 16 | 158 | 45 |
| 003 | 14 | 162 | 48 |
| 004 | 15 | 163 | 50 |
| 平均 | 15 | 159.75 | 46.25 |

表 4.2 论文进度安排

| 论文起止时间 | 论文筹备过程 |
|-------------------|----------------|
| 20xx.xx – 20xx.xx | 论文定题, 整理相关文献 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 审查、修改、完成开题报告 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 对论文排版、初步完成论文初稿 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 毕业论文预答辩 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 对论文进行补充、完善 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 论文定稿 |
| 20xx.xx – 20xx.xx | 毕业论文答辩 |

基于 tabular 环境设置一些格式: 上下表格线加粗, 如表 4.3.

表 4.3 数值误差与收敛速率示例

| degree | step-size h | L^2 -errors | order | H^1 -errors | order | L^∞ -errors | order |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|
| 1 | 1/128 | 9.18E-06 | 2.02 | 7.70E-03 | 1.01 | 6.46E-07 | 2.02 |
| | 1/256 | 2.29E-06 | 2.01 | 1.92E-03 | 1.00 | 1.61E-07 | 2.01 |
| | 1/512 | 5.70E-07 | 2.00 | 9.56E-04 | 1.00 | 4.01E-08 | 2.00 |
| 2 | 1/128 | 1.39E-08 | 3.01 | 1.15E-05 | 2.01 | 3.48E-12 | 4.02 |
| | 1/256 | 1.73E-09 | 3.01 | 2.88E-06 | 2.01 | 3.27E-13 | 3.94 |
| | 1/512 | 2.17E-10 | 3.00 | 7.24E-06 | 2.00 | 6.66E-13 | 1.55 |
| 3 | 1/32 | 2.28E-09 | 4.05 | 6.92E-07 | 3.04 | 1.45E-15 | 8.21 |
| | 1/64 | 1.42E-10 | 4.03 | 8.65E-08 | 3.02 | 2.06E-14 | 3.85 |
| | 1/128 | 8.91E-12 | 4.01 | 1.08E-08 | 3.01 | 3.86E-14 | 0.91 |

基于 tabularx 环境设置一些格式, 如表 4.4.

表 4.4 数值误差示例

| N | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | 9.20E-05 | 9.90E-05 | 1.00E-06 | 8.00E-06 | 1.50E-05 | 6.70E-05 |
| 4 | 9.80E-05 | 8.00E-05 | 7.00E-06 | 1.40E-05 | 1.60E-05 | 7.30E-05 |
| 6 | 4.00E-06 | 8.10E-05 | 8.80E-05 | 2.00E-05 | 2.20E-05 | 5.40E-05 |
| 8 | 8.50E-05 | 8.70E-05 | 1.90E-05 | 2.10E-05 | 3.00E-06 | 6.00E-05 |
| 10 | 8.60E-05 | 9.30E-05 | 2.50E-05 | 2.00E-06 | 9.00E-06 | 6.10E-05 |
| 12 | 1.70E-05 | 2.40E-05 | 7.60E-05 | 8.30E-05 | 9.00E-05 | 4.20E-05 |
| 14 | 2.30E-05 | 5.00E-06 | 8.20E-05 | 8.90E-05 | 9.10E-05 | 4.80E-05 |
| 16 | 7.90E-05 | 6.00E-06 | 1.30E-05 | 9.50E-05 | 9.70E-05 | 2.90E-05 |
| 18 | 1.00E-05 | 1.20E-05 | 9.40E-05 | 9.60E-05 | 7.80E-05 | 3.50E-05 |
| 20 | 1.10E-05 | 1.80E-05 | 1.10E-04 | 7.70E-05 | 8.40E-05 | 3.60E-05 |

参考文献

- [1] Tadmor E. A review of numerical methods for nonlinear partial differential equations[J]. Bull. Amer. Math. Soc., 2012, 49(4):507-554.
- [2] 李荣华, 刘播. 微分方程数值解法[M]. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [3] Adams R A, Fournier J J F. Sobolev spaces[M]. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2003.
- [4] Trefethen L N, Weideman J A C. The exponentially convergent trapezoidal rule[J]. SIAM Rev., 2014, 56(3):385-458.
- [5] Shen J. Efficient spectral-Galerkin method I. Direct solvers of second- and fourth-order equations using Legendre polynomials[J]. SIAM J. Sci. Comput., 1994, 15(6):1489-1505.

附录 A 这是第一个附录

A.1 附录 A 的小节

这里是附录环境.

附录公式及编号

$$a^2 + b^2 = c^2. \quad (\text{A.1})$$

附录的插图: 如图 A.1.




图 A.1 函数 $y = \sin(x)$ 的图像

附录的表格: 表 A.1. 通过 `autoref` 引用表格: 表 A.1.

表 A.1 某校学生升高体重样本

| 序号 | 年龄 | 身高 | 体重 |
|-----|----|--------|-------|
| 001 | 15 | 156 | 42 |
| 002 | 16 | 158 | 45 |
| 003 | 14 | 162 | 48 |
| 004 | 15 | 163 | 50 |
| 平均 | 15 | 159.75 | 46.25 |

附录 B 程序源代码

B.1 MATLAB 代码环境

这是 MATLAB 程序代码高亮环境.

MATLAB code

```

1 % Euler method for the ODE model
2 % u'(x)=x^2+x-u, x in [0,1]
3 % Initial condition: u(0)=0 ;
4 clear all; clf
5 h=0.1;
6 x=0:h:1;
7 N=length(x)-1;
8 u(1)=0; % initial value
9 fun=@(t,u) t.^2+t-u; % RHS
10
11 for n=1:N
12     u(n+1)=u(n)+h.*fun(x(n),u(n));
13 end
14
15 ue=-exp(-x)+x.^2-x+1; % exact solution
16 plot(x,ue,'b-',x,u,'r+', 'LineWidth',1)
17 legend('Exact','Numerical','location','North')
18 set(gca,'fontsize',12)
19 xlabel('x','fontsize',16), ylabel('u','fontsize',16)

```

B.2 Python 代码环境

这是 Python 程序代码高亮环境.

Python code

```

1 #PythonDraw.py
2 import turtle as t
3 t.setup(650, 350, 200, 200)
4 t.penup()
5 t.fd(-250)
6 t.pendown()
7 t.pensize(25)
8 t.pencolor("purple color")
9 t.seth(-40)
10 for i in range(4):
11     t.circle(40, 80)
12     t.circle(-40, 80)
13 t.circle(40, 80/2)
14 t.fd(40)
15 t.circle(16, 180)
16 t.fd(40 * 2/3)
17 t.done()

```

致谢

[illegible][illegible][illegible]