

高畫質 6 屏畫面分割器/多格式視頻切換器



產品示意圖

HDMI.VGA.SDI

YPbPr.AV

HDMI

接收設備(HDMI) x 1

液晶螢幕、投影設備、電視牆

輸入設備 x 6

攝影設備、DVD播放器
PC、NB、高清遊戲機

RS232
控制端

產品規格

產品型號	PSK-0601H
介面	輸入：HDMI x 6 · BNC x 6 VGA x 6 · RS232 x 1 輸出：HDMI x 1
開關	面板按鍵 x 6
燈號	各埠按鍵燈 x 6 · 設定按鍵燈 x 2 各埠狀態燈 x 6 · LED顯示面板 x 1
頻寬	350MHz
解析度支援	1080P及WUXGA(1920 x 1200)
網路速率	無
連接埠數量	輸入：6 · 輸出：1
操作、儲存溫度與溼度	操作溫度：-15° ~55°C 儲存溫度：-40° ~70°C 溼度：5 ~ 90 % (無冷凝)
外殼材質	■ 金屬 □ 塑膠
使用電力	100V~240V
重量	3.1kg
尺寸(長 x 寬 x 高)	482 x 360 x 45 mm(含機架) 445 x 360 x 45 mm

產品特色

- ◆ 可輸入6組高畫質影像訊號，並分割在一個高畫質螢幕畫面上顯示，且排列方式可自行設定
- ◆ 輸入支援解析度800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- ◆ 可透過面板及遙控器切換
- ◆ 透過RS-232設定多種分割方式並顯示在螢幕上
- ◆ 同時支援不同訊號源輸入顯示在一個螢幕上，支援HDMI、VGA、SDI、YPbPr、AV介面(SDI與AV出廠設定則一選擇)
- ◆ 輸出介面為HDMI可選解析度1024 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1400 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200
- ◆ 可記憶多達15組排列模式在設備
- ◆ 可自行定義掃描時間針對所記憶的模式循序播放
- ◆ 支援RS-232介面控制，RS-232可分ID群組控制
- ◆ 支援HDMI 1.3b版
- ◆ 支援24/30/36位深色
- ◆ 支援DDC規格
- ◆ 1U高度且設計機架可安裝19" 標準機櫃
- ◆ 支援藍光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- ◆ 支援HDCP (1.2版) 數位防拷機制

訂購資訊

PSK-0601H

高畫質 6 屏畫面分割器/多格式視頻切換器