


E. Cactus пояснения на идеята за бързо решаване на задачата
<https://codeforces.com/contest/231/problem/E>

Искаме да преброим простите пътища между два върха в граф, който е *кактус*. Кактус е ненасочен свързан граф, в който всеки връх участва в най-много един цикъл. След като проучим структурата на кактуса, ще установим, че ако *обединим/компресираме* всеки цикъл в един връх, ще получим дърво. Следователно, нека обединим всеки цикъл в един връх от първоначално подадения граф и получим това дърво. Също така, всеки връх в това дърво ще отбележим с 1, ако е смачкан цикъл или 0, ако не е участвал в нито един цикъл.



Как ще смачкаме циклите? Ще използваме алгоритъма на Робърт Ендре Таржан (Tarjan), за намиране на *ребра назад* (*обратни ребра*). Всеки път когато траверсираме до непосетен връх, ще го добавяме в стек. Когато достигнем връх, на който всички деца са посетени и започнем да свиваме рекурсията ще проверяваме дали този връх е бил единия край на ребро, което е имало за втори край връх, предшественик на първия край в dfs дървото на обхождане. Ако това не е изпълнено, то $tin[u]$ ще е равно на $low[u]$, т.е. момента на влизането в него ще е равен на дълбочината му. Ако пък това е изпълнено, ще запазват върха в стека и ще изкарваме от него върховете, който ще са от един цикъл, докато не стигнем върха, който сме запазвали. (Има и по интуитивен начин като използваме Disjoint Set Union структурата).

Сега, за да намерим броя на пътищата от връх a до връх b в първоначалния граф, ще направим следното: допусκαе, че c е връх, който съответства на a в полученото дърво (той може да е връх, който съответства на единичен връх или на смачкан цикъл съдържащ върха a) и d е връх, който съответства на върха b . Нека с k отбележим броя на върховете отбелязани с 1 в дървото в пътя между c и d . Лесно е да се види, че отговора на заявката за броя на пътищата между тези два върха c и d ще е $2^k \bmod 10^9 + 7$, тъй като всеки цикъл (връх маркиран с 1) увеличава двойно броя на възможните преходи (може да преминем от един връх до друг връх по два начина в цикъла).

Това автоматично означава, че трябва да преброим върховете маркирани с 1 по пътя от един връх до друг в дървото и то бързо, за да може да отговаряме на заявки. Може да го направим по следния начин: закачае дървото в някакъв произволен връх, който ще наречем корен. За всеки връх v ще дефинираме променлива cnt_v броя на върховете маркирани с 1 в пътя от него до корена на дървото (включително върха и корена). Да допуснем например, че искаме да намерим броя на върховете маркирани с 1 по пътя между a и b . Нека c е най-ниския общ прародител на a и b . Тогава този търсен брой на върховете маркирани с 1 е равен на $cnt_a + cnt_b - 2 \cdot cnt_c$, ако върха c е маркиран с 0 или $cnt_a + cnt_b - 2 \cdot cnt_c + 1$, ако c е връх маркиран с 1. Най-ниския общ прародител (Least Common Ancestor LCA) може да бъде намерен по няколко начина.

LCA: <https://cp-algorithms.com/graph/lca.html>

В нашето решение ще използваме възможно най-бързия алгоритъм за намиране на LCA за заявки – ще си построим разрежена таблица (Sparse Table), върху масива от върхове, който се образува като пуснем dfs (Ойлеров път) от даден връх в редуцирания граф (който е дърво).