Taiwan Cruise — 車輛操控開發 Prompt 包 v1.1

- **用途：**交給 Codex 分階段開發 three.js 賽車遊戲的「車輛操控」原型（不含場景）
- **手感目標：**Forza Horizon 預設輔助（ABS / TCS / STM 開、自動排檔）
- **內容：**AGENTS.md、Phase 1–7 任務 prompt、手感調校對照表、輪胎與輔助系統的 TypeScript 參考實作（已通過型別檢查與 16 項單元測試）

> **v1.1 修訂（相對於對話中的 v1.0）：**參考實作經過模擬驗證後，修正了以下幾處 prompt：
>
> 1. Phase 3 側向力公式：`MF_lat` 的參數應為 `s × tan(peakSlipAngle)`，v1.0 多套了一層 `atan`。
> 2. Phase 3 `gripUsage` 改為「正規化合成滑動量 s」（< 1 抓地、> 1 滑動）。v1.0 的定義永遠 ≤ 1，無法拿來判斷是否在滑。
> 3. Phase 3 車輪積分改為「線性化隱式」。低速時輪胎剛性極高，顯式積分在 480 Hz 下仍會發散。
> 4. Phase 3 低速駐車改為「錨點彈簧-阻尼」。純阻尼擋不住坡道重力，車會以等速慢慢滑。
> 5. Phase 5 TCS 增益改為 kp 0.25 / ki 5。v1.0 的 kp 2 / ki 10 會在全砍與恢復之間循環，加速反而比沒開 TCS 還差。
> 6. Phase 5 自動反打門檻改為 6°。4° 在正常極限過彎時就會介入，會讓人感覺推頭。

使用方式

1. 建立新的 repo，把下方的 **AGENTS.md** 放到根目錄。
2. 把附帶的 `handling-reference.zip`（第五章的程式碼）解壓縮到 `reference/`，Codex 實作 Phase 3 和 Phase 5 時要對照。
3. **一次只貼一個 Phase** 給 Codex，自己試開確認後，再貼下一個。
4. Phase 1–4 先求物理正確（數值合理、不抖、測試通過），Phase 5 之後才開始調「感覺」。

一、AGENTS.md（放在 repo 根目錄）

```
# 專案: Taiwan Cruise — 車輛操控原型

## 目標
使用 three.js + Rapier 開發一個瀏覽器賽車操控原型，手感目標為「Forza Horizon 預設輔助（ABS/TCS/STM 開、自動排檔）」:
好上手、可預期、不會突然失控，但仍能感受到重量轉移、抓地極限、推頭/甩尾。
本階段「只做車子與測試場」，不做真實地景。

## 技術棧（不得自行更換）
- TypeScript (strict) + Vite
- three.js（WebGLRenderer 即可，之後才換 WebGPU）
- @dimforge/rapier3d-compat: 只用於「車身剛體 + 世界碰撞 + raycast」
  - 不使用 Rapier 內建的 DynamicRayCastVehicleController，懸吊/輪胎/動力系統全部自己寫
- Tweakpane: 即時調參
- Vitest: 單元測試
- 不使用 React / R3F
```

參考實作
reference/ 內有輪胎、車輪積分、駐車力、ABS/TCS/STM/轉向輔助的參考程式碼與測試。
實作 src/vehicle/ 時，公式、符號約定、數值穩定性處理必須與參考實作一致；可以重構，但不得改變行為。

單位與座標
- 全部使用 SI 單位：m、kg、s、N、N·m、rad、rad/s。UI 顯示才轉 km/h、度、rpm。
- 右手座標，Y 軸朝上。車身 local：前方 = -Z、右方 = +X、上方 = +Y（與 three.js 相機慣例一致）。
- 車身 local 原點 = 質心（CoM）。
- 輪角 > 0 = 向右；yawRateRight = −ω_y（> 0 表示車頭往右轉）。

架構規則
1. 模擬與渲染分離：
   - 物理固定步長 PHYSICS_HZ = 120（可設定為 240），使用 accumulator；每幀最多跑 8 個步長，避免 spiral of death。
   - 渲染端用前後兩個物理狀態做插值（位置 lerp、旋轉 slerp）。
2. 車輛模擬是純邏輯模組（src/vehicle/**），不得 import three.js；只能依賴一個小型的 Vec3/Quat 數學工具，以及一個 PhysicsAdapter 介面（包裝 Rapier）。這樣之後才能拿到伺服器上跑，也方便寫單元測試。
3. 每一步的輸入是一個可序列化的 VehicleInput：{ steer: -1..1, throttle: 0..1, brake: 0..1, handbrake: 0..1, shiftUp: bool, shiftDown: bool }。
4. 車輛狀態必須能序列化成 VehicleState（車身位置/旋轉/線速度/角速度、每輪 ω、輪胎鬆弛狀態、懸吊壓縮量、引擎 rpm、檔位、輔助系統內部狀態），供 replay 與未來的多人同步使用。
5. 所有車輛參數集中於 /src/vehicle/presets/*.json，程式碼中不得出現魔術數字。Tweakpane 可即時修改，並支援匯出/匯入 JSON。
6. 決定性（determinism）：同一個初始狀態 + 同一串輸入，在同一台機器上必須得到相同結果。不得在模擬中使用 Math.random 或 Date.now。
7. 每完成一個 Phase：npm run typecheck、npm run test、npm run build 必須全部通過。

目錄
src/
  core/   loop.ts（固定步長、插值）、input/（鍵盤、手把）、math/
  physics/   PhysicsAdapter.ts、RapierAdapter.ts
  vehicle/   Vehicle.ts、Suspension.ts、Tire.ts、Wheel.ts、Hold.ts、Drivetrain.ts、Engine.ts、Gearbox.ts、Differential.ts、Brakes.ts、Aero.ts、Steering.ts、assists/（PI.ts、abs.ts、tcs.ts、stm.ts、steeringAssist.ts）、presets/
  render/   VehicleView.ts（方塊車身 + 圓柱輪子）、TestTrack.ts
  camera/   ChaseCamera.ts、HoodCamera.ts
  debug/   Telemetry.ts、TuningPanel.ts、Graphs.ts、Replay.ts
reference/   參考實作（唯讀）
tests/

預設車輛 presets/default.json（初始值，之後調校）
- 質量 1350 kg；車身尺寸 1.8(W) × 1.4(H) × 4.4(L) m
- 慣性主軸（local）：Ixx(pitch)=2400、Iyy(yaw)=2550、Izz(roll)=600 kg·m²
- 軸距 2.65 m；前軸在 CoM 前方 1.27 m，後軸在 CoM 後方 1.38 m（前 52% / 後 48%）
- 輪距 前 1.55 / 後 1.55 m；懸吊掛載點位於 CoM 上方 0.15 m
- CoM 離地高度（靜止時）約 0.50 m
- 輪胎半徑 0.33 m；車輪轉動慣量 1.0 kg·m²（含煞車碟）
- 懸吊：restLength 0.35 m、行程 0.20 m（bump stop 在壓縮 0.18 m 開始，剛性 ×10）
  - 彈簧 k：前 34000、後 32000 N/m
  - 阻尼：bump 前 2100 / 後 2000、rebound 前 3400 / 後 3200 N·s/m
  - 防傾桿：前 15000、後 9000 N/m
- 輪胎：
  - 縱向 peakSlipRatio 0.10、C_long 1.5、μ_long 1.10
  - 側向 peakSlipAngle 8°、C_lat 1.30、μ_lat 1.05
  - 負載敏感度 loadSensitivity 0.10、nominalLoad 3300 N
  - relaxationLength 側向 0.35 m、縱向 0.10 m
- 駐車鎖點：engageSpeed 0.3、releaseSpeed 0.5 m/s、頻率 3 Hz、阻尼比 1.0
- 引擎：idle 900、redline 6800、limiter 7000 rpm；引擎慣量 0.20 kg·m²
  - 扭力曲線 rpm:N·m = 1000:200, 2000:300, 3000:350, 4000:350, 5000:340, 6000:310, 7000:260
  - 引擎煞車扭力 = 30 + 0.006 × rpm（N·m，油門 0 時）
- 變速箱：檔比 [3.40, 2.20, 1.60, 1.25, 1.00, 0.82]、倒檔 3.20、終傳 3.70、換檔時間 0.15 s、傳動效率

```
0.90
- 驅動: RWD（支援 FWD / RWD / AWD; AWD 前後扭力分配預設 40/60）
- 差速器: LSD（type: open | lsd | locked），lsd 預載 50 N·m、鎖定係數 0.25
- 煞車: 每輪最大扭力 前 2200 / 後 1200 N·m; 手煞車後輪 2500 N·m
- 空力: CdA 0.72 m²、ClA（下壓）0.30 m²（前 45% / 後 55%）、空氣密度 1.225
- 滾動阻力係數 0.012
- 轉向: 低速最大輪角 33°、Ackermann 0.6
- 輔助: ABS kp 1.5 / ki 20; TCS kp 0.25 / ki 5; STM kp 2500 / ki 4000; 轉向輔助 strength 0.7、反打
gain 0.6、門檻 6°

## 手感驗收目標（使用 "forza_normal" 輔助預設）
- 0→100 km/h: 6.0–7.5 s; 極速 230–260 km/h
- 100→0 km/h 煞車: 36–42 m，ABS 啟動時方向仍可控
- 半徑 50 m 定圓: 穩態側向加速度 0.95–1.05 g
- 靜止不動 2 秒後，車身速度 < 0.01 m/s; 在 15% 坡道踩住煞車 5 秒位移 < 2 cm
- 120 Hz 與 240 Hz 下行為差異小（0→100 誤差 < 3%）
- 任何輸入組合都不會出現 NaN、車身爆飛或高頻抖動
```

二、分階段任務 Prompt

Phase 1：專案骨架、固定步長迴圈、測試場、剛體

```
請先閱讀 AGENTS.md，再完成 Phase 1。

1. 用 Vite + TS strict 建立專案，安裝 three、@dimforge/rapier3d-compat、tweakpane、vitest。
   建立 scripts: dev、build、typecheck、test。
2. core/loop.ts: 固定步長 accumulator（PHYSICS_HZ 可設定），每幀最多 8 步。
   提供 alpha 給渲染插值。分頁切走後回來時，不得一次補跑大量步長。
3. physics/PhysicsAdapter.ts 定義介面:
   createChassis(desc) / castRay(origin, dir, maxDist, excludeBody) → { hit, point, normal,
distance, colliderUserData }
   applyImpulseAtPoint、applyTorqueImpulse、getLinVel、getAngVel、getPose、setPose、step(dt)。
   RapierAdapter.ts 實作此介面:
   - 車身 collider 的 density 設為 0，用 setAdditionalMassProperties 精確指定質量、CoM、主慣性（依
preset）。
   - 「接觸點速度」自行計算: v + ω × (p − com_world)。
   - 外力一律以「力 × dt 的衝量」在每個物理步長施加。
4. render/TestTrack.ts（只用基本幾何體，地面加上格線貼圖以便感受速度）:
   - 2 km × 2 km 平地
   - 半徑 50 m 定圓（地上畫線）
   - 間距 20 m 的繞錐 10 支
   - 一段 8% 與一段 15% 坡道
   - 連續髮夾彎 4 個（內半徑 12 m、帶 8% 坡度，模擬台14甲）
   - 小顛簸路段（正弦起伏，振幅 5 cm、波長 3 m）
   - 低摩擦區（collider userData 帶 surfaceGrip = 0.7，代表濕地）
   - 外傾 10° 的彎道一個
   每個 collider 的 userData 帶 { surfaceGrip, surfaceType }。
5. render/VehicleView.ts: 方塊車身 + 4 個圓柱輪子（之後會換 GLB，所以要保留 setModel 介面）。
6. 此階段車輛先只做剛體，不做懸吊。按 R 可重置到起點。
驗收: 可以跑起來、看到測試場; 車身方塊從 1 m 高落下會穩定停住; typecheck/test/build 通過。
```

Phase 2：Raycast 懸吊

```
請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 2：懸吊（Suspension.ts）。

每個物理步長、每個輪子：
1. 由掛載點（車身 local → world）沿車身 -Y 方向 raycast，長度 = restLength + wheelRadius。
   沒有打到地面 → 視為離地：懸吊伸長到 restLength，Fz = 0。
2. 壓縮量 x = restLength − (hitDistance − wheelRadius)，clamp 到 [0, travel]。
   壓縮速度 v_c = (x − x_prev) / dt。
3. 懸吊力：F = k·x + c·v_c（v_c > 0 使用 bump 阻尼，< 0 使用 rebound 阻尼）。
   x > bumpStopStart 時，額外加上 bump stop 力。F 最小為 0（不能把車往下拉）。
4. 防傾桿：F_arb = k_arb × (x_left − x_right)；壓縮較多的一側加上 F_arb，另一側減去 F_arb（結果仍 clamp ≥ 0）。
5. 施力方向 = 接觸面法線（預設），施力點 = 接觸點。
6. Fz（輪胎法向負載）= 最終懸吊力，提供給下一階段的輪胎模型。
7. VehicleView 中，輪子的視覺高度要跟著懸吊位置移動。
Debug：用 Tweakpane 即時調整 k、c、arb；畫面上以 4 條長條顯示每輪 Fz（N）與壓縮量。

單元測試：
- 靜止平衡：車放在平地 3 秒後，4 輪 Fz 總和 = m·g ±1%，前後比例 ≈ 52/48 ±2%。
- 從 0.3 m 高度落下：不得穿地，1.5 秒內停止震盪（車身垂直速度 < 0.02 m/s）。
- 120 Hz 與 240 Hz 的穩態壓縮量差異 < 2%。
```

Phase 3：輪胎模型（手感核心，要精確實作）

```
請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 3：Tire.ts、Wheel.ts、Hold.ts。
請以 reference/src/vehicle/Tire.ts、Wheel.ts、Hold.ts 為準，並把 reference/tests 裡相關的測試搬進 tests/。

座標：在接觸面上，用車輪朝向投影出 wheelForward（滾動方向）與 wheelRight，兩者都要投影到接觸平面並正規化。
v_contact = 接觸點的世界速度；v_x = dot(v_contact, wheelForward)；v_y = dot(v_contact, wheelRight)。

1. 滑動率與滑動角
   - 縱向滑動率 κ = (ω·r − v_x) / max(|v_x|, |ω·r|, V_EPS)，V_EPS = 0.5 m/s
   - 穩態滑動角 α_ss = atan2(v_y, max(|v_x|, V_EPS))，往右滑為正
   - 鬆弛長度：α += (α_ss − α) × (1 − exp(−(|v_x| + V_RELAX_MIN) / σ_lat × dt))，κ 同樣處理（用 σ_long）
     V_RELAX_MIN = 1.0 m/s。使用解析解形式，dt 再大也不會發散。

2. 曲線（正規化 Magic Formula，E = 0）
   MF_n(s; C) = sin(C · atan(tan(π / 2C) · s))，s = 1 時為峰值 1.0
   C 必須在 (1, 2) 之間。C_lat = 1.30 時完全滑動後仍保有約 89% 抓地力，這就是 Forza 那種「寬容」的關鍵。

3. 負載敏感度
   loadFactor = clamp(1 − loadSensitivity × (Fz / nominalLoad − 1), 0.3, 1.5)
   μ_eff = μ × surfaceGrip × loadFactor

4. 合成滑動（摩擦圓），使用正規化滑動法：
   s_x = κ / peakSlipRatio，s_y = tan(α) / tan(peakSlipAngle)，s = √(s_x² + s_y²)
   若 s < 1e-9 → F = 0
   否則：
     F_x =  μ_eff_long × Fz × MF_n(s; C_long) × (s_x / s)
     F_y = −μ_eff_lat  × Fz × MF_n(s; C_lat)  × (s_y / s)
   gripUsage = s（< 1 抓地區、= 1 峰值、> 1 滑動中），提供給遙測、TCS、ABS、胎痕使用。

5. 車輪轉動（Wheel.ts）— 必須使用線性化隱式積分
   I·dω/dt = T_drive − r·F_x(ω) − T_resist
   - 每個物理步長跑 WHEEL_SUBSTEPS = 4 次子步進；子步進期間車身速度固定，每個子步進都重算輪胎力，
```

```
      最後把平均的 F_x、F_y 當作衝量施加給車身。
   - 低速時 ∂F_x/∂ω 極大，顯式積分會發散。所以每個子步進：
     K = max(0, ∂F_x/∂ω)（數值微分，eps = 1e-3 × max(1, |ω|)）
     ω_free = ω + h·(T_drive − r·F_x0) / (I + h·r·K)
     resist = h·(T_brake + T_rolling) / (I + h·r·K)
     |ω_free| ≤ resist → ω = 0（鎖死，不跨零震盪）；否則 ω = ω_free − sign(ω_free)·resist
   - 輪胎力施力點 = 接觸點；方向 = F_x·wheelForward + F_y·wheelRight。

6. 低速駐車（Hold.ts）— 錨點彈簧-阻尼
   純阻尼擋不住坡道重力分量，車會等速慢慢滑，所以要用錨點：
   - 條件：throttle < 0.05 且 brake（含手煞車）> 0.05，且接觸點平面速度 < 0.3 m/s → 記錄接觸點為錨點
   - 力 = −k·(p − anchor) − c·v（只取接觸平面分量），k = m_corner·(2π·3Hz)², c =
2·1.0·m_corner·(2π·3Hz)
   - |力| > μ_eff·Fz：力限制在 μ_eff·Fz，錨點跟著滑動（等於靜摩擦被突破）
   - 速度 > 0.5 m/s 或條件不成立 → 解除

7. 這個階段先暫時用簡單驅動測試：油門直接給後輪 T = throttle × 1500 N·m，
   煞車用 preset 的煞車扭力，轉向直接把前輪轉 steer × 30°。

Debug：
- 每輪顯示 κ、α（度）、F_x、F_y、gripUsage（顏色：綠 < 0.8、黃 0.8–1.0、紅 > 1.0）
- 在每輪上方畫一個摩擦圓小圖（圓 + 目前的力向量）
- 用 Tweakpane 調整全部輪胎參數；另外即時畫出 MF 曲線圖（縱向與側向），參數一改曲線就更新

單元測試（reference/tests 已有對應版本）：
- MF 曲線在 s = 1 處 = 1.0；s → ∞ 時趨近 sin(Cπ/2)
- 合成力在任意 κ、α 下 |F| ≤ μ_eff·Fz
- 平地靜止 + 未踩油門：5 秒後位移 < 1 cm
- 15% 坡道踩住煞車：5 秒內位移 < 2 cm
- 鎖死煞車：ω 最終為 0 且不跨零震盪
- 不得產生 NaN（固定種子隨機輸入跑 10,000 步）
```

Phase 4：動力系統（引擎、變速箱、差速器、煞車、空力）

```
請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 4：Engine、Gearbox、Differential、Brakes、Aero、Steering。移除 Phase 3
的暫時驅動。

1. Engine.ts
   - 扭力曲線使用 preset 表格，以 monotone cubic（或線性）插值
   - T_engine = throttle × T_curve(rpm) − (1 − throttle) × T_engineBrake(rpm)
   - 超過 limiter：切斷燃油（throttle 視為 0），並以 20 Hz 脈衝恢復，產生撞限轉的感覺
   - rpm 最低為 idle（怠速控制器：rpm < idle 時補扭力）
2. 離合器與自動起步
   - 自動離合器：車輪換算 rpm < 1500 時進入半離合狀態，離合器傳遞扭力 = clutchCapacity × engagement，
     engagement 隨 rpm 差平滑變化；完全結合後，引擎 rpm 由車輪換算 rpm 決定（剛性連結）
   - 引擎與傳動系的慣量要計入驅動輪的等效慣量：I_eff = I_w + I_engine × (gear × final)² / 驅動輪數
     （I_eff 就是 Wheel.ts 的 inertiaEff）
3. Gearbox.ts（自動模式為預設，也支援手動 shiftUp/shiftDown）
   - 升檔：rpm > lerp(3500, 6500, throttle)，並且距離上次換檔已超過 0.5 s
   - 降檔：rpm < lerp(1800, 3500, throttle)，或降檔後 rpm 仍 < redline − 300 且 throttle > 0.9
（kick-down）
   - 換檔期間 0.15 s 切斷扭力
   - 倒檔：車速 < 1 km/h 且 brake > 0.5 持續 0.25 s → 進入倒檔，此時 brake 與 throttle 對調（Forza 的行
為）
   - 轉彎中（側向 g > 0.6）延後升檔，避免彎中失去動力
4. Differential.ts
   - open：左右扭力平分
   - lsd：轉移扭力 = clamp(preload + lockCoef × |T_in|, 0, ...) × sign(ω_l − ω_r)，由快的一側移到慢的
一側
   - locked：以強阻尼耦合左右 ω
```

    - AWD：中央差速器依前後分配比例分配扭力，再交給前後 LSD
5. Brakes.ts：brake 輸入 → 每輪扭力（依 preset 的前後最大值）；手煞車只作用在後輪
6. Aero.ts：F_drag = 0.5ρ·CdA·v²（方向與速度相反，施加在 CoM）；
   下壓力 0.5ρ·ClA·v²，依前後比例施加在前後軸中點；滾動阻力 = Crr × Fz × r（作為 Wheel 的 resistTorque）
7. Steering.ts（只處理機構，輔助在 Phase 5）
    - 輸入 steer → 方向盤角，再乘上隨速度變化的上限：maxAngle(v) = max(6°, 33° / (1 + v / 15))，v 為 m/s
    - Ackermann：內側輪角較大，依 Ackermann 係數混合
    - 輸入速率限制：轉入 3.0 /s、回正 4.5 /s（以方向盤輸入 −1..1 換算）

HUD：速度 km/h、rpm 指針、檔位、油門/煞車條、手煞車指示。

單元測試與驗收：
- 0→100 km/h 在 6.0–7.5 s（輔助全開、自動排檔）
- 極速 230–260 km/h
- 換檔時 rpm 連續，車身不會被猛拉
- 原地全油門時起步平順（Phase 5 開 TCS 之後再驗一次）
- 120 Hz 與 240 Hz 下 0→100 時間差 < 3%

Phase 5：輔助系統（讓手感變成 Forza 的關鍵）

請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 5：assists/*。請以 reference/src/vehicle/assists/ 為準。
每個輔助系統都要能個別開關與調整強度，並提供三組 preset：
- forza_normal：ABS 開、TCS 開、STM 開、steeringAssist 開（強度 0.7）、countersteer 開、自動排檔
- sport：ABS 開、TCS 低、STM 關、steeringAssist 0.3、自動排檔
- sim：全部關閉、手動排檔

處理順序（每個物理步長）：
Steering（機構）→ steeringAssist → 計算輪角 → TCS（引擎扭力倍率）→ STM（每輪附加煞車 + 油門倍率）→ ABS（每輪煞車壓力倍率）→ Wheel/Tire

1. steeringAssist.ts（最重要）
    - 最佳滑動角窗口：β_f = atan2(前軸側向速度, max(前軸前進速度, 1))，α_t = peakSlipAngle × 1.05
      輪角限制在 [β_f − α_t, β_f + α_t]，再以 strength × smoothstep(5, 10, 速度) 與玩家輪角混合。
      效果：打滿方向盤時剛好在抓地極限，推頭時不會越打越推。
    - 自動反打：β_r = atan2(後軸側向速度, max(後軸前進速度, 1))；|β_r| > 6° 時
      反打角 = 0.6 × (β_r − sign(β_r)·6°)，限制在 ±15°，同樣乘上 fade。
      玩家已經在反打（同號）時取較大的反打量，不跟玩家打架；異號時相加。
2. stm.ts（以 yaw rate 控制）
    - r_target = v·δ / (L + K_us·v²)，K_us = 0.0025，限制在 ±0.85·μ·g / v
    - 過度轉向（r 與 r_target 異號，或 |r| − |r_target| > 0.08 rad/s）：PI 控制煞「前外側輪」（上限 800 N·m），降低油門
    - 轉向不足（|r_target| − |r| > 0.08）：PI 控制輕煞「後內側輪」（上限 400 N·m），稍降油門
    - 輸出以一階低通 τ = 0.05 s 平滑；速度 < 15 km/h 時停用
3. tcs.ts
    - 驅動輪最大 κ > peakSlipRatio × 1.15 → 啟動；以目標 κ = peakSlipRatio 的 PI 控制器（kp 0.25、ki 5）降低引擎扭力倍率
    - 降扭立即生效，恢復速率上限 3 /s；手煞車拉著時停用（讓玩家可以甩尾）
    - 注意：kp 太大（例如 2）會在全砍與恢復之間循環，加速反而比沒開 TCS 還差
4. abs.ts
    - 每輪 κ < −peakSlipRatio × 1.15 → 啟動；以目標 κ = −peakSlipRatio 的 PI 控制器（kp 1.5、ki 20）調變煞車壓力
    - 不做 bang-bang 脈衝；另外輸出 15 Hz、±5% 的 hudPulse，只用於 HUD 與手把震動
    - 速度 < 5 km/h 時停用，讓車可以完全停下（之後由 Hold 接手）
5. 煞車時穩定性：全力直線煞車時，若出現 yaw，STM 優先修正
6. HUD：ABS / TCS / STM / ASSIST 四個指示燈，作用時亮起

驗收（forza_normal）：
- 100→0 煞車 36–42 m；煞車過程中打方向仍能轉向
- 半徑 50 m 定圓：穩態側向 0.95–1.05 g，油門加大時是平滑的推頭，不會突然甩尾
- 繞錐 60 km/h 不會失控；sim 模式下同樣的操作可以甩尾

```
- 手煞車進彎時可以甩尾，放開後 STM + 自動反打在 1 秒內把車救回
- 逐一開關每個輔助系統，行為差異要明顯且合理
```

Phase 6：輸入、鏡頭、回饋

```
請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 6。

1. 輸入（core/input）
   - 鍵盤：W/S 或 ↑/↓ 油門/煞車，A/D 或 ←/→ 轉向，Space 手煞車，Q/E 換檔，C 切換鏡頭，R 重置，T 切換輔助
preset
     - 數位轉類比：轉向 0→1 需 0.18 s（低速）到 0.35 s（高速），回正 0.12 s；油門 0→1 需 0.10 s、煞車 0.08
s
   - 手把（Gamepad API，標準 mapping）：左搖桿轉向、RT 油門、LT 煞車、A 手煞車、LB/RB 換檔
     - 死區 0.08（radial），反應曲線 pow(x, steerExponent)，steerExponent 預設 1.4，
       另外提供 steerLinearity 與 steerSensitivity 設定
     - 扳機死區 0.05
   - 方向盤：以 Gamepad API 讀取軸，用 calibration UI 讓玩家選軸與方向（力回饋不做）
   - 所有設定存在 localStorage
2. 追車鏡頭 ChaseCamera.ts（使用插值後的車身 transform，在渲染幀中更新）
   - 目標位置：車後 5.8 m、上方 1.7 m，看向車前 2 m、高 1.0 m 的點
   - 鏡頭以 critically damped spring 跟隨（位置 4 Hz、旋轉 6 Hz），yaw 以「速度方向」與「車頭方向」混合（甩
尾時能看到車身側面）
   - FOV：60° → 72°（隨 0–200 km/h 變化，平滑）
   - 加速時鏡頭微微後拉、煞車時前推（最大 0.3 m）
   - 顛簸時鏡頭依車身垂直加速度做輕微震動（可關閉）
   - 不得穿進地面（做簡單的地面高度檢查）
3. HoodCamera.ts：引擎蓋視角，加上依 pitch/roll 輕微晃動
4. 回饋
   - 手把震動（若支援 vibrationActuator）：gripUsage > 1 時弱震動、ABS 作用時跟著 hudPulse、碰撞時強震動
   - 地面胎痕：gripUsage > 1.1 時畫 decal 線條（ring buffer，最多 2000 段）
   - 胎煙：簡單粒子，gripUsage > 1.3 時產生

驗收：鍵盤與手把都能順暢駕駛；過彎時鏡頭不暈、不抖；以 30 fps 與 144 fps 渲染時操控感一致。
```

Phase 7：遙測、調參、Replay（調手感的工具）

```
請先閱讀 AGENTS.md，完成 Phase 7：調校工具。

1. Telemetry.ts：每個物理步長記錄一筆資料到 ring buffer（最近 20 秒）：
   速度、側向/縱向 g、yaw rate、r_target、車身滑動角 β、每輪的 Fz/κ/α/F_x/F_y/gripUsage/ω、
   steer 輸入與實際輪角、throttle/brake（玩家輸入與輔助修正後兩組）、rpm、檔位、各輔助作用量
2. Graphs.ts：可以選擇欄位的即時折線圖（canvas 2D，不要引入大型圖表套件），預設顯示：
   - 側向 g + yaw rate + r_target
   - 前後軸平均滑動角
   - 4 輪 gripUsage
   - g-g 圖（側向 vs 縱向加速度散佈圖）
3. TuningPanel.ts（Tweakpane）：分組列出 preset 所有參數；提供「重設為預設」「匯出 JSON」「匯入 JSON」「複
製為 preset 檔」按鈕
4. Replay.ts：
   - 錄製：初始 VehicleState + 每步 VehicleInput
   - 播放：重新模擬並驗證最後的 state hash 一致（決定性測試）
   - 可以改參數後用同一段輸入重播，比較兩組遙測曲線（疊圖）
   - 匯出/匯入 .replay.json
5. 自動化測試腳本（vitest，headless 模式，不需渲染）：
   - acceleration_0_100、braking_100_0、skidpad_r50、slalom_60kmh、handbrake_turn、
standstill_slope15
   - 每個測試輸出關鍵數值，並對照 AGENTS.md 的驗收目標
```

```
    - npm run handling-report 產生一份 markdown 報告（每個項目的數值與通過/失敗）

驗收：npm run handling-report 全部通過；replay 決定性測試通過。
```

三、試車時的「症狀 → 調整」對照表

開起來覺得哪裡不對時，把症狀加上 Phase 7 的遙測截圖貼給 Codex，請它依照這張表調整 preset：

症狀	優先調整
推頭，打方向盤車子不太轉	前輪 μ_lat 調高、前防傾桿調軟、peakSlipAngle 調小、K_us 調小
太容易甩尾	後防傾桿調軟、後輪 μ_lat 調高、C_lat 調低（滑動後保留更多抓地）、STM 門檻調低
方向盤反應太靈敏、太跳	σ_lat 鬆弛長度加大、轉向速率限制調慢、steerExponent 調高
方向盤反應太鈍、有延遲	σ_lat 調小、鏡頭旋轉 spring 頻率調高
車身像船一樣搖晃	阻尼調高（尤其 rebound）、彈簧與防傾桿調硬
車身太硬、過顛簸會彈跳	彈簧調軟、bump 阻尼調低
失控後很難救回來	countersteerGain 調高、STM 增益調高、C_lat 調低
正常過彎就覺得被輔助拉住	countersteerThreshold 調高、steeringAssist targetRatio 調高（例 1.15）
煞車點頭太多	前彈簧和前 bump 阻尼調高、CoM 高度調低
起步燒胎	TCS 門檻調低、1 檔齒比調低
TCS / ABS 作用時一頓一頓	kp 調低、ki 調低（先降 kp）
靜止時車子還在微抖或慢慢滑	V_EPS、V_RELAX_MIN 調大，Hold 頻率調高
高速太飄	ClA 調高、maxAngle(v) 隨速度下降得更快

四、跟 Codex 合作的建議

1. **一次只貼一個 Phase**。Phase 3 和 Phase 5 最容易出錯，完成後一定要自己開，並跑 handling-report。
2. **Phase 1–4 先別調手感**，物理正確（數值合理、不抖、測試通過）之後，Phase 5 才開始調「感覺」。
3. 提出調整時，請 Codex **只改 preset JSON 的數值，不改公式**，除非確定是公式的 bug。這樣比較好追蹤，也能用 replay 比較前後差異。
4. 想更貼近 Forza，可以錄一段自己開 Forza 的影片，用同樣的動作（定圓、繞錐、手煞車甩尾）在原型裡比對：進彎延遲、滑動後恢復的速度、車身側傾量。
5. 之後換成真實車輛模型時，只換 VehicleView 的模型，物理參數則依照車重、軸距、輪距修改 preset。

五、參考實作（TypeScript）

這份程式碼是 Phase 3 與 Phase 5 的「標準答案」：

- **純邏輯：**不依賴 three.js 或 Rapier，可以直接在 Node 上測試，之後也能拿到多人伺服器上跑。
- 已通過 `tsc --strict`（含 `noUncheckedIndexedAccess`）與 **16 項 Vitest 單元測試。**
- 還沒有接上完整車輛（懸吊、動力系統、Rapier），那是 Codex 在 Phase 2 和 Phase 4 的工作。

符號約定總整理

量	正方向
車身 local	前 = −Z、右 = +X、上 = +Y
輪胎 v_x / v_y	沿滾動方向前進 / 接觸點往右滑
滑動角 α	往右滑為正；F_y 與 α 反號
滑動率 κ	驅動打滑為正、煞車鎖死為負
輪角 δ	向右為正
yawRateRight	車頭往右轉為正（= −ω_y）
輪序	0 = FL、1 = FR、2 = RL、3 = RR

四分之一車模擬驗證結果

單輪、車身只有縱向自由度、120 Hz、車輪子步進 4 次：

測試	結果
100→0 km/h 煞車，輪子鎖死	46.5 m
100→0 km/h 煞車，ABS	**38.5 m**（目標 36–42 m）
1500 N·m 起步 3 秒末速，無 TCS	24.95 m/s（輪子空轉）
1500 N·m 起步 3 秒末速，TCS	**30.83 m/s**，1 秒後最大 κ = 0.105（峰值 0.10）
15% 坡道踩煞車 5 秒，無駐車錨點	滑 3.40 cm
15% 坡道踩煞車 5 秒，有駐車錨點	**0.39 cm**
鎖死煞車 ω 跨零次數	0
隨機輸入 10,000 步	無 NaN

src/vehicle/math.ts（數學工具）

```
export interface Vec3 {
  x: number;
  y: number;
```

```
  z: number;
}

export const v3 = (x = 0, y = 0, z = 0): Vec3 => ({ x, y, z });
export const add = (a: Vec3, b: Vec3): Vec3 => v3(a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z);
export const sub = (a: Vec3, b: Vec3): Vec3 => v3(a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z);
export const scale = (a: Vec3, s: number): Vec3 => v3(a.x * s, a.y * s, a.z * s);
export const dot = (a: Vec3, b: Vec3): number => a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
export const cross = (a: Vec3, b: Vec3): Vec3 =>
  v3(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x);
export const length = (a: Vec3): number => Math.sqrt(dot(a, a));

/** 移除向量在法線方向的分量（投影到接觸平面） */
export const projectOnPlane = (a: Vec3, n: Vec3): Vec3 => sub(a, scale(n, dot(a, n)));

export const clamp = (x: number, lo: number, hi: number): number => Math.min(hi, Math.max(lo,
x));
export const lerp = (a: number, b: number, t: number): number => a + (b - a) * t;
export const smoothstep = (e0: number, e1: number, x: number): number => {
  const t = clamp((x - e0) / (e1 - e0), 0, 1);
  return t * t * (3 - 2 * t);
};
export const sign = (x: number): number => (x > 0 ? 1 : x < 0 ? -1 : 0);
export const DEG = Math.PI / 180;
export const GRAVITY = 9.81;
```

src/vehicle/Tire.ts（輪胎模型）

```
import { clamp } from './math';

/**
 * 輪胎模型: 簡化 Pacejka（E = 0）+ 正規化合成滑動 + 負載敏感度 + 鬆弛長度。
 *
 * 符號約定（輪胎座標，位於接觸平面）:
 *   vx > 0: 沿車輪滾動方向前進
 *   vy > 0: 接觸點往車輪右側滑
 *   alpha = atan2(vy, |vx|)，往右滑為正
 *   fx > 0: 往前推; fy 與 vy 反向（往右滑 → fy < 0，往左推回）
 */
export interface TireParams {
  peakSlipRatio: number; // 縱向峰值滑動率，例 0.10
  cLong: number; // 縱向形狀係數 C，須在 (1, 2)
  muLong: number;
  peakSlipAngleRad: number; // 側向峰值滑動角，例 8°
  cLat: number; // 側向形狀係數 C，須在 (1, 2)
  muLat: number;
  loadSensitivity: number; // 例 0.10
  nominalLoad: number; // N，例 3300
  relaxLenLat: number; // m，例 0.35
  relaxLenLong: number; // m，例 0.10
}

export const TIRE_CONSTS = {
  V_EPS: 0.5, // 滑動率/滑動角分母下限（m/s）
  V_RELAX_MIN: 1.0, // 鬆弛長度的最低等效速度（m/s）
  LOAD_FACTOR_MIN: 0.3,
  LOAD_FACTOR_MAX: 1.5,
} as const;

export interface TireState {
```

```
  slipRatio: number; // 經鬆弛後的 κ
  slipAngle: number; // 經鬆弛後的 α（rad）
}

export const createTireState = (): TireState => ({ slipRatio: 0, slipAngle: 0 });

export interface TireInput {
  vx: number;
  vy: number;
  omega: number; // 車輪角速度 rad/s，往前滾為正
  radius: number;
  fz: number; // 法向負載 N（≥ 0）
  surfaceGrip: number; // 路面倍率，乾 1.0 / 濕 0.7
  dt: number;
}

export interface TireOutput {
  fx: number;
  fy: number;
  slipRatio: number;
  slipAngle: number;
  /** 正規化合成滑動量 s：< 1 抓地區、= 1 峰值、> 1 滑動中 */
  gripUsage: number;
  muLongEff: number;
  muLatEff: number;
}

/**
 * 正規化 Magic Formula：s = 1 時為峰值 1.0，s → ∞ 時趨近 sin(Cπ/2)。
 * 等價於 sin(C·atan(B·x))，其中 B = tan(π/2C) / x_peak、s = x / x_peak。
 */
export function magicFormulaNormalized(s: number, c: number): number {
  const b = Math.tan(Math.PI / (2 * c));
  return Math.sin(c * Math.atan(b * s));
}

export function steadyStateSlip(vx: number, vy: number, omega: number, radius: number) {
  const wr = omega * radius;
  const denom = Math.max(Math.abs(vx), Math.abs(wr), TIRE_CONSTS.V_EPS);
  return {
    slipRatio: (wr - vx) / denom,
    slipAngle: Math.atan2(vy, Math.max(Math.abs(vx), TIRE_CONSTS.V_EPS)),
  };
}

/** 一階鬆弛的解析解係數，dt 再大也不會超過 1，所以不會發散 */
export function relaxFactor(vx: number, relaxLen: number, dt: number): number {
  return 1 - Math.exp((-(Math.abs(vx) + TIRE_CONSTS.V_RELAX_MIN) / relaxLen) * dt);
}

export function loadFactor(p: TireParams, fz: number): number {
  return clamp(
    1 - p.loadSensitivity * (fz / p.nominalLoad - 1),
    TIRE_CONSTS.LOAD_FACTOR_MIN,
    TIRE_CONSTS.LOAD_FACTOR_MAX,
  );
}

/** 只依 κ、α 計算合成力（無狀態），方便單元測試與畫曲線 */
export function combinedForce(
  p: TireParams,
  slipRatio: number,
```

```
  slipAngle: number,
  fz: number,
  surfaceGrip: number,
): Omit<TireOutput, 'slipRatio' | 'slipAngle'> {
  if (fz <= 0) return { fx: 0, fy: 0, gripUsage: 0, muLongEff: 0, muLatEff: 0 };

  const lf = loadFactor(p, fz);
  const muLongEff = p.muLong * surfaceGrip * lf;
  const muLatEff = p.muLat * surfaceGrip * lf;

  const sx = slipRatio / p.peakSlipRatio;
  const sy = Math.tan(slipAngle) / Math.tan(p.peakSlipAngleRad);
  const s = Math.hypot(sx, sy);
  if (s < 1e-9) return { fx: 0, fy: 0, gripUsage: 0, muLongEff, muLatEff };

  const fx = muLongEff * fz * magicFormulaNormalized(s, p.cLong) * (sx / s);
  const fy = -muLatEff * fz * magicFormulaNormalized(s, p.cLat) * (sy / s);
  return { fx, fy, gripUsage: s, muLongEff, muLatEff };
}

/**
 * 計算輪胎力。commit = true 時才把鬆弛後的滑動量寫回 state
 * （Wheel 會用 commit = false 做數值微分）。
 */
export function evaluateTire(
  p: TireParams,
  state: TireState,
  inp: TireInput,
  commit: boolean,
): TireOutput {
  const ss = steadyStateSlip(inp.vx, inp.vy, inp.omega, inp.radius);
  const kLong = relaxFactor(inp.vx, p.relaxLenLong, inp.dt);
  const kLat = relaxFactor(inp.vx, p.relaxLenLat, inp.dt);
  const slipRatio = state.slipRatio + (ss.slipRatio - state.slipRatio) * kLong;
  const slipAngle = state.slipAngle + (ss.slipAngle - state.slipAngle) * kLat;

  if (commit) {
    state.slipRatio = slipRatio;
    state.slipAngle = slipAngle;
  }
  return { ...combinedForce(p, slipRatio, slipAngle, inp.fz, inp.surfaceGrip), slipRatio,
slipAngle };
}
```

src/vehicle/Wheel.ts（車輪轉動（線性化隱式積分））

```
import { evaluateTire, type TireOutput, type TireParams, type TireState } from './Tire';

/**
 * 車輪轉動動力學（每個物理步長內做子步進）。
 *
 * I·dω/dt = T_drive − r·Fx(ω) − T_resist
 *
 * 低速時 ∂Fx/∂ω 非常大（V_EPS = 0.5 m/s 時約 1e5 N·s），顯式積分在 480 Hz 下也會發散。
 * 因此用「線性化隱式」：Fx(ω_new) ≈ Fx0 + K·(ω_new − ω0)，K = ∂Fx/∂ω（數值微分，≥ 0）
 *   ⇒ ω_new = ω0 + h·(T_drive − r·Fx0) / (I + h·r·K)
 * 煞車與滾阻屬於「不能讓 ω 變號」的阻力扭力：如果這一步會越過 0，就直接鎖在 0。
 */
export interface WheelParams {
  radius: number;
```

```ts
  inertia: number; // 車輪自身慣量
}

export interface WheelState {
  omega: number;
  tire: TireState;
}

export interface WheelStepInput {
  vx: number; // 子步進期間車身接觸點速度固定不變
  vy: number;
  fz: number;
  surfaceGrip: number;
  driveTorque: number; // 有號，往前為正
  brakeTorque: number; // ≥ 0
  resistTorque: number; // ≥ 0，滾阻等
  inertiaEff: number; // 含引擎、傳動系的等效慣量
  dt: number; // 物理步長
  substeps: number; // 例 4
}

export interface WheelStepOutput {
  fx: number; // 子步進平均，作為衝量施加給車身
  fy: number;
  last: TireOutput;
  locked: boolean;
}

export function stepWheel(
  tp: TireParams,
  wp: WheelParams,
  st: WheelState,
  inp: WheelStepInput,
): WheelStepOutput {
  const h = inp.dt / inp.substeps;
  const r = wp.radius;
  let fxSum = 0;
  let fySum = 0;
  let locked = false;
  let last: TireOutput | undefined;

  for (let i = 0; i < inp.substeps; i++) {
    const base = {
      vx: inp.vx,
      vy: inp.vy,
      omega: st.omega,
      radius: r,
      fz: inp.fz,
      surfaceGrip: inp.surfaceGrip,
      dt: h,
    };
    const f0 = evaluateTire(tp, st.tire, base, false);
    const eps = 1e-3 * Math.max(1, Math.abs(st.omega));
    const f1 = evaluateTire(tp, st.tire, { ...base, omega: st.omega + eps }, false);
    // 峰值後斜率為負，取 0 退化成顯式（該區斜率小，仍然穩定）
    const k = Math.max(0, (f1.fx - f0.fx) / eps);

    const denom = inp.inertiaEff + h * r * k;
    const free = st.omega + (h * (inp.driveTorque - r * f0.fx)) / denom;
    const resist = (h * (inp.brakeTorque + inp.resistTorque)) / denom;

    if (Math.abs(free) <= resist) {
```

```
      st.omega = 0;
      locked = inp.brakeTorque > 0;
    } else {
      st.omega = free - Math.sign(free) * resist;
      locked = false;
    }

    last = evaluateTire(tp, st.tire, { ...base, omega: st.omega }, true);
    fxSum += last.fx;
    fySum += last.fy;
  }

  return { fx: fxSum / inp.substeps, fy: fySum / inp.substeps, last: last!, locked };
}
```

src/vehicle/Hold.ts（低速駐車錨點）

```
import { add, dot, length, projectOnPlane, scale, sub, type Vec3 } from './math';

/**
 * 低速駐車力（錨點彈簧-阻尼）。
 *
 * 純阻尼無法抵抗持續外力（坡道重力分量），車會以等速慢慢滑。
 * 所以在靜止且踩著煞車時，記錄一個接觸點錨點，用彈簧把接觸點拉回去；
 * 需要的力超過 μ·Fz 時，力限制在 μ·Fz，錨點跟著滑動（等於靜摩擦被突破）。
 */
export interface HoldParams {
  engageSpeed: number; // 例 0.3 m/s
  releaseSpeed: number; // 例 0.5 m/s
  frequencyHz: number; // 例 3
  dampingRatio: number; // 例 1.0
}

export interface HoldState {
  active: boolean;
  anchor: Vec3;
}

export const createHoldState = (): HoldState => ({ active: false, anchor: { x: 0, y: 0, z: 0 }
});

export interface HoldInput {
  contactPoint: Vec3;
  contactVelocity: Vec3;
  normal: Vec3;
  fz: number;
  mu: number; // 有效摩擦係數（已含路面與負載）
  throttle: number;
  brake: number; // 已含手煞車（取 max）
}

/** 回傳要施加在接觸點的世界座標力 */
export function computeHoldForce(p: HoldParams, st: HoldState, inp: HoldInput): Vec3 {
  const zero = { x: 0, y: 0, z: 0 };
  const vPlanar = projectOnPlane(inp.contactVelocity, inp.normal);
  const speed = length(vPlanar);
  const wantsHold = inp.throttle < 0.05 && inp.brake > 0.05 && inp.fz > 0;

  if (!wantsHold || (st.active && speed > p.releaseSpeed)) {
    st.active = false;
```

```
    return zero;
  }
  if (!st.active) {
    if (speed > p.engageSpeed) return zero;
    st.active = true;
    st.anchor = { ...inp.contactPoint };
  }

  const mCorner = inp.fz / 9.81;
  const w = 2 * Math.PI * p.frequencyHz;
  const k = mCorner * w * w;
  const c = 2 * p.dampingRatio * mCorner * w;

  const offset = projectOnPlane(sub(inp.contactPoint, st.anchor), inp.normal);
  const force = add(scale(offset, -k), scale(vPlanar, -c));
  const maxForce = inp.mu * inp.fz;
  const mag = Math.sqrt(dot(force, force));

  if (mag > maxForce) {
    // 靜摩擦被突破：力限制在 μ·Fz，錨點跟著接觸點滑動，避免放開/抓住來回切換
    const ratio = maxForce / mag;
    st.anchor = sub(inp.contactPoint, scale(offset, ratio));
    return scale(force, ratio);
  }
  return force;
}
```

src/vehicle/assists/PI.ts（PI 控制器與低通）

```
import { clamp } from '../math';

/** 帶 anti-windup 的 PI 控制器，積分項限制在 [0, iMax] */
export interface PIState {
  integ: number;
}

export function updatePI(
  st: PIState,
  error: number,
  kp: number,
  ki: number,
  iMax: number,
  dt: number,
): number {
  st.integ = clamp(st.integ + error * dt, 0, iMax);
  return kp * error + ki * st.integ;
}

/** 一階低通，tau 為時間常數 */
export function lowPass(prev: number, target: number, tau: number, dt: number): number {
  if (tau <= 0) return target;
  return prev + (target - prev) * (1 - Math.exp(-dt / tau));
}
```

src/vehicle/assists/abs.ts（ABS）

```
import { clamp } from '../math';
import { updatePI, type PIState } from './PI';

/**
 * ABS：以「目標滑動率」做 PI 調變，不做生硬的 bang-bang 脈衝。
 * 回傳 0..1 的煞車壓力倍率，每輪各自一個 state。
 */
export interface AbsParams {
  enabled: boolean;
  peakSlipRatio: number;
  engageRatio: number; // κ < −peak × 1.15 才啟動
  targetRatio: number; // 目標 κ = −peak × 1.0
  releaseRatio: number; // κ > −peak × 0.5 且積分歸零才解除
  kp: number; // 例 1.5
  ki: number; // 例 20
  minPressure: number; // 例 0.05
  minSpeed: number; // m/s，例 5 km/h = 1.39
  hudPulseHz: number; // 只給 HUD/震動用，例 15
}

export interface AbsWheelState extends PIState {
  active: boolean;
  pressure: number;
  phase: number;
}

export const createAbsState = (): AbsWheelState => ({ active: false, pressure: 1, phase: 0,
integ: 0 });

export interface AbsOutput {
  pressureScale: number;
  active: boolean;
  /** 15 Hz ±5% 的回饋訊號，不影響物理 */
  hudPulse: number;
}

export function updateAbs(
  p: AbsParams,
  st: AbsWheelState,
  slipRatio: number,
  forwardSpeed: number,
  brakeCmd: number,
  dt: number,
): AbsOutput {
  if (!p.enabled || Math.abs(forwardSpeed) < p.minSpeed || brakeCmd < 0.01) {
    st.active = false;
    st.integ = 0;
    st.pressure = 1;
    return { pressureScale: 1, active: false, hudPulse: 0 };
  }

  // 倒車時 κ 的意義相反，統一換成「煞車方向的滑動」
  const k = forwardSpeed >= 0 ? slipRatio : -slipRatio;
  if (!st.active && k < -p.peakSlipRatio * p.engageRatio) st.active = true;

  if (st.active) {
    const target = -p.peakSlipRatio * p.targetRatio;
    const e = (target - k) / p.peakSlipRatio; // > 0：滑太多
```

```
    const u = updatePI(st, e, p.kp, p.ki, 1 / p.ki, dt);
    st.pressure = clamp(1 - u, p.minPressure, 1);
    if (st.integ === 0 && k > -p.peakSlipRatio * p.releaseRatio) st.active = false;
  } else {
    st.pressure = 1;
  }

  st.phase = (st.phase + p.hudPulseHz * dt) % 1;
  const hudPulse = st.active ? 0.05 * Math.sin(st.phase * 2 * Math.PI) : 0;
  return { pressureScale: st.pressure, active: st.active, hudPulse };
}
```

src/vehicle/assists/tcs.ts（TCS）

```
import { clamp } from '../math';
import { updatePI, type PIState } from './PI';

/**
 * TCS：驅動輪 κ 超過門檻 → 降低引擎扭力倍率。
 * 降扭立即生效，恢復則以 recoverRate 慢慢回升，避免油門忽大忽小。
 */
export interface TcsParams {
  enabled: boolean;
  peakSlipRatio: number;
  engageRatio: number; // 例 1.15
  targetRatio: number; // 例 1.0
  kp: number; // 例 0.25（太大會在全砍/恢復之間循環，平均扭力反而變少）
  ki: number; // 例 5
  recoverRate: number; // 每秒恢復量，例 3
  disableWithHandbrake: boolean;
}

export interface TcsState extends PIState {
  scale: number;
  active: boolean;
}

export const createTcsState = (): TcsState => ({ scale: 1, active: false, integ: 0 });

/** maxDrivenSlip：驅動輪中最大的 κ（倒車時請先取反） */
export function updateTcs(
  p: TcsParams,
  st: TcsState,
  maxDrivenSlip: number,
  handbrake: number,
  dt: number,
): number {
  if (!p.enabled || (p.disableWithHandbrake && handbrake > 0.1)) {
    st.integ = 0;
    st.active = false;
    st.scale = Math.min(1, st.scale + p.recoverRate * dt);
    return st.scale;
  }

  const e = (maxDrivenSlip - p.peakSlipRatio * p.targetRatio) / p.peakSlipRatio;
  if (!st.active && maxDrivenSlip > p.peakSlipRatio * p.engageRatio) st.active = true;

  let cmd = 1;
  if (st.active) {
    const u = updatePI(st, e, p.kp, p.ki, 1 / p.ki, dt);
```

```
    cmd = clamp(1 - Math.max(0, u), 0, 1);
    if (st.integ === 0 && e < 0) st.active = false;
  }

  st.scale = cmd < st.scale ? cmd : Math.min(cmd, st.scale + p.recoverRate * dt);
  return st.scale;
}
```

src/vehicle/assists/stm.ts（STM 穩定控制）

```
import { clamp, GRAVITY, sign } from '../math';
import { lowPass, updatePI, type PIState } from './PI';

/**
 * STM（穩定控制），以 yaw rate 為控制量。
 *
 * 符號：steerAngle > 0 = 向右；yawRateRight > 0 = 車頭往右轉。
 * （Y-up 右手座標下 ω_y > 0 是往左轉，所以 yawRateRight = −ω_y）
 *
 * 輪序：0 = FL, 1 = FR, 2 = RL, 3 = RR
 */
export interface StmParams {
  enabled: boolean;
  minSpeed: number; // m/s，例 15 km/h = 4.17
  wheelbase: number;
  kUs: number; // 不足轉向梯度，例 0.0025
  muEstimate: number; // 例 1.05
  limitRatio: number; // 例 0.85
  deadband: number; // rad/s，例 0.08
  kp: number; // N·m / (rad/s)，例 2500
  ki: number; // 例 4000
  maxFrontBrake: number; // 例 800
  maxRearBrake: number; // 例 400
  throttleCutGain: number; // 例 2.0
  minThrottleScale: number; // 例 0.2
  filterTau: number; // s，例 0.05
}

export interface StmState {
  over: PIState;
  under: PIState;
  brake: [number, number, number, number];
  throttleScale: number;
  mode: 'none' | 'oversteer' | 'understeer';
}

export const createStmState = (): StmState => ({
  over: { integ: 0 },
  under: { integ: 0 },
  brake: [0, 0, 0, 0],
  throttleScale: 1,
  mode: 'none',
});

export interface StmInput {
  forwardSpeed: number;
  steerAngle: number; // 實際前輪平均角（輔助修正後）
  yawRateRight: number;
  dt: number;
}
```

```
export interface StmOutput {
  brakeTorque: [number, number, number, number];
  throttleScale: number;
  yawRateTarget: number;
  mode: StmState['mode'];
}

export function yawRateTarget(p: StmParams, v: number, steerAngle: number): number {
  const r = (v * steerAngle) / (p.wheelbase + p.kUs * v * v);
  const limit = (p.limitRatio * p.muEstimate * GRAVITY) / Math.max(v, 1);
  return clamp(r, -limit, limit);
}

export function updateStm(p: StmParams, st: StmState, inp: StmInput): StmOutput {
  const v = inp.forwardSpeed;
  const target = [0, 0, 0, 0] as [number, number, number, number];
  let throttleTarget = 1;
  let rT = 0;
  st.mode = 'none';

  if (p.enabled && v >= p.minSpeed) {
    rT = yawRateTarget(p, v, inp.steerAngle);
    const r = inp.yawRateRight;
    const opposite = sign(r) !== 0 && sign(rT) !== 0 && sign(r) !== sign(rT);
    const overErr = opposite ? Math.abs(r) + Math.abs(rT) : Math.abs(r) - Math.abs(rT);
    const underErr = opposite ? 0 : Math.abs(rT) - Math.abs(r);

    if (Math.abs(r) > p.deadband && overErr > p.deadband) {
      // 過度轉向：煞「前外側輪」產生反向 yaw。往右轉（r > 0）時外側是左前
      st.mode = 'oversteer';
      st.under.integ = 0;
      const e = overErr - p.deadband;
      const tq = clamp(updatePI(st.over, e, p.kp, p.ki, p.maxFrontBrake / p.ki, inp.dt), 0,
p.maxFrontBrake);
      target[r > 0 ? 0 : 1] = tq;
      throttleTarget = 1 - p.throttleCutGain * e;
    } else if (underErr > p.deadband) {
      // 轉向不足：輕煞「後內側輪」幫助車頭轉進去。想往右轉（rT > 0）時內側是右後
      st.mode = 'understeer';
      st.over.integ = 0;
      const e = underErr - p.deadband;
      const tq = clamp(updatePI(st.under, e, p.kp, p.ki, p.maxRearBrake / p.ki, inp.dt), 0,
p.maxRearBrake);
      target[rT > 0 ? 3 : 2] = tq;
      throttleTarget = 1 - 0.5 * p.throttleCutGain * e;
    } else {
      st.over.integ = 0;
      st.under.integ = 0;
    }
  } else {
    st.over.integ = 0;
    st.under.integ = 0;
  }

  for (let i = 0; i < 4; i++) st.brake[i] = lowPass(st.brake[i]!, target[i]!, p.filterTau,
inp.dt);
  st.throttleScale = lowPass(
    st.throttleScale,
    clamp(throttleTarget, p.minThrottleScale, 1),
    p.filterTau,
    inp.dt,
```

```
  );

  return {
    brakeTorque: [...st.brake] as [number, number, number, number],
    throttleScale: st.throttleScale,
    yawRateTarget: rT,
    mode: st.mode,
  };
}
```

src/vehicle/assists/steeringAssist.ts（轉向輔助與自動反打）

```
import { clamp, lerp, sign, smoothstep } from '../math';

/**
 * 轉向輔助：最佳滑動角窗口 + 自動反打。
 *
 * 符號：輪角 > 0 = 向右。軸速度用車身 local 分解：
 *   lateral > 0 = 往右移動，forward > 0 = 往前。
 *
 * 前輪滑動角 α ≈ β_f − δ，其中 β_f = atan2(lateral_f, forward)。
 * 讓 |α| ≤ α_target ⇒ δ ∈ [β_f − α_target, β_f + α_target]。
 * 玩家打滿方向盤時，輪角被限制在這個窗口內，所以「打到底剛好在抓地極限」，
 * 推頭時不會越打越推。
 */
export interface SteeringAssistParams {
  enabled: boolean;
  strength: number; // 0..1，例 0.7
  peakSlipAngleRad: number;
  targetRatio: number; // 例 1.05
  fadeStart: number; // m/s，例 5
  fadeEnd: number; // m/s，例 10
  countersteerEnabled: boolean;
  countersteerGain: number; // 例 0.6
  countersteerThresholdRad: number; // 例 4°
  countersteerMaxRad: number; // 例 15°
  maxWheelAngleRad: number; // 機構極限，例 33°
}

export interface AxleVelocity {
  lateral: number;
  forward: number;
}

export interface SteeringAssistInput {
  playerAngle: number; // Steering.ts 輸出的輪角（已含速度敏感上限）
  frontAxle: AxleVelocity;
  rearAxle: AxleVelocity;
}

export interface SteeringAssistOutput {
  angle: number;
  limited: boolean;
  countersteer: number;
  rearSlipAngle: number;
}

export function updateSteeringAssist(
  p: SteeringAssistParams,
  inp: SteeringAssistInput,
```

```
): SteeringAssistOutput {
  const fwd = inp.frontAxle.forward;
  const passthrough = {
    angle: inp.playerAngle,
    limited: false,
    countersteer: 0,
    rearSlipAngle: 0,
  };
  if (!p.enabled || fwd < 1) return passthrough;

  const fade = smoothstep(p.fadeStart, p.fadeEnd, fwd) * p.strength;

  const betaF = Math.atan2(inp.frontAxle.lateral, Math.max(fwd, 1));
  const alphaT = p.peakSlipAngleRad * p.targetRatio;
  const windowed = clamp(inp.playerAngle, betaF - alphaT, betaF + alphaT);
  let angle = lerp(inp.playerAngle, windowed, fade);
  const limited = Math.abs(windowed - inp.playerAngle) > 1e-4 && fade > 0;

  // 後軸往左滑（β_r < 0，例如右彎甩尾）⇒ 反打方向是向左（負）
  const betaR = Math.atan2(inp.rearAxle.lateral, Math.max(inp.rearAxle.forward, 1));
  let cs = 0;
  if (p.countersteerEnabled && Math.abs(betaR) > p.countersteerThresholdRad) {
    cs = clamp(
      p.countersteerGain * (betaR - sign(betaR) * p.countersteerThresholdRad),
      -p.countersteerMaxRad,
      p.countersteerMaxRad,
    ) * fade;
    if (sign(angle) === sign(cs) || angle === 0) {
      // 玩家已經在反打：取較大的反打量，不跟玩家打架
      angle = sign(cs) * Math.max(Math.abs(angle), Math.abs(cs));
    } else {
      angle += cs;
    }
  }

  return {
    angle: clamp(angle, -p.maxWheelAngleRad, p.maxWheelAngleRad),
    limited,
    countersteer: cs,
    rearSlipAngle: betaR,
  };
}
```

tests/handling.test.ts（單元測試（Vitest））

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { DEG, GRAVITY } from '../src/vehicle/math';
import { combinedForce, createTireState, magicFormulaNormalized, type TireParams } from
'../src/vehicle/Tire';
import { stepWheel, type WheelState } from '../src/vehicle/Wheel';
import { computeHoldForce, createHoldState, type HoldParams } from '../src/vehicle/Hold';
import { createAbsState, updateAbs, type AbsParams } from '../src/vehicle/assists/abs';
import { createTcsState, updateTcs, type TcsParams } from '../src/vehicle/assists/tcs';
import { createStmState, updateStm, type StmParams } from '../src/vehicle/assists/stm';
import { updateSteeringAssist, type SteeringAssistParams } from
'../src/vehicle/assists/steeringAssist';

const tire: TireParams = {
  peakSlipRatio: 0.1,
  cLong: 1.5,
```

```
  muLong: 1.1,
  peakSlipAngleRad: 8 * DEG,
  cLat: 1.3,
  muLat: 1.05,
  loadSensitivity: 0.1,
  nominalLoad: 3300,
  relaxLenLat: 0.35,
  relaxLenLong: 0.1,
};
const wheel = { radius: 0.33, inertia: 1.0 };
const absP: AbsParams = {
  enabled: true,
  peakSlipRatio: 0.1,
  engageRatio: 1.15,
  targetRatio: 1.0,
  releaseRatio: 0.5,
  kp: 1.5,
  ki: 20,
  minPressure: 0.05,
  minSpeed: 1.39,
  hudPulseHz: 15,
};
const tcsP: TcsParams = {
  enabled: true,
  peakSlipRatio: 0.1,
  engageRatio: 1.15,
  targetRatio: 1.0,
  kp: 0.25,
  ki: 5,
  recoverRate: 3,
  disableWithHandbrake: true,
};
const holdP: HoldParams = { engageSpeed: 0.3, releaseSpeed: 0.5, frequencyHz: 3, dampingRatio: 1
};

const DT = 1 / 120;
const MASS = 337.5;
const FZ = MASS * GRAVITY;

interface SimOpts {
  v0: number;
  seconds: number;
  drive?: number;
  brake?: number;
  abs?: boolean;
  tcs?: boolean;
  slopeForce?: number;
  hold?: boolean;
}

/** 單輪縱向模擬：車身只有 x 方向自由度 */
function quarterCar(o: SimOpts) {
  const st: WheelState = { omega: o.v0 / wheel.radius, tire: createTireState() };
  const absS = createAbsState();
  const tcsS = createTcsState();
  const holdS = createHoldState();
  let v = o.v0;
  let x = 0;
  let maxSlip = 0;
  let omegaSignFlips = 0;
  let nan = false;
  let stopDist: number | null = null;
```

```
  let tcsSlipAfter1s = 0;

  for (let i = 0; i < o.seconds / DT; i++) {
    let brake = o.brake ?? 0;
    let drive = o.drive ?? 0;
    if (o.abs) brake *= updateAbs(absP, absS, st.tire.slipRatio, v, brake > 0 ? 1 : 0,
DT).pressureScale;
    if (o.tcs) drive *= updateTcs(tcsP, tcsS, st.tire.slipRatio, 0, DT);

    const prevOmega = st.omega;
    const out = stepWheel(tire, wheel, st, {
      vx: v,
      vy: 0,
      fz: FZ,
      surfaceGrip: 1,
      driveTorque: drive,
      brakeTorque: brake,
      resistTorque: 0.012 * FZ * wheel.radius,
      inertiaEff: wheel.inertia,
      dt: DT,
      substeps: 4,
    });
    if (prevOmega * st.omega < 0) omegaSignFlips++;

    let fHold = 0;
    if (o.hold) {
      fHold = computeHoldForce(holdP, holdS, {
        contactPoint: { x, y: 0, z: 0 },
        contactVelocity: { x: v, y: 0, z: 0 },
        normal: { x: 0, y: 1, z: 0 },
        fz: FZ,
        mu: tire.muLong,
        throttle: 0,
        brake: (o.brake ?? 0) > 0 ? 1 : 0,
      }).x;
    }

    v += ((out.fx + fHold + (o.slopeForce ?? 0)) / MASS) * DT;
    x += v * DT;
    maxSlip = Math.max(maxSlip, out.last.slipRatio);
    if (i * DT > 1 && o.tcs) tcsSlipAfter1s = Math.max(tcsSlipAfter1s, out.last.slipRatio);
    if (!Number.isFinite(v) || !Number.isFinite(st.omega)) nan = true;
    if (stopDist === null && o.v0 > 0 && v <= 0.05) stopDist = x;
  }
  return { v, x, omega: st.omega, maxSlip, omegaSignFlips, nan, stopDist, tcsSlipAfter1s };
}

describe('Magic Formula', () => {
  it('s = 1 時為峰值 1.0', () => {
    expect(magicFormulaNormalized(1, 1.5)).toBeCloseTo(1, 6);
    expect(magicFormulaNormalized(1, 1.3)).toBeCloseTo(1, 6);
  });
  it('s → ∞ 時趨近 sin(Cπ/2)', () => {
    expect(magicFormulaNormalized(1e6, 1.3)).toBeCloseTo(Math.sin((1.3 * Math.PI) / 2), 3);
  });
  it('合成力永遠不超過 μ_eff·Fz', () => {
    for (let k = -1; k <= 1; k += 0.05)
      for (let a = -60; a <= 60; a += 2) {
        const f = combinedForce(tire, k, a * DEG, FZ, 1);
        const mu = Math.max(f.muLongEff, f.muLatEff);
        expect(Math.hypot(f.fx, f.fy)).toBeLessThanOrEqual(mu * FZ + 1e-6);
      }
```

```
  });
  it('側向力方向與滑動方向相反', () => {
    expect(combinedForce(tire, 0, 5 * DEG, FZ, 1).fy).toBeLessThan(0);
    expect(combinedForce(tire, 0, -5 * DEG, FZ, 1).fy).toBeGreaterThan(0);
  });
});

describe('車輪積分（四分之一車）', () => {
  it('全力煞車鎖死：ω 停在 0、不跨零震盪、能停下', () => {
    const r = quarterCar({ v0: 27.8, seconds: 6, brake: 2200, hold: true });
    expect(r.nan).toBe(false);
    expect(r.omegaSignFlips).toBe(0);
    expect(Math.abs(r.v)).toBeLessThan(0.05);
  });
  it('ABS 煞車距離比鎖死短', () => {
    const locked = quarterCar({ v0: 27.8, seconds: 6, brake: 2200 });
    const abs = quarterCar({ v0: 27.8, seconds: 6, brake: 2200, abs: true });
    console.log(`100→0 鎖死 ${locked.stopDist?.toFixed(1)} m，ABS ${abs.stopDist?.toFixed(1)} m`);
    expect(abs.stopDist!).toBeLessThan(locked.stopDist!);
    expect(abs.stopDist!).toBeGreaterThan(30);
    expect(abs.stopDist!).toBeLessThan(42);
  });
  it('低速起步大扭力不會 NaN 或發散', () => {
    const r = quarterCar({ v0: 0, seconds: 3, drive: 1500 });
    expect(r.nan).toBe(false);
    expect(r.v).toBeGreaterThan(5);
  });
  it('TCS 把起步滑動率壓在峰值附近，而且加速較好', () => {
    const raw = quarterCar({ v0: 0, seconds: 3, drive: 1500 });
    const tcs = quarterCar({ v0: 0, seconds: 3, drive: 1500, tcs: true });
    console.log(`3 秒末速 無TCS ${raw.v.toFixed(2)} m/s，TCS ${tcs.v.toFixed(2)} m/s；1 秒後最大 κ
${tcs.tcsSlipAfter1s.toFixed(3)}`);
    expect(tcs.tcsSlipAfter1s).toBeLessThan(0.2);
    expect(tcs.v).toBeGreaterThan(raw.v);
  });
  it('平地靜止 5 秒位移 < 1 cm', () => {
    const r = quarterCar({ v0: 0, seconds: 5 });
    expect(Math.abs(r.x)).toBeLessThan(0.01);
  });
  it('15% 坡道踩煞車 5 秒位移 < 2 cm（駐車錨點）', () => {
    const slope = -MASS * GRAVITY * Math.sin(Math.atan(0.15));
    const noHold = quarterCar({ v0: 0, seconds: 5, brake: 2200, slopeForce: slope });
    const hold = quarterCar({ v0: 0, seconds: 5, brake: 2200, slopeForce: slope, hold: true });
    console.log(`坡道位移 無錨點 ${(noHold.x * 100).toFixed(2)} cm，有錨點 ${(hold.x *
100).toFixed(2)} cm`);
    expect(Math.abs(hold.x)).toBeLessThan(0.02);
  });
  it('120 Hz 隨機輸入 10,000 步不會 NaN', () => {
    let seed = 1;
    const rnd = () => ((seed = (seed * 16807) % 2147483647) / 2147483647);
    const st: WheelState = { omega: 0, tire: createTireState() };
    let v = 0;
    for (let i = 0; i < 10000; i++) {
      const out = stepWheel(tire, wheel, st, {
        vx: v,
        vy: (rnd() - 0.5) * 10,
        fz: FZ * rnd() * 2,
        surfaceGrip: 0.5 + rnd() * 0.5,
        driveTorque: (rnd() - 0.3) * 3000,
        brakeTorque: rnd() < 0.3 ? rnd() * 3000 : 0,
        resistTorque: 10,
        inertiaEff: 1,
```

```
        dt: DT,
        substeps: 4,
      });
      v += (out.fx / MASS) * DT;
      expect(Number.isFinite(out.fx) && Number.isFinite(out.fy) &&
Number.isFinite(st.omega)).toBe(true);
    }
  });
});

describe('轉向輔助', () => {
  const p: SteeringAssistParams = {
    enabled: true,
    strength: 1,
    peakSlipAngleRad: 8 * DEG,
    targetRatio: 1.05,
    fadeStart: 5,
    fadeEnd: 10,
    countersteerEnabled: true,
    countersteerGain: 0.6,
    countersteerThresholdRad: 6 * DEG,
    countersteerMaxRad: 15 * DEG,
    maxWheelAngleRad: 33 * DEG,
  };
  it('高速打滿右轉時，輪角被限制在最佳滑動角窗口', () => {
    const out = updateSteeringAssist(p, {
      playerAngle: 20 * DEG,
      frontAxle: { lateral: 0, forward: 25 },
      rearAxle: { lateral: 0, forward: 25 },
    });
    expect(out.limited).toBe(true);
    expect(out.angle).toBeCloseTo(8.4 * DEG, 4);
  });
  it('低速不限制', () => {
    const out = updateSteeringAssist(p, {
      playerAngle: 30 * DEG,
      frontAxle: { lateral: 0, forward: 3 },
      rearAxle: { lateral: 0, forward: 3 },
    });
    expect(out.angle).toBeCloseTo(30 * DEG, 6);
  });
  it('右彎甩尾（後軸往左滑）時自動往左反打', () => {
    const out = updateSteeringAssist(p, {
      playerAngle: 0,
      frontAxle: { lateral: 0, forward: 20 },
      rearAxle: { lateral: -6, forward: 20 },
    });
    expect(out.countersteer).toBeLessThan(0);
    expect(out.angle).toBeLessThan(0);
  });
});

describe('STM', () => {
  const p: StmParams = {
    enabled: true,
    minSpeed: 4.17,
    wheelbase: 2.65,
    kUs: 0.0025,
    muEstimate: 1.05,
    limitRatio: 0.85,
    deadband: 0.08,
    kp: 2500,
```

```
    ki: 4000,
    maxFrontBrake: 800,
    maxRearBrake: 400,
    throttleCutGain: 2,
    minThrottleScale: 0.2,
    filterTau: 0.05,
  };
  it('右轉過度轉向 → 煞左前、降油門', () => {
    const st = createStmState();
    let out = updateStm(p, st, { forwardSpeed: 20, steerAngle: 3 * DEG, yawRateRight: 0.9, dt: DT
});
    for (let i = 0; i < 30; i++)
      out = updateStm(p, st, { forwardSpeed: 20, steerAngle: 3 * DEG, yawRateRight: 0.9, dt: DT
});
    expect(out.mode).toBe('oversteer');
    expect(out.brakeTorque[0]).toBeGreaterThan(100);
    expect(out.brakeTorque[1]).toBeCloseTo(0, 3);
    expect(out.throttleScale).toBeLessThan(0.9);
  });
  it('右轉轉向不足 → 輕煞右後', () => {
    const st = createStmState();
    let out = updateStm(p, st, { forwardSpeed: 15, steerAngle: 8 * DEG, yawRateRight: 0.1, dt: DT
});
    for (let i = 0; i < 30; i++)
      out = updateStm(p, st, { forwardSpeed: 15, steerAngle: 8 * DEG, yawRateRight: 0.1, dt: DT
});
    expect(out.mode).toBe('understeer');
    expect(out.brakeTorque[3]).toBeGreaterThan(50);
    expect(out.brakeTorque[3]).toBeLessThanOrEqual(400);
  });
});
```