

2da. prueba de actuación en clase

Ejercicio 1)

Realizar una función que reciba un texto y retorne true si el largo del texto es un número par y false en caso contrario.

- Ejemplos:
 - Si recibe: "Texto de prueba."
 - Retorna: true.
 - Si recibe: "Hola mundo."
 - Retorna: false.
- Notas:
 - En caso de recibir un texto vacío (largo cero), deberá ser tomado como par y devolver true.
 - No es necesario controlar que se recibe un texto, se puede asumir que siempre se le pasará un texto a la función.

Ejercicio 2)

Realizar una función que reciba un array indexado de textos y utilizando la función programada en el ejercicio 1, retorne otro array indexado, que contenga true o false en las posiciones que correspondan, a fin de poder conocer si los textos del array original son de un largo par o impar.

- Ejemplos:
 - Si recibe: ["Pala", "Piña", "Laura"].
 - Retorna: [true, true, false].
 - Si recibe: ["Esto", "es", "texto", "de", "prueba"].
 - Retorna: [true, true, false, true, true].

En caso de no haber podido resolver el ejercicio 1, se puede asumir como resuelto para trabajar con este ejercicio.

Notas:

- Sólo se podrán utilizar las funciones y estructuras vistas en clase.
- Cualquier función auxiliar que se desee utilizar, debe ser programada por el alumno.