Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ5 MSAJ6 Z56303 14.11.2	24.AUT	
Date et heure de réalisation des essais:	14/11/2024, 03:36		
Propriétés du Programme Règle			
Nom du programme :	6 c_position B_MSAJ5 Essai 1	_rame_BX_Voies B-E-F	
Date de création :	24/09/2024		
Rédacteur :	Raja SURIYA		
Ordre imposé :	Non		
Commentaires			
	CABLE EN PRESENCE OU SUR INS	STRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la	
consistance A de la V F0 120.			
Disalina Al TOTTOT de a considera a d'Unión Lorra	de lles Confloredone Brownson	D) de	
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors d	de i execution de ce Programme	regie	
✓ Conforme □ Non conforme			
En-tetes renseignés par l'opérateur			
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		14/11/24	
N° de la rame :		Z56303	
Nom Opérateur(s) :		Gautier Bobrie	
N° du poste :		M1004	
Date de validité GVG du poste:		21.04.25	
Date de validité GVG de l'IF :		20.05.25	
Commentaires :			

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées [depuis]	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui [1:30:14]	Non	Oui
2	Etanchéité des RA	Valide	Oui [1:38:11]	Non	Oui
3	Manomètres en cabine V11	Valide	Oui [1:47:28]	Non	Oui
4	RMMnitrol depuis V11 + N-JMR	Valide	Oui [1:59:45]	Non	Oui
5	IBU BME	Valide	Oui [2:16:27]	Non	Oui

6	IBU BPI	Valide	Oui [2:28:41]	Non	Oui
7	IBU BMI	Valide	Oui [3:47:56]	Non	Oui
8	Tps S/D : MDS par MP(TT-F)	Valide	Oui [3:49:03]	Non	Oui
9	Tps S/D : FU par MP(TT-F)	Valide	Oui [3:50:09]	Non	Oui
10	Tps S/D:FU électropneu par MEU	Valide	Oui [3:52:10]	Non	Oui
11	Tps S/D : FU pneu par BP(URG)	Valide	Oui [4:17:15]	Non	Oui
12	Détendeurs FEM	Valide	Oui [4:17:59]	Non	Oui
13	Dét.SH/essai SH de V11	Valide	Oui [4:20:16]	Non	Oui
14	Détendeurs FP	Valide	Oui [4:20:40]	Non	Oui
15	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
16	Manomètres en cabine V20	Valide	Oui [4:35:21]	Non	Oui
17	RMMnitrol depuis V20	Valide	Oui [4:38:08]	Non	Oui
18	Dét.SH/essai SH de V20	Valide	Oui [4:42:12]	Non	Oui
19	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [4:46:02]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

	N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	
--	----	----------------	---------------------	--

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: Etanchéité des RA

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RABME1 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	0.004 Bar
Etanchéité RABPl2 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	-0.003 Bar
Etanchéité RABPl3 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	-0.001 Bar
Etanchéité RABM4 (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.001 Bar
Etanchéité RABPI5 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	0.002 Bar
Etanchéité RABPl6 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	-0.001 Bar
Etanchéité RABME7 (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	0.002 Bar

Essai n°3: Manomètres en cabine V11

14/11/2024 10:37:01 2/17

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Déplacement aiguille CP conforme :	oui
Ecart pression CP (bar):	0.05
Précision aiguille CP conforme :	oui
Déplacement aiguille CG conforme :	oui
Ecart pression CG (bar):	0.01
Précision aiguille CG à 5 bar conforme :	oui
Précision aiguille CG à 0 bar conforme :	oui
Déplacement aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Ecart pressions CF1/CF2 (bar):	0.02
Précision aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Indication du zéro de CF1/CF2 conforme :	oui

Essai n°4: RM Minitrol depuis V11 + N-JMR

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression régime CG (5 +/- 0.05b) :	4.968 Bar
Chute de pression CG en 1ère dép. (0,50 +/- 0,05 bar):	-0.452 Bar
Pression CG après 1ère dép.(4.50 +/- 0.10b):	4.514 Bar
Pression régime CG (5 +/- 0.05b) :	4.977 Bar
Tps 1ère dép. RE (< ou = à 2 s) :	0.1 s
Tps 1ère dép. CG (< ou = à 7 s):	1.9 s
Pression CG après 1ère dép.(4.50 +/- 0.10b):	4.517 Bar
RE/CG 1ère dep. (< ou = à 0.05 b) :	0.010 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME7]	0.885 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI6]	0.574 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI5]	0.937 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX[CFF-DIS BM4]	0.721 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI3]	0.829 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI2]	0.872 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME1]	0.905 Bar
Début de serrage constaté après 1ère dép :	oui
Tps de purge CG (5b à 3.5b < ou = à 5s) :	4.2 s
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME7]	3.797 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI6]	3.758 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI5]	3.790 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BM4]	3.761 Bar

Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI3] 3.865 Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI2] 3.841 Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME1] 3.772 CFF-DIS BME1 (3.80+0.20/-0.10b) : 3.773 CFF-DIS BPI2 (3.80+0.20/-0.10b) : 3.845 CFF-DIS BPI3 (3.80+0.20/-0.10b) : 3.868	1 Bar 2 Bar 3 Bar 5 Bar 8 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME1] 3.772 CFF-DIS BME1 (3.80+0.20/-0.10b): 3.773 CFF-DIS BPI2 (3.80+0.20/-0.10b): 3.845	2 Bar 3 Bar 5 Bar 8 Bar 2 Bar
CFF-DIS BME1 (3.80+0.20/-0.10b): 3.773 CFF-DIS BPI2 (3.80+0.20/-0.10b): 3.845	3 Bar 5 Bar 8 Bar 2 Bar
CFF-DIS BPI2 (3.80+0.20/-0.10b): 3.845	5 Bar 8 Bar 2 Bar
	8 Bar 2 Bar
CFF-DIS BPI3 (3.80+0.20/-0.10b): 3.868	2 Bar
	<u> </u>
CFF-DIS BM4 (3.80+0.20/-0.10b): 3.762	1 Bar
CFF-DIS BPI5 (3.80+0.20/-0.10b): 3.791	
CFF-DIS BPI6 (3.80+0.20/-0.10b): 3.761	1 Bar
CFF-DIS BME7 (3.80+0.20/-0.10b): 3.800	0 Bar
Tps d'alim CG (3.5b à 4.9b < à 6s): 4.5 s	3
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME7] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI6] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI5] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BM4] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI3] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI2] 0.000	0 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME1] 0.000	0 Bar
CFF-DIS BME1 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BPI2 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BPI3 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BM4 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BPI5 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BPI6 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
CFF-DIS BME7 (< ou = 0,10 b): 0.000	0 Bar
Modérabilité au serrage conforme : oui	
Modérabilité au desserrage conforme : oui	
Pression RE après FU (0 bar): 0.000	0 Bar
Pr. CG après FU élec. (> à Pr. RE et < à 1.5b) : 0.289	9 Bar
Modérabilité au serrage en Neutre conforme : oui	
Desserrage impossible en Neutre conforme : oui	
Pression CG stable à 3.3 b conforme : oui	

Essai n°5: IBU BME Nombre de réalisation : 1/1

e la mesure	Valeur de la mesure
-------------	---------------------

14/11/2024 10:37:01 4/17

Mesure DE(RG)IBU pour REX[REG IBU BME7]	3.826 Bar
Mesure DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BME1]	3.791 Bar
DE REG IBU BME1 (3.80+0.20/-0.10b):	3.793 Bar
DE REG IBU BME7 (3.80+0.20/-0.10b):	3.829 Bar
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.002 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BME7]	3.855 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BME7]	4.182 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BME7]	4.181 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BME1]	3.790 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BME1]	4.138 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BME1]	4.139 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10 b):	3.790 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.137 Bar
CF2 BME1 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.142 Bar
Info. DE REG IBU BME7 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10 b):	3.855 Bar
CF1 BME7 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.183 Bar
CF2 BME7 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.181 Bar
Pr. Pesée à 5.20 bar :	5.203 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [REG IBU BME7]	3.847 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [CF1 BME7]	4.178 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [CF2 BME7]	4.176 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [REG IBU BME1]	3.793 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [CF1 BME1]	4.148 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.20 bar [CF2 BME1]	4.148 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 5.20 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.793 Bar
Info. DE REG IBU BME7 à Pesée = 5.20 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.847 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.15 b) :	4.148 Bar
CF2 BME1 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.15 b) :	4.146 Bar
CF1 BME7 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.15 b) :	4.177 Bar
CF2 BME7 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.15 b) :	4.177 Bar
Pr. Pesée à 6.83 bar :	6.828 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [REG IBU BME7]	3.840 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [CF1 BME7]	4.174 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [CF2 BME7]	4.173 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [REG IBU BME1]	3.797 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [CF1 BME1]	4.157 Bar

14/11/2024 10:37:01 5/17

Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.83 bar [CF2 BME1]	4.159 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 6.83 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.798 Bar
Info. DE REG IBU BME7 à Pesée = 6.83 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.840 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b):	4.159 Bar
CF2 BME1 à Pesée 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b):	4.159 Bar
CF1 BME7 à Pesée = 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b):	4.176 Bar
CF2 BME7 à Pesée 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b):	4.175 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage):	oui

Essai n°6: IBU BPI

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Mesure DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BPI6]	3.829 Bar
Mesure DE(RG)IBU pour REX[REG IBU BPI5]	3.860 Bar
Mesure DE(RG)IBU pour REX[REG IBU BPI3]	3.807 Bar
Mesure DE(RG)IBU pour REX[REG IBU BPI2]	3.832 Bar
DE REG IBU BPI2 (3.80+0.20/-0.10b):	3.833 Bar
DE REG IBU BPI3 (3.80+0.20/-0.10b):	3.809 Bar
DE REG IBU BPI5 (3.80+0.20/-0.10b):	3.863 Bar
DE REG IBU BPI6 (3.80+0.20/-0.10b):	3.829 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPl3]	3.812 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BPl3]	3.071 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BPl3]	3.071 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI2]	3.835 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BPl2]	3.066 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BPl2]	3.069 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI6]	3.833 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BPl6]	3.052 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BPl6]	3.051 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI5]	3.865 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BPl5]	3.100 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BPl5]	3.099 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.1	3.836 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.1	3.813 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.1	3.866 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.1	3.832 Bar
CF1 BPl2 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.067 Bar

14/11/2024 10:37:01 6/17

CF2 BPI2 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.070 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.072 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.071 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.101 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.101 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.052 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b):	3.053 Bar
Pr. Pesée à 3.94 bar :	3.941 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [REG IBU BPl3]	3.814 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF1 BPl3]	3.375 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF2 BPI3]	3.375 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [REG IBU BPI2]	3.838 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF1 BPI2]	3.389 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF2 BPI2]	3.391 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [REG IBU BPI6]	3.834 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF1 BPl6]	3.364 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF2 BPI6]	3.365 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [REG IBU BPI5]	3.865 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF1 BPI5]	3.377 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3,94 bar [CF2 BPI5]	3.378 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-	3.840 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-	3.816 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-	3.868 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-	3.834 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.392 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.394 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.375 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.375 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b) :	3.380 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.379 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.363 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.15 b):	3.364 Bar
Pr. Pesée à 4.80 bar :	4.804 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [REG IBU BPI3]	3.803 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF1 BPl3]	3.921 Bar

14/11/2024 10:37:01 7/17

11107 100 11107 100	
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF2 BPl3]	3.921 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [REG IBU BPl2]	3.824 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF1 BPI2]	3.937 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF2 BPl2]	3.939 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [REG IBU BPI6]	3.824 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF1 BPl6]	3.897 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF2 BPI6]	3.898 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [REG IBU BPI5]	3.857 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF1 BPI5]	3.882 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4,80 bar [CF2 BPI5]	3.884 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-	3.826 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-	3.803 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-	3.859 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-	3.823 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.938 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.941 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.923 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.920 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.886 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.886 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.898 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.15 b) :	3.899 Bar
Pr. Pesée à 5.52 bar :	5.517 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [REG IBU BPI3]	3.797 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF1 BPI3]	4.452 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF2 BPI3]	4.454 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [REG IBU BPI2]	3.817 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF1 BPl2]	4.472 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF2 BPI2]	4.473 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [REG IBU BPI6]	3.816 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF1 BPl6]	4.422 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF2 BPI6]	4.423 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [REG IBU BPI5]	3.849 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF1 BPI5]	4.392 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5,52 bar [CF2 BPI5]	4.394 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-	3.823 Bar

14/11/2024 10:37:01 8/17

Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-	3.799 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-	3.854 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-	3.816 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.480 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.481 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.457 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.458 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.402 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.402 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.423 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.15 b) :	4.425 Bar
Pr. Pesée à 6.88 bar :	6.882 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [REG IBU BPI3]	3.802 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF1 BPl3]	4.693 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF2 BPl3]	4.694 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [REG IBU BPl2]	3.822 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF1 BPI2]	4.753 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF2 BPI2]	4.754 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [REG IBU BPI6]	3.819 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF1 BPl6]	4.783 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF2 BPI6]	4.784 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [REG IBU BPI5]	3.855 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF1 BPI5]	4.767 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6,88 bar [CF2 BPI5]	4.768 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-	3.826 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-	3.877 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-	3.857 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-	3.827 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.752 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.753 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.795 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.797 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.772 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.770 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.804 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.804 Bar

14/11/2024 10:37:01 9/17

Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage):

oui

Essai n°7: IBU BMI Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Mesure DE(RG)IBU pour REX[REG IBU BM4]	3.789 Bar
DE REG IBU BM4 (3.80+0.20/-0.10b):	3.792 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BM4]	3.796 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF1 BM4]	2.727 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 0 bar [CF2 BM4]	2.731 Bar
Info. DE REG IBU BMI4 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10 b):	3.793 Bar
CF1 BM4 à Pesée = 0 b (2.70 +/- 0.10 b):	2.729 Bar
CF2 BM4 à Pesée = 0 b (2.70 +/- 0.10 b):	2.733 Bar
Pr. Pesée à 3.70 bar :	3.699 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3.70 bar [REG IBU BM4]	3.796 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3.70 bar [CF1 BM4]	3.034 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 3.70 bar [CF2 BM4]	3.038 Bar
Info. DE REG IBU BMI4 à Pesée = 3.70 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.798 Bar
CF1 BM4 à Pesée = 3.70 b (3.00 +/- 0.15 b):	3.038 Bar
CF2 BM4 à Pesée = 3.70 b (3.00 +/- 0.15 b):	3.038 Bar
Pr. Pesée à 4.57 bar :	4.572 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4.57 bar [REG IBU BM4]	3.802 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4.57 bar [CF1 BM4]	3.586 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 4.57 bar [CF2 BM4]	3.588 Bar
Info. DE REG IBU BMI4 à Pesée = 4.57 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.803 Bar
CF1 BM4 à Pesée = 4.57 b (3.55 +/- 0.15 b):	3.587 Bar
CF2 BM4 à Pesée = 4.57 b (3.55 +/- 0.15 b):	3.588 Bar
Pr. Pesée à 5.31 bar :	5.309 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.31 bar [REG IBU BM4]	3.805 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.31 bar [CF1 BM4]	4.133 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 5.31 bar [CF2 BM4]	4.135 Bar
Info. DE REG IBU BMI4 à Pesée = 5.31 b (3.80+0.20/-0.10 b) :	3.803 Bar
CF1 BM4 à Pesée = 5.31 b (4.10 +/- 0.15 b):	4.136 Bar
CF2 BM4 à Pesée = 5.31 b (4.10 +/- 0.15 b):	4.137 Bar
Pr. Pesée à 6.67 bar :	6.666 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.67 bar [REG IBU BM4]	3.807 Bar
Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.67 bar [CF1 BM4]	4.320 Bar
/11/2024 10·37·01	10

14/11/2024 10:37:01 10/17

Mesure DE RG-IBU / CF1 et CF2 avec Pesée à 6.67 bar [CF2 BM4]	4.322 Bar
Info. DE REG IBU BMI4 à Pesée = 6.67 b (3.80+0.20/-0.10 b):	3.807 Bar
CF1 BM4 à Pesée = 6.67 b (4.40 +/- 0.10 b):	4.323 Bar
CF2 BM4 à Pesée = 6.67 b (4.40 +/- 0.10 b):	4.324 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage):	oui

Essai n°8: Tps S/D : MDS par MP(TT-F)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de serrage BPI3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	1.5 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.4 s

Essai n°9: Tps S/D : FU par MP(TT-F)

Nombre de réalisation : 1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.5 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.4 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.6 s
Temps de serrage BPI3 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.3 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.6 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.4 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.5 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.3 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.6 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.4 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.7 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.6 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.2 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	2.2 s
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	1.9 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.0 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	1.9 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	2.0 s
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	2.1 s
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	1.9 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 3,5 s):	1.1 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 3,5 s):	1.0 s

Essai n°10: Tps S/D:FU électropneu par MEU

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.000 Bar

14/11/2024 10:37:01 12/17

Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.7 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.6 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.3 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.2 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.3 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.1 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.4 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.2 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.3 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.2 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.4 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.2 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 3,0 s):	1.5 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 3,0 s):	1.4 s

Essai n°11: Tps S/D : FU pneu par BP(URG)

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.9 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.8 s
Temps de desserrage BPl2 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.6 s
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.7 s

14/11/2024 10:37:01 13/17

Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.3 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.3 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	6.9 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s) :	6.8 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.6 s
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.6 s
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.2 s
Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.2 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.9 s
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.8 s

Essai n°12: Détendeurs FEM

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Mesure DE-FEMpour REX [EV FEM BME7]	5.750 Bar
Mesure DE-FEM pour REX [EV FEM BME1]	5.828 Bar
Pr. DE-FEMBME1 (5.82 +/- 0.10 b) :	5.828 Bar
Pr. DE-FEMBME7 (5.82 +/- 0.10 b) :	5.751 Bar

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°13: Dét.SH/essai SH de V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Mesure DE(SH) pour REX[SH BME1]	2.910 Bar
Pr. DE(SH) BME1 (2.90 +/- 0.10 b):	2.910 Bar
Clapet V(SEL)SH passant conforme :	oui
Clapet V(SEL)SH non-passant conforme :	oui
Retour à la pression nominale CF2 BME1 (4.20 +/- 0.10 b) :	4.156 Bar

Essai n°14: Détendeurs FP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI6]	5.272 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI5]	5.326 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI3]	5.285 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI2]	5.093 Bar
Pr. FIS BPI2 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.096 Bar
Pr. FIS BPI3 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.284 Bar
Pr. FIS BPI5 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.325 Bar

Pr. FIS BPI6 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.272 Bar

Essai n°15: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

Essai n°16: Manomètres en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Déplacement aiguille CP conforme :	oui
Ecart pression CP (bar):	0.04b
Précision aiguille CP conforme :	oui
Déplacement aiguille CG conforme :	oui
Ecart pression CG (bar):	0
Précision aiguille CG à 5 bar conforme :	oui
Précision aiguille CG à 0 bar conforme :	oui
Déplacement aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Ecart pressions CF1/CF2 (bar):	0.04
Précision aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Indication du zéro de CF1/CF2 conforme :	oui

Essai n°17: RM Minitrol depuis V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Modérabilité au serrage conforme :	oui
Modérabilité au desserrage conforme :	oui
Modérabilité au serrage en Neutre conforme :	oui
Desserrage impossible en Neutre conforme :	oui
Pression CG stable à 3.3 b conforme :	oui

Essai n°18: Dét.SH/essai SH de V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Mesure DE(SH) pour REX[SH BME7]	2.936 Bar
Pr. DE(SH) BME7 (2.90 +/- 0.10 b):	2.936 Bar
Clapet V(SEL)SH passant conforme :	oui
Clapet V(SEL)SH non-passant conforme :	oui
Retour à la pression nominale CF2 BME7 (4.20 +/- 0.10 b) :	4.183 Bar

14/11/2024 10:37:01 15/17

Essai n°19: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.005 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.098 Bar
Absence de codes défauts :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°11: Tps S/D : FU pneu par BP(URG)

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de serrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	1.9 s
Temps de serrage BPl6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.8 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.9 s
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.8 s
Temps de desserrage BPl2 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.6 s
Temps de desserrage BPl2 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.7 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.3 s
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.3 s
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	6.9 s

14/11/2024 10:37:01 16/17

		_
Temps de desserrage BM4 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	6.8 s	
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.6 s	
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.6 s	
Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	7.2 s	
Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	7.2 s	
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):	8.9 s	
Temps de desserrage BME7 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	8.8 s	
	Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s): Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s): Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s): Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s): Temps de desserrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 15,0 s):	Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 15,0 s):

Imprimé le 14/11/2024, 10:36:58, avec le logiciel d'analyse Version 2019.5.21.10

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

14/11/2024 10:37:01 17/17