

Sekcja 01 - Cleaning and target definition

? Zakres komorek w notebooku: `16` -> `25`

Pliki i artefakty tej sekcji

? `C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\data\clean\eth\_clean.csv`
(istnieje)

? `C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\data\labeled\eth\_labeled.csv`
(istnieje)

Wyniki liczbowe / raporty (jesli dostępne)

? Brak dodatkowego raportu liczbowego przypisanego tylko do tej sekcji.

Komorka po komorce

Cell 16 (markdown)

? Start: `## 01 - Cleaning and target definition`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 17 (markdown)

? Start: `### 1. Cleaning`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 18 (code)

? Start: `def clean\_ohlcv(df: pd.DataFrame) -> tuple[pd.DataFrame, dict[str, int]]:`

? Co robi kod: Definicja funkcji czyszczenia OHLCV: usuwanie brakow, duplikatow i niespójnych
wierszy.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez
osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 19 (markdown)

? Start: `### Target definition (3 classes)`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 20 (code)

? Start: `HORIZON = 6`

? Co robi kod: Definicja targetu klasyfikacyjnego 3-klasowego (sell/hold/buy) na bazie future_return.

? Jak to jest wyliczane:

- $\text{future_return} = \text{close}(t+h) / \text{close}(t) - 1$

- $\text{target}=0$ gdy $\text{future_return} < -\text{threshold}$; $\text{target}=1$ w przedziale; $\text{target}=2$ gdy $> \text{threshold}$

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 21 (markdown)

? Start: `### 3. Class distribution & histogram `future_return``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 22 (code)

? Start: `class\_counts = labeled\_df["target"].value\_counts().sort\_index()`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.
? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komórce.
? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler). Wynik wizualny: wykres PNG.

Cell 23 (markdown)

? Start: `### After thoughts:`
? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / nagłówek etapu.
? Znaczenie: pomaga powiązać kod z wymaganiami projektu i interpretacja wyników.

Cell 24 (markdown)

? Start: `### 4. Data saving`
? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / nagłówek etapu.
? Znaczenie: pomaga powiązać kod z wymaganiami projektu i interpretacja wyników.

Cell 25 (code)

? Start: `os.makedirs(CLEAN_PATH, exist_ok=True)`
? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.
? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komórce.
? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).
? Zapisuje pliki:
- `_to_csv(CLEAN_FILE, index=False)`
- `_to_csv(LABELED_FILE, index=False)`