Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1
ogticrd

INF-0962/26

INFORME SOLICITUD DE ASISTENCIA

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA

ISFODOSU

SEPTIEMBRE 03, 2026.-

Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1
ogticrd

Informe

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para exponer consideraciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), respecto al proceso de compra para la **adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema wi-fi institucional del isfodosu,** el cual se nos ha presentado como dirección ejecutiva del gabinete de innovación y desarrollo digital.

Observaciones:

- Se adjunta carta de solicitud
- Se adjunta justificación de compra
- Se adjunta ficha técnica

A groso modo se solicita:

- **110 Puntos de acceso (AP) de interior**.
  - Adquisición, configuración e instalación de puntos de acceso (AP) de interior, para reemplazar los equipos actualmente instalados: FortiAP 221E y FortiAP 231F.
  - Características principales:
    - Wi-Fi 7 con cumplimiento del estándar inalámbrico IEEE 802.11be para uso en interiores.
    - Arquitectura de triple radio para operación simultánea en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
    - Configuración de antenas 2x2 MU-MIMO con dos flujos espaciales por cada radio.
    - Tasas de transferencia de 688 Mbps en 2.4 GHz, 2.882 Gbps en 5 GHz y 5.765 Gbps en 6 GHz.
    - Funcionalidades avanzadas OFDMA, Spatial Reuse (BSS Coloring), UL/DL MU-MIMO y Enhanced TWT.

Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1
ogticrd

- Capacidad de escaneo de fondo continuo en todas las bandas para monitoreo de seguridad.
- Seguridad inalámbrica con soporte para WPA, WPA2, WPA3, autenticación 802.1X, claves precompartidas y filtrado MAC.
- Capacidad para gestionar hasta 8 SSIDs simultáneos por cada radio.
- Soporte de alta densidad con capacidad para 512 clientes por radio.
- Radio integrado Bluetooth Low Energy (BLE) / ZigBee para servicios de ubicación y gestión de balizas.
- Un puerto Multigigabit Ethernet RJ45 con velocidades de 100M/1G/2.5G/5G.
- Puerto de consola serial RS-232 (RJ45) para gestión local.
- Alimentación mediante PoE compatible con el estándar 802.3at.
- Módulo TPM integrado para seguridad de hardware.
- Kit de montaje estándar para techo, riel en T y pared.

- **17 Puntos de acceso (AP) de exterior**.
  - Adquisición, configuración e instalación de puntos de acceso (AP) de exterior, para reemplazar los equipos actualmente instalados: FortiAP 224E y FortiAP 320C
  - Características principales:
    - Wi-Fi 7 con cumplimiento del estándar IEEE 802.11be para operación en exteriores.
    - Arquitectura de triple radio para funcionamiento simultáneo en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
    - Configuración de antenas 2x2 MU-MIMO con dos flujos espaciales por cada radio.
    - Tasas de transferencia de 688 Mbps en 2.4 GHz, 2.882 Gbps en 5 GHz y 5.765 Gbps en 6 GHz.
    - Funciones avanzadas OFDMA, BSS Coloring, UL/DL MU-MIMO y Enhanced Target Wake Time.
    - Capacidad de escaneo de fondo continuo en todas las bandas para monitoreo de seguridad.
    - Soporte de alta densidad con capacidad para 512 clientes por radio.
    - Capacidad para gestionar hasta 8 SSIDs simultáneos por cada radio.

Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1
ogticrd

- Seguridad inalámbrica con WPA, WPA2, WPA3, autenticación 802.1X, claves precompartidas y filtrado MAC.
- Radio integrado Bluetooth Low Energy (BLE) y ZigBee para servicios de ubicación y gestión de balizas.
- Un puerto Multigigabit Ethernet RJ45 con velocidades de 100M/1G/2.5G/5G.
- Un puerto SFP+ de 10 Gbps para uplink de alta capacidad.
- Puerto de consola serial RS-232 (RJ45) para gestión local.
- Alimentación mediante PoE compatible con el estándar 802.3at.
- Módulo TPM integrado para seguridad de hardware.
- Chasis resistente para exteriores con certificación ambiental y kit de montaje para poste o pared.

- **7 Switch POE de 24 puertos**
  - Adquisición, configuración e instalación de switches para reemplazar los equipos que posee la institución: FortiSwitch 124E
  - Características principales:
    - Interfaces de red con 24 puertos RJ45 de detección automática para velocidades de 2.5G/1G/100M/10M.
    - Puertos de enlace ascendente con 6 interfaces SFP +/SFP compatibles con velocidades de 10G y 1G.
    - Capacidad PoE total de 780 W, con 8 puertos 802.3bt (90 W) y 16 puertos 802.3af/at (30 W).
    - Rendimiento de conmutación de 240 Gbps y tasa de reenvío de 355 Mpps en modo dúplex.
    - Arquitectura con 1 GB de memoria RAM DDR4 y búfer de paquetes de 2 MB.
    - Soporte para 4,000 VLANs, enrutamiento estático por hardware, agregación de enlaces LACP y protocolos STP/RSTP/MSTP.
    - Seguridad de puertos con DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection y autenticación 802.1X basada en puerto y MAC.
    - Seguridad integrada NAC para perfilado automático de dispositivos, aislamiento de equipos comprometidos y principios Zero-Trust.

Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1
ogticrd

- Gestión con aprovisionamiento automatizado Zero-Touch y administración centralizada en la nube o local.
- Chasis de 1 RU para montaje en rack, con fuente de alimentación interna de 100–240 V AC.

Conclusión:

Luego de revisar la documentación aportada, verificar la solicitud y sus soportes, evaluamos las especificaciones técnicas y consideramos que cumplen con todos los aspectos necesarios requeridos y no solapan ningún proyecto que haya de ejecutarse desde la Agenda Digital 2030, esta aprobación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 2026.

Mario Adames
Encargado departamento Asistencia Técnica Especializada
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

MF/ma