| adie: DAW | Le 04 Novembre |
|--|----------------------------|
| Durée : 1h, 30 mn | |
| , 50 mn | Nom, prénom et groupe : |
| | Comgé type |
| Ocas | 1 O JPC |
| QCM (10 pts): Cochez la cu l | |
| QCM (10 pts): Cochez la ou les bonnes ré | ponses |
| 1. Les outils nécessaires | |
| 1. Les outils nécessaires au développement Un éditeur Des pavigates | t d'un site en HTML CSS I |
| Des navigateurs | - CSS - Javascript |
| Un serveur | |
| Un SGBD | |
| = OLEOBD | |
| 2. La balise <meta/> | |
| doit être positione | |
| doit être positionnée dans la balise <h< td=""><th>IEAD></th></h<> | IEAD> |
| doit être positionnée dans la balise <ti< td=""><th>ITLE> (1)</th></ti<> | ITLE> (1) |
| positionnee dans la haltee «Ri | ODY> |
| permet d'apporter des informations ade | ditionnelles à la page Web |
| 3. Quel est le code HTML permettant de c | rréer un lien hyportoyte 2 |
| | erect un hen hypertexte : |
| <pre><a> http://www.gmail.com </pre> | |
| Site | e gmail |
| a url=" http://www.gmail.com"> Site | |
| a un imp.//www.gman.com > site | gman va> |
| 4. En XHTML | |
| ✓ DOCTYPE est obligatoire | |
| L'attribut xmlns dans <html> est obliga</html> | atoire |
| ☐ <html>, <head>, <title> et <body> ne s</td><th>sont pas obligatoires</th></tr><tr><td> Les noms d'attributs doivent toujours êt </td><th>tre en majuscule</th></tr><tr><td>✓ La minimisation des attributs est interc</td><th>lite</th></tr><tr><td></td><th></th></tr><tr><td></td><th></th></tr><tr><td>5. Quelles sont les écritures valides en XHT</td><th></th></tr><tr><td><input type="checkbox" value="car" cl</p></td><th>hecked="checked"></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl <input type="text" name="lastname" definitions of the company of the</td><th>hecked="checked"> isabled="disabled"></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > thecked /></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl <input type="text" name="lastname" definitions of the context of the</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > thecked /></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > checked /> isabled /></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > checked /> isabled /></th></tr><tr><td><pre><input type="checkbox" value="car" cl</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > checked /> isabled /></th></tr><tr><td>✓ <input type="checkbox" value="car" cleon of type="text" name="lastname" description of type="checkbox" value="car" cleon of type="checkbox" value="car" c</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > checked /> isabled /></th></tr><tr><td><pre></pre> <pre></pre> <pre><</td><th>hecked="checked" > isabled="disabled" > checked /> isabled /></th></tr></tbody></table></title></head></html> | |

| 7 Quel est le tol : | |
|--|---|
| . Quel est la technique qui consiste à mettre à jour des par | ties d'une r |
| page chilere. | - une p |
| Le DOM HTML | |
| AJAX | |
| ☐ JavaScript 4 | |
| | |
| □ JQuery | |
| R Dane la guntara principal | |
| 3. Dans la syntaxe PHP de base | |
| Un script PHP commence par php et se termine par ? | |
| L'extension de fichier par défaut pour les fichiers PHP est ".p". | (1) |
| Un fichier PHP ne doit pas contanin de la li Limiter PHP est ".p". | |
| Un fichier PHP ne doit pas contenir des balises HTML et du code les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse (par exercet \$coLOR sont traités comme la même variable. | de de script I nple \$color , |
| | |
| 9. Dans le cas d'envoi d'informations par formulaire, quelle mé préférence? | thode utilise |
| proteine. | |
| GET | |
| ☐ Mailto | |
| V POST | |
| mysql_fetch_row() mysql_data_seek() mysql_affected_rows() | |
| inysqi_arrected_rows() | |
| Exercice 1 (5pts): Donnez le rendu visuel produit par le navigateur p Javascript suivant: https://document.com/subset/<a href="http</th><th>oour le code F</th></tr><tr><td><pre><script language=" javascript"=""><td></td> | |
| function afficher (prenom, nom) { | |
| alert("Bonjour "+ prenom +" "+ nom) } | |
| | |
| <pre> <body></body></pre> | |
| <form></form> | |
| Vous êtes <select></select> | |
| <pre><option>Mr</option></pre> | |
| <pre><option>Mme</option>chr>chr>chr></pre> | |
| Ecrivez votre nom: <input <="" name="VotreNom" td="" type="Text"/> <td>9120-1120</td> | 9120-1120 |
| size="30" > | me="Votre |
| <pre><input "-cc."<="" -="" onclick="" pre="" value="Cliquez ici"/></pre> | |

Réponse :

| Vous êtes Mr 1010 | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ecrivez Votre nom: Yahia | |
| Ecrivez votre prénom: Mohammed | Alert |
| (Cliquez ici) | Benjour Yahia Mohammed |
| | (A) TOK |
| | |

Exercice 2 (5pts):

Dans le formulaire ci-dessous :

 Ajoutez un bouton soumettre et spécifiez que le formulaire doit être allé à « /action_page.php ».

2. Spécifiez que le formulaire est soumis à l'aide de la méthode « POST ».

3. ajoutez deux boutons radio, tel qu'on choisit un seul à la fois.

4. Dans le formulaire ci-dessous, ajoutez une liste déroulante ajoutez deux éléments d'option à la liste. La première option doit avoir la valeur «volvo» et la deuxième «Ford