

```
Persona (
 _id : entero (clave primaria),
 nombre: texto,
 correo: texto (único),
 domicilio: texto,
 fecha_nacimiento: fecha,
 edad: entero,
 saldo: decimal
);
Transaccion (
 _id : entero (clave primaria),
 _comprador : entero (clave foránea a Persona),
_vendedor : entero (clave foránea a Persona),
 boleto: entero (clave foránea a Boleto),
 monto: decimal,
 comision: decimal,
 adquisicion: fecha y hora,
 pagado: boolean,
 tipo: texto (opciones: 'Compra', 'Reventa')
);
Boleto (
 _id: entero (clave primaria),
 nSerie: texto (único, 8 caracteres),
 _evento : entero (clave foránea a Evento),
 fila: texto,
 asiento: texto,
 precioOriginal: decimal,
 nControl: texto
);
Evento (
 _id: entero (clave primaria),
 nombre: texto,
 fecha: fecha,
 venue: texto,
 ciudad: texto,
 estado: texto,
 descripcion: texto
);
```

```
CREATE DATABASE ticketwizard;
USE ticketwizard;
CREATE TABLE Persona (
 id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
 domicilio VARCHAR(255),
 fecha nacimiento DATE,
 edad INT.
 saldo DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00
);
CREATE TABLE Transaccion (
 id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
_comprador INT NOT NULL,
_vendedor INT NOT NULL,
 _boleto INT NOT NULL,
 monto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
 comision DECIMAL(5, 2),
 adquisicion DATETIME NOT NULL,
 pagado BOOLEAN DEFAULT 0,
 tipo ENUM('Compra', 'Reventa') NOT NULL,
 FOREIGN KEY (_comprador) REFERENCES Persona(_id) ON DELETE CASCADE,
 FOREIGN KEY (vendedor) REFERENCES Persona(id) ON DELETE CASCADE,
 FOREIGN KEY (_boleto) REFERENCES Boleto(_id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Boleto (
 id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
 nSerie CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
 _evento INT NOT NULL,
 fila VARCHAR(5),
 asiento VARCHAR(5),
 precioOriginal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
 nControl VARCHAR(50),
 FOREIGN KEY (_evento) REFERENCES Evento(_id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Evento (
 _id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 fecha DATE NOT NULL,
 venue VARCHAR(100),
 ciudad VARCHAR(100),
 estado VARCHAR(100),
 descripcion VARCHAR(200)
);
```