



BOCUDA, LA MAYOR OPCIÓN EN ESPACIAMIENTO DEL MERCADO

COSECHADORA	CHASIS	ESPACIAMIENTO CM						
		45	50	45-50	55-60	65-70	75-80	85-90
	3240	7	6 (50-52)	7 (45) - 6 (50-52)	6 (55) - 5 (60-62)	5 (65-67)	4 (75-77-80-82)	4 (85-87-90)
	3700	8	7 (50-52)	8 (45) - 7 (50-52)	6 (57-60-62)	5 (70-72)	5 (75-77-78)	4 (85-87-90)
JD 1175	4120	- 9 -	8		7 (55-57-60)	6 (65-67-70-72)	5 (75-77-80-82)	5 (85-87-90)
	5050	11	10		9 (55-57) - 8 (60-62)	8 (65) - 7 (70-72)	7 (75) - 6 (80-82)	6 (85-87-90)
	4650	10	9		8 (55-57)	7 (65-67-69)	6 (75-77-80-82)	5 (85-87-90)
	5540	12	11		10 - 9 (60-62)	8 (65-67-70-72)	7 (75-77-80-82)	6 (85-87-90)
	5540	12	11		10 - 9 (60-62)	8 (65-67-70-72)	7 (75-77-80-82)	6 (85-87-90)
JD 9570	6490	14	13	14 (45) - 13 (50)	11 (57-60)	10 (65) - 9 (70-72)	9 (75) - 8 (80-82)	8 (85) - 7 (90)
	6050	13	12	13 (45) - 12 (50)	11 (55) - 10 (60)	9 (65-67-69) - 8 (72)	8 (75-77-79) - 7 (80-82)	7 (85-87-90)
	7030		14	14	11 (35) - 10 (00)	11 (65) - 10 (70-72)	9 (75-76-77-80)	8 (85-90)
	7380	16	15 (49) - 14(52)	15 (49) - 14(52)	13 (55-57) - 12 (60-62)	11 (65-67) - 10 (72)	10 (75) - 9 (80-82)	9 (85) - 8 (90)
	6910	15	14 (49) - 13 (52)	14 (49) - 13 (52)	12 (57) - 11 (62)	10 (67-70)	9 (75-77-80)	8 (85-87-90)
	7530		15	15	12	11 (67-69-70) - 10 (72)	10 (75-76-77) - 9 (80-82)	9 (85-87) - 8 (90
	6910	15	14 (49) - 13 (52)	14 (49) - 13 (52)	12 (57) - 11 (62)	10 (67-70)	9 (75-77-80)	8 (85-87-90)
	7380	16	15 (49) - 14(52)	15 (49) - 14(52)	13 (55-57) - 12 (60-62)	11 (65-67) - 10 (72)	10 (75) - 9 (80-82)	9 (85) - 8 (90)
	7720	17 (45) - 16 (47)	15 (51)	17 (45) - 16 (47) - 15 (51)	14 (55) - 13 (60)	12 (65) - 11 (70-72)	10 (75-77-80)	9 (85-87-90)
	8170	18 (45) - 17 (47)	16	18 (45) - 17 (47) - 16 (50)	15 (55) - 14 (57) - 13 (62)	12 (70)	11 (75) - 10 (80-82)	10 (85) - 9 (90
JD 9770	8615	19 (45)- 18 (47)	17 (50) - 16 (52)	19 (45) - 18 (47) - 17 (50) - 16 (52)	15 (57) - 14 (60-62)	13 (65) - 12 (70-72)	11 (75-77-80)	10 (85-87-90)
	9070	20	18 (50) - 17 (52)	20 (45) - 18 (50) - 17 (52)	16 (57) - 15 (60)	14 (60) - 13 (70)	12 (75-77) - 11 (80-82)	11 (85) - 10 (87-
	10510	23 (45) - 22 (47)	21 (50) - 20 (52)	23 (45) - 22 (47) - 21 (50) - 20 (52)	19 (55) - 18 (57-59) - 17 (60-62)	16 (65) - 15 (69 - 70) - 14 (72)	14 (75 - 77) - 13 (80-82)	12 (85-87-90)
	11330	25 (45) - 14 (47)	23 (49) - 22 (51 - 51,5)	25 (45) - 24 (47) - 23 (49) - 22 (51 - 51,5)	20 (56) - 19 (60) - 18 (62)	17 (65-66-67) - 16 (70-72)	15 (75-76-77) - 14 (80-82)	13 (85-87-90)
	10020	22 (45) - 21 (47)	20 (50) - 19 (52)	22 (45) - 21 (47) - 20 (50) - 19 (52)	18 (55) - 17 (59,5) - 16 (62)	15 (65-67) - 14 (70-72)	13 (75-77) - 12 (80-82)	12 (85) - 11 (9
	5540	12	11		10 - 9 (60-62)	8 (65-67-70-72)	7 (75-77-80-82)	6 (85-87-90)
JD 1185	5050	11	10		9 (55-57) - 8 (60-62)	8 (65) - 7 (70-72)	7 (75) - 6 (80-82)	6 (85-87-90)
	4650	10	9		8 (55-57)	7 (65-67-69)	6 (75-77-80-82)	5 (85-87-90)
	6050	13	12	13 (45) - 12 (50)	11 (55) - 10 (60)	9 (65-67-69) - 8 (72)	8 (75-77-79) - 7 (80-82)	7 (85-87-90)
JD 9650 STS	6490	14	13	14 (45) - 13 (50)	11 (57-60)	10 (65) - 9 (70-72)	9 (75) - 8 (80-82)	8 (85) - 7 (90)

7380 16 15 (49) -14(52) 15 (49) -14(52) 13 (55-57) -12 (60-62) 11 (65-67) -10 (72) 10 (75) -9 (80-82) 9 (85) -8 (90)

13 (45) -17 (47) 16 18 (45) -17 (47) -16 (50) 13 (55) -14 (57) -13 (62) 12 (70) 11 (75) -10 (80-82) 10 (85) -9 (90)

8615 19 (45) -18 (47) 17 (30) -16 (52) 19 (45) -18 (47) -17 (30) -16 (52) 15 (57) -14 (60-62) 13 (65) -12 (70-72) 11 (75-77-80) 10 (85-87-90)

9070 20 18 (50) -17 (52) 20 (45) -18 (59) -17 (52) 16 (57) -15 (60) 14 (60) -13 (70) 12 (75-77) -11 (80-82) 11 (85) -10 (87-90)







BOCUDA



de cosechadoras.



Ejes de accionamiento y transmisión en acero SAE 8640 que evita el desgaste y el daño.



Rodamientos de fijación en la punta del rollo, protegiendo los rodamientos internos de los rollos recojedores.



Las aletas de los rollos son sustituibles que resulta un bajo costo de mantenimiento.



Unidad cosechadora única para espaciamientos de 45 hasta 90 cm, montada con dos cadenas universales y engranajes de acero.



Kit de acoplamiento y accionamiento espesífico para todos los modelos de cosechadoras nacionales e importadas.



Sistema Abre y Cierra

La BOCUDA está equipada con un sistema de regulación eléctrica de las placas despigados la cual es accionada con un toque del control eléctrico, eliminando la regulación manual de las líneas.



Oficina Central: © 33 88 100 Tercer Anillo esq. Av. La Salle email: mainter@mainter.com.bo Santa Cruz - Bolivia Oficiales de Negocios Zona Norte: © 785 00748 Zona Este: © 773 34850 Zona Centro: © 785 62937 Zona Transcon: © 690 52523

