

Evaluación de API - PC-Hospital-MD

Este documento concentra las métricas de calidad y pruebas de integración para la API de backend, construida sobre Node.js y Express.js, que interconecta el sistema hospitalario y los sensores biométricos.

Criterios de Evaluación

1. Funcionalidad y Seguridad (JWT)

- **Endpoint:** `POST /api/auth/login`
- **Prueba:** Se envían credenciales de un médico. El sistema debe validar contra MySQL y retomar un código `200 OK` con el token JWT. Accesos con contraseña errónea deben ser bloqueados con `401 Unauthorized` sin dar pistas de la existencia del correo.

2. Ingesta Asíncrona (Wearables)

- **Endpoint:** `POST /api/wearables/ingest`
- **Prueba:** La simulación de hardware envía lecturas continuas. El endpoint debe guardar el documento JSON en MongoDB y retomar `201 Created` casi de manera instantánea para no agotar la batería ni el buffer del wearable.

3. Interceptor de Alertas Médicas

- **Lógica Interna:** Se evalúa si el envío del payload del punto anterior activa el disparador (trigger) configurado en el backend.
- **Prueba:** Si `heartRate > 100`, el sistema debe efectuar la escritura en la tabla MySQL de alertas médicas y responder por WebSockets, asegurando que el médico de guardia fue notificado.

Ejecución

Las colecciones completas para Postman/Thunder Client se localizan en la raíz del entorno backend. Se recomienda auditar los tiempos de respuesta (idealmente `< 200ms`) al realizar consultas históricas masivas al perfil del paciente.