Práctico - Requerimientos ágiles y User Stories

(Leer Especificaciones Ágiles)

User Story (frase verbal):
Como [Rol] quiero [Acción] para [Valor de negocio]

Pirámide (de arriba hacia abajo): Tarea / User Story / Épica / Tema

- La user story no es una especificación, solo permite identificar requerimientos.

Product Backlog -> Sprint Backlog
PB: lista de productos para implementar por prioridades.
SB: lista de productos que se están / van a implementar. Es un plan con elementos seleccionados del PB, con tareas para cumplir un objetivo.

Modelo INVEST (para user stories):
I -> Independiente (por ejemplo un mock)
N -> Negociable (negociar con Product Owner)
V -> Valuable (determinar valor de negocio)
E -> Estimable (estimar puntos de valor)
S -> Small (pequeña para empezar y terminar en un sprint)
T -> Testeable

- Para que un producto sea entregable, debe cumplir con el criterio de Done:
    - output (salida)
    - outcome (resultado)

Caso Estudio 2: Body Painting (resuelto p15):
Roles: Cliente, Vendedor, Adm. Productos
Mails: conf. de pago, conf. de pedido, seguimiento de prod.

US Clientes:
- Registrar usuario
- Visualizar productos
- Armar carro de compras
- Registrar ubicación de envío
- Confirmar pago con MP
- Confirmar pago con TC
- Confirmar pago con efectivo
- Recibir mail de confirmación de pedido

Pruebas de usuario:
Probar [frase verbal] [un escenario] (pasa / falla)
- Si hay muchas pruebas quiere decir que no es lo suficientemente small.

- Las US no se dividen en front, back, diseño, seguridad, BDD.
- Los sprint terminan con algo que se puede visualizar (una versión), una demo.