

Exercícios Para Aprendizado

1 – Escreva uma função que retorne a soma de 2 parâmetros.

SOMA(\$a, \$b)

2 – Escreva uma função que retorne o maior número contido num vetor passado como parâmetro. A função deve usar FOREACH.

MAIOR(\$vetor)

3 – Escreva uma função que retorne o menor número contido num vetor passado como parâmetro. A função deve usar FOREACH.

MENOR(\$vetor)

4 – Observe o código abaixo:

```
<?php
Function teste($a,$b) {
    $aux = $a * $b;
    Return $aux;
}

$a = 2;
$b = 3;
Echo teste(5,6);
Echo teste($a, 2);
Echo teste($b, $a);
Echo teste($b, $aux);
?>
```

O que será exibido?

5 – Pesquise as funções include, require, require_onde e include_once. Qual a diferença entre elas?

6 – Observe o código a seguir:

```
<?php
Function teste($a,$b) {
    Global $aux;
    $aux = $a * $b;
    Return $aux;
}
```

```
$a = 2;  
$b = 3;  
$aux = 1;  
Echo $aux;  
Echo teste($a, $b);  
Echo $aux;  
Echo teste($b, $a);  
?>
```

- a) O que será exibido?
- b) O que a palavra global faz?

7 – Pesquise a sintaxe para chamada de funções usando parâmetros passados por valor ou parâmetros passados por referência.

- a) Reescreva o exercício 1 usando uma declaração de função usando passagem de parâmetro por referência.
- b) Reescreva o exercício 2 usando uma declaração de função usando passagem de parâmetro por referência.
- c) Reescreva o exercício 3 usando uma declaração de função usando passagem de parâmetro por referência.