

Ejercicio 1 — Clasifica las sentencias

Clasifica cada sentencia SQL en su tipo correcto (DDL, DML, DCL o TCL):

1. CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50)); DD
2. SELECT * FROM productos;DML
3. INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10');DML
4. GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta;DCL
5. DROP TABLE movimientos;DDL
6. UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1;DML
7. COMMIT;TCL
8. REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta;DCL
9. ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100);DDL
10. ROLLBACK;TCL
11. DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01';DML

Ejercicio 2 — Identifica los niveles ANSI/X3/SPARC

Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

1. "La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono." X3
2. "Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta /var/lib/mysql/tienda/." SPARC
3. "El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes."ANSI.
4. "La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente."X3
5. "Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco."SPARC.

Ejercicio 3 — Arquitectura de ejecución

Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

1. Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal. MONOCAPA.
2. La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs. BICAPA.
3. Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor.MULTICAPA.