

Manual De Comandos

Angel Daniel Gómez Guerrero

Ingeniería De Sistema y Computación

Universidad De Cundinamarca

Tercer Semestre

Programación II

William Alexander Matallana Porras

21 e ago. de 26

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Angel>Git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=angeldanielgomezguerrero79-beep
user.email=angeldanielgomezguerrero79@gmail.com
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true

```

1. Git config --list

Este comando de **CMD** nos sirve para ver todas las configuraciones de **Git** que están actualmente activas. Es útil para ver el usuario, correo o demás parámetros están configurados.

2. Git config --global user.email "correo"

```
C:\Users\Angel>Git config --global user.email "angeldanielgomezguerrero79@gmail.com"
```

Este comando de **CMD** nos sirve para registrar un correo electronico de **Git** en dado caso de que no tenga uno previamente ingresado.

3. git config --global user.name "Nombre"

```
C:\Users\Angel> git config --global user.name "angeldanielgomezguerrero79-beep"
```

Este comando de **CMD** nos sirve para registrar el nombre de usuario relacionado con el correo al **Git**, esto nos sirve para confirmar quien hace los cambios en el repositorio.

4. git config --global --unset user.email

```
C:\Users\Angel>C:\Users\Angel>Git config --global --unset user.email
"C:\Users\Angel" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Este comando de **CMD** nos sirve para eliminar el correo de **GIT** previamente registrado (excepto los que están registrados de manera local en el quipo).

5. git config --global --unset user.name

```
C:\Users\Angel>Git config --global --unset user.name
error: key does not contain a section: unset
```

Este comando de **CMD** nos sirve para eliminar el nombre de **GIT** previamente registrado (excepto los que están registrados de manera local en el quipo).

6. git init

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Angel/IdeaProjects/primerProyectoGit/.git/
```

Este comando nos permite crear un nuevo repositorio, donde se guardará todos los cambios (se puede usar directamente desde IntelliJ).

7. git clone

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git clone
fatal: You must specify a repository to clone.

usage: git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]

-v, --[no-]verbose      be more verbose
-q, --[no-]quiet        be more quiet
--[no-]progress        force progress reporting
--[no-]reject-shallow   don't clone shallow repository
-n, --no-checkout       don't create a checkout
--checkout             opposite of --no-checkout
--[no-]bare            create a bare repository
--[no-]mirror          create a mirror repository (implies --bare)
-l, --[no-]local        to clone from a local repository
--no-hardlinks         don't use local hardlinks, always copy
--hardlinks            opposite of --no-hardlinks
-s, --[no-]shared       setup as shared repository
--[no-]recurse-submodules[=<pathspec>]
                        initialize submodules in the clone
--[no-]recursive ...   alias of --recurse-submodules
-j, --[no-]jobs <n>    number of submodules cloned in parallel
--[no-]template <template-directory>
                        directory from which templates will be used
--[no-]reference <repo>
                        reference repository
--[no-]reference-if-able <repo>
                        reference repository
--[no-]dissociate       use --reference only while cloning
-o, --[no-]origin <name>
                        use <name> instead of 'origin' to track upstream
-b, --[no-]branch <branch>
                        checkout <branch> instead of the remote's HEAD
--[no-]revision <rev> clone single revision <rev> and check out

--[no-]revision <rev> clone single revision <rev> and check out
-u, --[no-]upload-pack <path>
                        path to git-upload-pack on the remote
--[no-]depth <depth>   create a shallow clone of that depth
--[no-]shallow-since <time>
                        create a shallow clone since a specific time
--[no-]shallow-exclude <ref>
                        deepen history of shallow clone, excluding ref
--[no-]single-branch   clone only one branch, HEAD or --branch
--[no-]tags            clone tags, and make later fetches not to follow them
--[no-]shallow-submodules
                        any cloned submodules will be shallow
--[no-]separate-git-dir <gitdir>
                        separate git dir from working tree
--[no-]ref-format <format>
                        specify the reference format to use
-c, --[no-]config <key=value>
                        set config inside the new repository
--[no-]server-option <server-specific>
                        option to transmit
-4, --ipv4             use IPv4 addresses only
-6, --ipv6             use IPv6 addresses only
--[no-]filter <args>   object filtering
--[no-]also-filter-submodules
                        apply partial clone filters to submodules
--[no-]remote-submodules
                        any cloned submodules will use their remote-tracking branch
--[no-]sparse           initialize sparse-checkout file to include only files at root
--[no-]bundle-uri <uri>
                        a URI for downloading bundles before fetching from origin remote
```

Este comando nos permite copiar un repositorio para así trabajar sobre un proyecto ya creado en un servidor remoto.

8. git status

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Este comando nos permite observar el estado del repositorio, como los distintos cambios que se le han hecho, en que rama se encuentra el usuario, cuales están preparados y cuales se siguen rastreando por Git.

9. git add .

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git add .  
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Este comando nos permite guardar todos los cambios nuevos a nuestro repositorio.

10. git commit -m "mensaje"

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git commit -m "Cambios"  
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean
```

Este comando crea un lugar de guardado en el historial del repositorio con un mensaje que ayuda a comprender que se modificó.

11. git push origin rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git push origin main  
Everything up-to-date
```

Este comando envía los cambios al repositorio con el nombre que se le da, a si permitiendo que los colaboradores puedan verlo y descargarlo.

12. git pull origin rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> git pull origin main  
From https://github.com/angelDanielGomezQuerrero79-beep/PracticaGitDan  
* branch          main          -> FETCH_HEAD  
Already up to date.
```

Este repositorio sirve para hacer cambios en la rama mas reciente en la rama local (en este caso nuestra rama se llama main).

13. git branch -D rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git branch -D main  
error: cannot delete branch 'main' used by worktree at 'C:/Users/Angel/IdeaProjects/primerProyectoGit'
```

Este comando elimina de manera forzada la rama local, esto puede ser peligroso si no se le a realizado un respaldo a la rama

14. git switch -c rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git swtich -c main
git: 'swtich' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    switch
```

Este comando nos permite crear una nueva rama a partir de la actual y nos permite trabajar inmediatamente en ella.

15. git switch rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git switch main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

16. git fetch --all

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git fetch --all
```

Este comando nos permite descargar toda la información, pero sin mezclarla con la rama local, permitiendo revisar cambios antes de integrarla.

17. git branch -r

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git Branch -r
git: 'Branch' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    branch
```

Este comando nos permite ver las ramas remotas, sin mostrarnos las locales.

18. git remote -v

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git remote -v
origin  https://github.com/angeldanielgomezquerrero79-beep/PracticaGitDan.git (fetch)
origin  https://github.com/angeldanielgomezquerrero79-beep/PracticaGitDan.git (push)
```

Este comando nos deja ver los repositorios junto con sus URL, mostrando cuales se pueden descargar y subir cambios.

```

PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git log
commit 7bdf39159ad37a14a941835b57b054ecc03f6c05 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
Date:   Fri Aug 14 21:43:14 2026 -0500

    Cambios

commit c405b7c384638da95b73ddc77308c2ca684c269f
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
:
commit 7bdf39159ad37a14a941835b57b054ecc03f6c05 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
Date:   Fri Aug 14 21:43:14 2026 -0500

commit 7bdf39159ad37a14a941835b57b054ecc03f6c05 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
Date:   Fri Aug 14 21:43:14 2026 -0500

    Cambios

commit c405b7c384638da95b73ddc77308c2ca684c269f
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
Date:   Fri Aug 14 21:36:55 2026 -0500

    Cambios

commit 5a52d72872f2bcaf7a3d1c5d4b85b749e26fa922
Author: angeldanielgomezguerrero79-beep <angeldanielgomezguerrero79@gmail.com>
Date:   Fri Aug 14 21:23:43 2026 -0500

    first commit

~
~
~
~
~
(END)

```

19. git log

Este comando nos deja ver listado completo de todos los comandos utilizados en el repositorio, incluyendo el autor, la fecha y un mensaje descriptivo.

20. git reflog

```

PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git reflog
7bdf391 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) HEAD@{0}: checkout: moving from main to main
7bdf391 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) HEAD@{1}: commit: Cambios
c405b7c HEAD@{2}: commit: Cambios
5a52d72 HEAD@{3}: Branch: renamed refs/heads/master to refs/heads/main
5a52d72 HEAD@{5}: commit (initial): first commit

```

Este comando nos muestra todos los movimientos que a tenido el “HEAD” en el repositorio local, es útil para recuperar commits que parecen perdidos.

21. git log --oneline

```

PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git log --oneline
7bdf391 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Cambios
c405b7c Cambios
5a52d72 first commit

```

Este comando nos permite tener una vista sencilla y resumida del historial.

22. git merge

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git merge
Already up to date.
```

Este comando nos permite combinar los cambios de una rama diferente con la rama actual, uniendo los historiales, se utiliza para integrar una rama funcional con la principal.

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git revert
usage: git revert [--no]edit [-n] [-m <parent-number>] [-s] [-S[<keyid>]] <commit>...
or: git revert (--continue | --skip | --abort | --quit)

--quit                end revert or cherry-pick sequence
--continue            resume revert or cherry-pick sequence
--abort               cancel revert or cherry-pick sequence
--skip                skip current commit and continue
--[no-]cleanup <mode> how to strip spaces and #comments from message
-n, --no-commit       don't automatically commit
--commit              opposite of --no-commit
-e, --[no-]edit        edit the commit message
-s, --[no-]signoff     add a Signed-off-by trailer
-m, --[no-]mainline <parent-number>
                        select mainline parent
--[no-]rerere-autoupdate
                        update the index with reused conflict resolution if possible
--[no-]strategy <strategy>
                        merge strategy
-X, --[no-]strategy-option <option>
                        option for merge strategy
-S, --[no-]pgp-sign[=<key-id>]
                        GPG sign commit
--[no-]reference       use the 'reference' format to refer to commits
```

23. git revert

Este comando nos permite deshacer los cambios de un commit anterior sin borrar el historial, es una forma segura de quitar cambios ya subidos al repositorio.

24. git push origin --delete rama

```
PS C:\Users\Angel\IdeaProjects\primerProyectoGit> Git push origin --delete main
To https://github.com/angeldanielgomezquerrero79-beep/PracticaGitDan.git
! [remote rejected] main (refusing to delete the current branch: refs/heads/main)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/angeldanielgomezquerrero79-beep/PracticaGitDan.git'
```

Este repositorio elimina la rama directamente la rama del servidor remoto afectando así a todos los colaboradores.