N. Subred	IP de subred	Primera IP utilizable	Última IP utilizable	IP de Broadcast
1	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.31.254	172.16.31.255
2	172.16.32.0	172.16.32.1	172.16.63.254	172.16.63.255
3	172.16.64.0	172.16.64.1	172.16.95.254	172.16.95.255
4	172.16.96.0	172.16.96.1	172.16.127.254	172.16.127.255
5	172.16.128.0	172.16.128.1	172.16.159.254	172.16.159.255
6	172.16.160.0	172.16.160.1	172.16.191.254	172.16.191.255

Router0
enable
conf t
ip route 172.16.32.0 255.255.255.0 192.168.1.2
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2

Router1
enable
conf t
ip route 172.16.64.0 255.255.255.0 192.168.1.1
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.2.1

Router2
enable
conf t
172.16.64.0 255.255.255.0 192.168.0.1
172.16.32.0 255.255.255.0 192.168.2.2

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	2

N. Subred	IP de subred	Primera IP utilizable	Última IP utilizable	IP de Broadcast
1	10.0.0.0	10.0.0.1	10.63.255.254	10.63.255.255
2	10.64.0.0	10.64.0.1	10.127.255.254	10.127.255.255
3	10.128.0.0	10.128.0.1	10.191.255.254	10.191.255.255
4	10.192.0.0	10.192.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255

Router0

```
enable
conf t
ip route 10.0.0.0 255.192.0.0 192.168.0.2
ip route 10.64.0.0 255.192.0.0 192.168.1.2
```

Router1

```
enable
conf t
ip route 10.128.0.0 255.192.0.0 192.168.1.1
ip route 10.0.0.0 255.192.0.0 192.168.2.1
```

Router2

```
enable
conf t
ip route 10.128.0.0 255.192.0.0 192.168.0.1
ip route 10.64.0.0 255.192.0.0 192.168.2.2
```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	D
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC0	PC2	ICMP		150.022	N	1	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		150.033	N	2	(edit)	