1) Usar ping para intentar acceder al servidor DNS → ping 192.168.20.2 y ping servidor

```
^Cangel@angel-VirtualBox:~$ ping 192.168.20.2 -c 4
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.013 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.008 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.017 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.027 ms

--- 192.168.20.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3099ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.008/0.016/0.027/0.007 ms
```

```
angel@angel-VirtualBox:~$ ping servidor -c 4
PING servidor.smr.es (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2.20.168.192.in-addr.arpa (192.168.20.2): icmp_seq=1 tt
l=64 time=0.007 ms
64 bytes from 192.168.20.2.20.168.192.in-addr.arpa (192.168.20.2): icmp_seq=2 tt
l=64 time=0.021 ms
64 bytes from 192.168.20.2.20.168.192.in-addr.arpa (192.168.20.2): icmp_seq=3 tt
l=64 time=0.023 ms
64 bytes from 192.168.20.2.20.168.192.in-addr.arpa (192.168.20.2): icmp_seq=4 tt
l=64 time=0.023 ms

--- servidor.smr.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3099ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.007/0.018/0.023/0.008 ms
```

2) Usar host servidor

```
angel@angel-VirtualBox:~$ host servidor
servidor.smr.es has address 192.168.20.2
```

3) Usar nslookup servidor

```
angel@angel-VirtualBox:~$ nslookup servidor
Server:         192.168.20.2
Address:        192.168.20.2#53

Name:   servidor.smr.es
Address: 192.168.20.2
```

4) Usar nslookup 192.168.20.2 → Para resolución inversa

```
angel@angel-VirtualBox:~$ nslookup 192.168.20.2
Server:         192.168.20.2
Address:        192.168.20.2#53

2.20.168.192.in-addr.arpa       name = 192.168.20.2.20.168.192.in-addr.arpa.
```