# HTML (III): LISTAS Y TABLAS

2 SMR

# Listas no ordenadas o marcadas

**<ul> .. </ul>** → Unsortered List. Lista desordenada.

**<li> .. </li>** → Cada elemento de la lista formateado con un punto. El icono del punto podrá cambiarse con CSS.

```html
<p>Personajes de Star Wars</p>
<ul>
    <li>Darth Vader</li>
    <li>Obi-Wan Kenobi</li>
    <li>Yoda</li>
    <li>Luke Skywalker</li>
    <li>Leia Organa</li>
    <li>Han Solo</li>
    <li>Chewbacca</li>
    <li>Lando Calrissian</li>
    <li>R2-D2</li>
    <li>C-3PO</li>
</ul>
```

Personajes de Star Wars

- Darth Vader
- Obi-Wan Kenobi
- Yoda
- Luke Skywalker
- Leia Organa
- Han Solo
- Chewbacca
- Lando Calrissian
- R2-D2
- C-3PO

# Listas ordenadas

**<ol>..</ol>** → Ordered list. Lista ordenada.

**<li>..</li>** → Los elementos de la lista se delimitan con esta etiqueta al igual que las listas desordenadas.

```
<p>Saga Star Wars</p>
<ol>
    <li>Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza</li>
    <li>Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca</li>
    <li>Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma</li>
    <li>Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones</li>
    <li>Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith</li>
    <li>Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza</li>
    <li>Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker</li>
</ol>
```

Saga Star Wars

1. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza
2. Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca
3. Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi
4. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
5. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
6. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
7. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza
8. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi
9. Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

# Listas ordenadas

El estilo de la numeración se puede modificar con los siguientes atributos:

- **type** indica el tipo de numeración (1,2,..,a,b,..,A,B,..,I,II,..).
- **start** con un elemento numérico, indica el primer elemento de la lista.
- **reversed** con false es descendente.

# Listas ordenadas: Atributo type

```
<ol type="A">
    <li>Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza</li>
    <li>Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca</li>
    <li>Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma</li>
    <li>Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones</li>
    <li>Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith</li>
    <li>Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza</li>
    <li>Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker</li>
</ol>
```

A. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza
B. Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca
C. Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi
D. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
E. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
F. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
G. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza
H. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi
I. Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

# LISTAS ORDENADAS: START

```html
<ol start="4">
    <li>Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza</li>
    <li>Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca</li>
    <li>Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma</li>
    <li>Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones</li>
    <li>Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith</li>
    <li>Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza</li>
    <li>Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker</li>
</ol>
```

4. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza
5. Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca
6. Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi
7. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
8. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
9. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
10. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza
11. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi
12. Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

# Lista ordenada: Reversed

```html
<ol reversed>
    <li>Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza</li>
    <li>Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca</li>
    <li>Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma</li>
    <li>Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones</li>
    <li>Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith</li>
    <li>Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza</li>
    <li>Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi</li>
    <li>Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker</li>
</ol>
```

9. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza
8. Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca
7. Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi
6. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
5. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
4. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
3. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza
2. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi
1. Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

# Listas de definiciones

**<dl>** → (Definition list) abre y cierra la lista

**<dt>** → (Definition term) se usa para especificar el término

**<dd>** → (Definition description) se usa para describirlo.

# Listas de definiciones

```
<dl>
    <dt>Lápiz</dt>
    <dd>Se emplea para plasmar los diseños sobre el papel</dd>
    <dt>Papel</dt>
    <dd>Una vez dibujado será recortado y posteriormente pegado</dd>
    <dt>Pegamento</dt>
    <dd>Utilizaremos sus peculiares características para dar forma al objeto uniendo las
    partes de papel</dd>
</dl>
```

Lápiz

Se emplea para plasmar los diseños sobre el papel

Papel

Una vez dibujado será recortado y posteriormente pegado

Pegamento

Utilizaremos sus peculiares características para dar forma al objeto uniendo las partes de papel

# Tablas

Una tabla es una serie de celdas distribuidas en filas y columnas.

**<table>** → Para definir el comienzo de la tabla.

**<tr>** → Para indicar el comienzo de una fila.

**<td>** → Para el comienzo de una celda.

# Tablas

```
<table>
        <tr>
            <td>Primera fila 1</td>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda fila 1</td>
            <td>Segunda fila 2</td>
            <td>Segunda fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

| | | |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |
| Segunda fila 1 | Segunda fila 2 | Segunda fila 3 |

# Tablas: Etiquetas complementarias

**<caption>** → Empleada al comienzo de la tabla, le asigna un nombre general a la tabla. Como un título.

```
<table>
        <caption>Mi tabla de ejemplo</caption>
        <tr>
            <td>Primera fila 1</td>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda fila 1</td>
            <td>Segunda fila 2</td>
            <td>Segunda fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

Mi tabla de ejemplo

| | | |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |
| Segunda fila 1 | Segunda fila 2 | Segunda fila 3 |

# Tabla: Etiquetas complementarias

**<th>...</th>** → Dónde indicamos la cabecera.Centra el contenido y lo muestra en negrita.

```html
<table>
    <tr>
        <th>Columna 1</th>
        <th>Columna 2</th>
        <th>Columna 3</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Primera fila 1</td>
        <td>Primera fila 2</td>
        <td>Primera fila 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Segunda fila 1</td>
        <td>Segunda fila 2</td>
        <td>Segunda fila 3</td>
    </tr>
</table>
```

| **Columna 1** | **Columna 2** | **Columna 3** |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |
| Segunda fila 1 | Segunda fila 2 | Segunda fila 3 |

# Tablas: Etiquetas complementarias

**<colgroup>, <col>** → Se coloca a continuación del caption, antes de la etiqueta <tr>. Aplica un estilo al número de columnas indicado en span.

```html
<table>
        <caption>Tabla ejemplo de HTML</caption>
        <colgroup>
            <col style="background-color: #b4e1e4" span="2">
            <col style="background-color: #e6bbbb;">
        </colgroup>
        <tr>
            <th>Columna 1</th>
            <th>Columna 2</th>
            <th>Columna 3</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Primera fila 1</td>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda fila 1</td>
            <td>Segunda fila 2</td>
            <td>Segunda fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

Tabla ejemplo de HTML

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |
| Segunda fila 1 | Segunda fila 2 | Segunda fila 3 |

# Tablas: Etiquetas Complementarias

**<thead>** → Permite definir una o varias filas como cabeceras de la tabla. Al utilizarla, en lugar de definir las celdas con <td> emplearemos <th>, mientras que las filas seguirán creándose con <tr>.

**<tbody>** → Si utilizamos thead para definir la cabecera, emplearemos también <tbody> para indicar en qué punto comienzan las filas normales de la tabla.

**<tfoot>** → Por último, la pareja anterior se complementa con tfoot para establecer las filas que formarán parte del final de la tabla.

# Tablas: Etiquetas Complementarias

```html
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Columna 1</th>
            <th>Columna 2</th>
            <th>Columna 3</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Primera fila 1</td>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda fila 1</td>
            <td>Segunda fila 2</td>
            <td>Segunda fila 3</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>Tercera fila 1</td>
            <td>Tercera fila 2</td>
            <td>Tercera fila 3</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |
| Segunda fila 1 | Segunda fila 2 | Segunda fila 3 |
| Tercera fila 1 | Tercera fila 2 | Tercera fila 3 |

# Tablas: Algunos atributos

**headers** → Específica al elemento td qué elemento th le corresponde. Visualmente no apreciable.

```html
<table>
        <tr>
            <th id="uno">Columna 1</th>
            <th id="dos">Columna 2</th>
            <th id="tres">Columna 3</th>
        </tr>
        <tr>
            <td headers="uno">Primera fila 1</td>
            <td headers="dos">Primera fila 2</td>
            <td headers="tres">Primera fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |

# Tablas irregulares

- **colspan**: hace que una celda se expanda a la derecha tantas celdas como indique en su valor

```html
<table>
        <tr>
            <td colspan="2">Ocupa dos columnas</td>
            <td>Una columna</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Primera fila 1</td>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

| Ocupa dos columnas | | Una columna |
|---|---|---|
| Primera fila 1 | Primera fila 2 | Primera fila 3 |

# Tablas irregulares

- **rowspan**: hace que una celda se expanda hacia abajo tantas celdas como indique su valor.

```html
<table>
        <tr>
            <td rowspan="2">Ocupa dos filas</td>
            <td>Columna 2</td>
            <td>Columna 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Primera fila 2</td>
            <td>Primera fila 3</td>
        </tr>
</table>
```

| | | |
|---|---|---|
| Ocupa dos filas | Columna 2 | Columna 3 |
| | Primera fila 2 | Primera fila 3 |