

PRÁCTICA 2: COMANDOS PARA LA GESTIÓN DE FICHEROS Y DIRECTORIOS

1. En tu directorio de trabajo, crea un directorio llamado *dirprueba*. Accede a él y averigua la ruta absoluta hasta dicho directorio, que es el directorio activo. Salte del directorio.

En el terminal metemos los siguientes comandos:

```
Mkdir dirprueba  
Cd dirprueba  
Pwd  
Cd ..
```

Métete de nuevo al directorio *dirprueba*, crea un directorio llamado *tema3*, que debe estar dentro del directorio *practicas* (es decir, queremos crear *practicas/tema3*). Se quiere crear ambos directorios de una sola vez, no uno por uno. Vuelve a hacer lo mismo para crear el directorio *practicas/tema2*.

En un terminal, dentro de la carpeta *dirpruebas* tecleamos los comandos:

```
mkdir -p practicas/tema3 practicas/tema2
```

2. Estando en tu directorio de trabajo, crea dos ficheros que se llamen *prueba1* y *prueba2*. Introduce en ellos el texto “Este es el contenido de prueba1” y “Este es el contenido de prueba2”, respectivamente. Visualiza el contenido de ambos usando un solo comando. Créate otro fichero llamado *prueba3*, que contenga 5 retornos de carro y nada más.

```
Cat > prueba1  
Este es el contenido de prueba1  
(Se pulsa Control+D para finalizar)  
Cat > prueba2  
Este es el contenido de prueba2  
(Se pulsa Control+D para finalizar)  
Cat prueba1 prueba2  
Echo -e “\n\n\n\n\n” > prueba3
```

3. Unir los ficheros prueba1 y prueba3 en un nuevo fichero llamado prueba4. Ahora añade a este nuevo fichero el contenido del fichero prueba2. Añade por último la cadena “Esto es todo amigos” al fichero prueba4.

```
Cat prueba1 prueba3 > prueba4
Cat prueba2 >> prueba4
Cat >> prueba4
Esto es todo amigos
(Control+D para finalizar)
```

4. Visualiza el contenido de prueba4 numerando todas las líneas de salida. Visualiza ahora su contenido numerando todas las líneas de salida menos las que están en blanco. Visualiza ahora el contenido de este fichero pero reemplazando las múltiples líneas en blanco adyacentes con una sola línea.

```
Cat -n prueba4
Cat -b prueba4
Cat -s prueba4
```

5. En tu directorio home, crea un directorio llamado ficherosIniciales y copia allí todos los ficheros prueba. (Usa comodines).

```
Mkdir ficherosiniciales
Cp prueba? ficherosiniciales
```

6. Estando en tu directorio home, copia los fichero prueba1 y prueba2 que se encuentran en tu directorio de trabajo, al directorio tema3 con un solo comando e imprimiendo los nombres de cada archivo antes de copiarlo. (Intenta hacerlo usando comodines en vez de especificar directamente los dos nombres de ficheros origen). Mueve el fichero prueba3 que se encuentra en tu directorio de trabajo al directorio practicas. Mueve el fichero prueba4 que se encuentra en tu directorio de trabajo al directorio dirprueba.

```
Cp -v /home/alumnoprosmr/dirprueba/prueba[1-2]
/home/alumprosmr/dirprueba/practicas/tema3
Mv /home/alumnoprosmr/dirprueba/prueba3 /home/alumnoprosmr/dirprueba/practicas
Mv /home/alumnoprosmr/prueba4 /home/alumnoprosmr/dirprueba
```

7. Estando en tu directorio home, cámbiale el nombre al fichero prueba1 (el de tu directorio home) y ponle el de prueba4. Trata ahora de copiar dicho fichero en el directorio dirprueba, pero queremos que pida una confirmación antes de sobrescribir en el caso de que existiese ya un fichero con este nombre en dicho directorio (como es el caso). Cuando pregunte, le decimos que NO queremos que se sobrescriba. Realizamos la misma operación pero diciéndole que haga una copia de seguridad de los ficheros que vayan a ser sobrescritos.

```
Cp -i prueba4 \dirprueba\  
Cp -b prueba4 \dirprueba\  
s
```

8. Estando en tu directorio home, mueve el fichero prueba1 que se encuentra en el directorio dirprueba/practicas/tema3, al directorio dirprueba, pero cambiándole el nombre al mismo tiempo por el de _prueba4. Comprueba ahora con un comando si los ficheros prueba4 y _prueba4 son iguales.

```
Mv dirprueba/practicas/tema3/prueba1 dirprueba/_prueba4
```

9. Estando en tu directorio home, borra todos los ficheros prueba de tu directorio home (utiliza comodines), pero antes de borrar, que pida confirmación y, además, visualizando el nombre de lo que se borra antes de borrarlo.

```
Rm -i -v prueba?
```

10. Estando en tu directorio home, créate un directorio en tu directorio home que se llame backup. Realiza en él una copia completa del directorio practicas con todos sus subdirectorios.

```
Mkdir backup  
Cp -r dirprueba/practicas backup
```

11. Estando en tu directorio home, haz un listado recursivo del directorio practicas que está en el directorio dirpruebas y del directorio backup.

```
Ls -R backup dirprueba/practicas
```

12. Estando en tu directorio de trabajo, renombra el directorio ficherosIniciales y ponle el nombre fileIniciales.

Mv ficherosiniciales fileIniciales

13. Estando en tu directorio home, haz un listado recursivo del directorio backup. Además, se quiere que el listado del directorio sea en su formato largo. ¿Cómo tendrías que usar el comando para solucionarlo?

Ls -l -R backup

14. Estando en tu directorio home, borra ahora el directorio practicas (que se encuentra dentro del directorio dirprueba) con todo su contenido.

Rm -r dirprueba/practicas