Actividad 2 — Principio de minimización

Crear tabla clientes soporte:

```sql
-- CREAR TABLA CLIENTES_SOPORTE
CREATE TABLE clientes_soporte (
    id BIGSERIAL,
    nombre VARCHAR(120),
    correo VARCHAR(150),
    telefono VARCHAR(20),
    rfc VARCHAR(13),
    edad INTEGER,
    ciudad VARCHAR(80),
    codigo_postal VARCHAR(10),
    fecha_alta DATE
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 109 msec.
```

Diseñar una estructura mínima:

```sql
-- DISEÑAR UNA ESTRUCTURA MINIMA
CREATE TABLE clientes_soporte (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 36 msec.
```

Cargar datos basados en la tabla clientes

```sql
-- INSERTAR DATOS A LA TABLA
INSERT INTO clientes_soporte (
    id,
    nombre,
    correo,
    telefono
)
SELECT
    id,
    nombre,
    correo,
    telefono
FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 5

Query returned successfully in 40 msec.
```

Consultar tabla clientes_soporte:

```sql
-- CONSULTAR TABLA
SELECT *
FROM clientes_soporte;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id [PK] bigint	nombre character varying (120)	correo character varying (150)	telefono character varying (20)
1	1	Ana López	ana.lopez@example.test	6671234567
2	2	Carlos Pérez	carlos.perez@example.test	6672345678
3	3	María García	maria.garcia@example.test	6673456789
4	4	Luis Torres	luis.torres@example.test	6674567890
5	5	Laura Sánchez	laura.sanchez@example.t...	6675678901

Actividad 3 — Separación por finalidad

```sql
-- Actividad 3 – Separación por finalidad
SELECT
    ciudad,
    COUNT(*) AS cantidad_clientes
FROM clientes
GROUP BY ciudad
ORDER BY cantidad_clientes DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

	ciudad character varying (80)	cantidad_clientes bigint
1	Culiacán	3
2	Los Mochis	1
3	Mazatlán	1

Crear rangos de edad:

```sql
-- CREAR RANGOS DE EDAD
SELECT
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS cantidad
FROM clientes
GROUP BY
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END
ORDER BY rango_edad;
```

Data Output | Messages | Notifications

	rango_edad text	cantidad bigint
1	30-44	4
2	45-59	1

Actividad 4 — Control de acceso relacionado con la finalidad

Crear un rol

```
66  -- Actividad 4 – Control de acceso relacionado con la finalidad
67  CREATE ROLE analista NOLOGIN;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE ROLE

Query returned successfully in 72 msec.
```

Crear vista

```
69  -- CREAR UNA VISTA
70  CREATE VIEW v_analitica_clientes AS
71  SELECT
72      ciudad,
73      CASE
74          WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
75          WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
76          WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
77          WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
78          ELSE '60 o más'
79      END AS rango_edad
80  FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE VIEW

Query returned successfully in 41 msec.
```

Otorgar permisos

```
81  -- OTORGAR PERMISOS
82  GRANT USAGE ON SCHEMA public TO analista;
83  GRANT SELECT
84  ON v_analitica_clientes
85  TO analista;
86
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 36 msec.
```

Verificar permisos

```sql
-- VERIFICAR PERMISOS
SELECT
    grantee,
    table_name,
    privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee = 'analista';
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	grantee name	table_name name	privilege_type character varying
1	analista	v_analitica_client...	SELECT