

# GanaPlay Diseño

Guía de conexión

## Conectar un agente propio a GanaPlay Diseño

Actualizada el 22 de septiembre de 2026

Esta guía es para quien tiene **un agente de IA programado con la API de Claude** —un bot, una automatización, un asistente interno— y quiere que pueda **crear solicitudes de diseño y consultar el tablero** por su cuenta.

No hace falta tocar la plataforma: el agente se conecta a su servidor MCP con una dirección y un token, y a partir de ahí se le habla en lenguaje normal.

**Dirección del servidor:** `https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp`

### Antes de empezar: a nombre de quién va a trabajar

Cada token pertenece a **una persona** de la plataforma. Todo lo que haga el agente —cada solicitud que cree— sale **a nombre de esa persona** y con sus mismos permisos.

- **Agente personal** (lo usa una sola persona): usa el token de esa persona.
- **Agente de un área o de la empresa:** pide al Trafficker que lo dé de alta como usuario propio (por ejemplo, «Agente IA Comercial»). Así sus solicitudes salen con ese nombre, se distinguen de las del equipo y se le puede quitar el acceso sin afectar a nadie.

### Paso 1 · Saca el token

1. Entra a **solicitudes.ganaplay.lat** con la cuenta con la que trabajará el agente.
2. **Mi perfil** (arriba a la derecha) → **Conectar mi agente de IA**.
3. Escribe la contraseña y pulsa **Mostrar mis datos de conexión**.
4. En «**2 · Agente propio (API de Claude)**», copia la línea de la variable de entorno.

**El token equivale a la cuenta.** No caduca y no se comparte. Nunca lo escribas dentro del código ni lo subas a un repositorio: va siempre en una variable de entorno o en el gestor de secretos que uses.

## Paso 2 · Guarda el token como variable de entorno

---

### Windows (PowerShell):

```
$env:GANAPLAY_TOKEN = "gpmcp_...tu token..."
```

### macOS / Linux:

```
export GANAPLAY_TOKEN="gpmcp_...tu token..."
```

En un servidor o en la nube, dalo de alta en las variables de entorno o en el gestor de secretos del servicio (Vercel, AWS, GitHub Actions...), con el nombre `GANAPLAY_TOKEN`.

Necesitas además tu clave de la API de Anthropic en `ANTHROPIC_API_KEY`, como cualquier agente hecho con Claude.

---

## Paso 3 · Conecta el agente

---

Se usa el **conector MCP** de la API de Claude: se le pasa el servidor en la propia llamada y es Anthropic quien se conecta a él. Hacen falta **las dos partes**, `mcp_servers` y `tools`, y la beta `mcp-client-2025-11-20`.

### Python

Instala el SDK con `pip install anthropic`.

```

import os
import anthropic

client = anthropic.Anthropic()

response = client.beta.messages.create(
    model="claude-opus-5",
    max_tokens=16000,
    betas=["mcp-client-2025-11-20"],
    mcp_servers=[{
        "type": "url",
        "url": "https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp",
        "name": "ganaplay",
        "authorization_token": os.environ["GANAPLAY_TOKEN"],
    }],
    tools=[{"type": "mcp_toolset", "mcp_server_name": "ganaplay"}],
    messages=[{
        "role": "user",
        "content": "Levanta una solicitud para el banner del partido del viernes, "
                    "prioridad media, para Instagram.",
    }],
)

for block in response.content:
    if block.type == "text":
        print(block.text)

```

## TypeScript / JavaScript

Instala el SDK con `npm install @anthropic-ai/sdk`.

```
import Anthropic from "@anthropic-ai/sdk";

const client = new Anthropic();

const response = await client.beta.messages.create({
  model: "claude-opus-5",
  max_tokens: 16000,
  betas: ["mcp-client-2025-11-20"],
  mcp_servers: [{
    type: "url",
    url: "https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp",
    name: "ganaplay",
    authorization_token: process.env.GANAPLAY_TOKEN,
  }],
  tools: [{ type: "mcp_toolset", mcp_server_name: "ganaplay" }],
  messages: [{
    role: "user",
    content: "Levanta una solicitud para el banner del partido del viernes, prioridad media, para Instagram.",
  }],
});

for (const block of response.content) {
  if (block.type === "text") console.log(block.text);
}
```

La respuesta trae, además del texto final, los bloques `mcp_tool_use` (qué herramienta llamó y con qué datos) y `mcp_tool_result` (qué contestó la plataforma). Sirven para guardar un registro de lo que hizo el agente.

## Paso 4 • Compruébalo

Cambia el mensaje por este y ejecuta:

«¿Con qué cuenta estás conectado a GanaPlay?»

Debe contestar con el nombre, el correo y el perfil de la cuenta del token. Si lo hace, el agente ya está listo.

## Qué puede hacer el agente

| HERRAMIENTA                     | PARA QUÉ SIRVE                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>crear_solicitud</code>    | Levanta una solicitud en el tablero, en estado Pendiente, y avisa a Diseño.     |
| <code>listar_solicitudes</code> | Lista las solicitudes visibles, con filtros de estado, prioridad, área o texto. |
| <code>ver_solicitud</code>      | Ficha completa de una solicitud por su número ( <code>GP7054</code> ).          |
| <code>resumen_tablero</code>    | Cuántas hay en cada estado, cuántas vencen hoy y cuántas van atrasadas.         |
| <code>quien_soy</code>          | Con qué cuenta y permisos está conectado.                                       |

Al crear, el agente puede rellenar: **título** (lo único obligatorio), copy, objetivo, fecha de entrega ( `AAAA-MM-DD` ), prioridad (Bajo, Medio, Alto, Urgente), **área** (texto libre: Pauta, Redes Sociales, CMR, Directiva...), **tipo** (Nueva Línea Gráfica, Giveaway, Línea Gráfica Existente o E-CARDS), formato, dimensiones, países y canales.

**No puede** cambiar estados, asignar ni subir entregables: solo crea y consulta. Tampoco salta permisos: ve exactamente lo que vería la persona dueña del token.

## Recomendación: dale instrucciones de sistema

Para que el agente no cree solicitudes incompletas, añade un `system` a la llamada:

Cuando crees solicitudes en GanaPlay, confirma siempre el título y la fecha de entrega antes de llamar a `crear_solicitud`. Si falta la fecha, pregúntala.  
Usa prioridad Urgente solo si el usuario lo dice explícitamente.

Y si el agente trabaja solo, sin una persona que confirme, conviene que use prioridad **Bajo** o **Medio** por defecto: las prioridades Alto y Urgente envían un correo inmediato al equipo de Diseño.

# Si algo no funciona

| LO QUE VES                                                                    | QUÉ HACER                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error de validación sobre <code>mcp_servers</code> o <code>mcp_toolset</code> | Faltan las dos partes juntas, o el <code>mcp_server_name</code> no coincide con el <code>name</code> del servidor. |
| Error sobre un parámetro desconocido                                          | La llamada tiene que ser <code>client.beta.messages</code> y llevar la beta <code>mcp-client-2025-11-20</code> .   |
| «Token no válido»                                                             | El token está mal copiado o se invalidaron los tokens. Vuelve a copiarlo desde Mi perfil.                          |
| «Tu perfil no trabaja con el tablero»                                         | La cuenta es Comercial: puede crear, no consultar. Es lo esperado.                                                 |
| El agente responde pero no crea nada                                          | Revisa los bloques <code>mcp_tool_result</code> : ahí viene el motivo que dio la plataforma.                       |

## Seguridad

- El token va **siempre** en una variable de entorno o gestor de secretos.
- Un token por agente o por persona. No reutilices el tuyo en un agente compartido.
- Si un token se filtra, el Trafficker los invalida todos cambiando `MCP_TOKEN_SECRET` en Vercel, o solo el de esa cuenta sacándola del directorio de la plataforma.