

GanaPlay Diseño

Guía de conexión

Conectar tu agente de IA a GanaPlay Diseño (MCP)

Actualizada el 22 de septiembre de 2026

La plataforma tiene un **servidor MCP**: la puerta por la que un agente de IA —Claude Code, un conector de claude.ai o cualquier cliente compatible— puede **levantar solicitudes de diseño y consultar el tablero sin abrir la web**, hablándole en lenguaje normal.

El agente entra **con la identidad de quien lo conecta**: las solicitudes que cree salen a su nombre, el equipo de Diseño recibe el aviso como siempre, y el agente solo ve lo que esa persona vería en pantalla.

Dirección del servidor: `https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp`

Paso 0 · Qué necesitas

- Una cuenta en la plataforma (tu correo corporativo y tu contraseña).
- Una cuenta de Claude de pago (**Pro, Max, Team o Enterprise**) o una clave de API de la consola de Anthropic. El plan gratuito no incluye Claude Code.
- Para la opción recomendada, **Claude Code** instalado en tu computador:

Windows (en PowerShell):

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

macOS:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

También sirve `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` (requiere Node.js 22 o superior). Para comprobar que quedó instalado:

```
claude --version
```

Paso 1 · Saca tu token (cada persona el suyo)

1. Entra a **solicitudes.ganaplay.lat** con tu correo corporativo.
2. Arriba a la derecha, pulsa **Mi perfil** (el icono de la persona).
3. Abajo del todo, abre **Conectar mi agente de IA**.
4. Escribe tu contraseña y pulsa **Mostrar mis datos de conexión**.

Aparecen cuatro formas de conectar, cada una con su botón **Copiar**. Desde esa misma pantalla también se descarga esta guía.

El token equivale a tu cuenta. No caduca y no se comparte: quien lo tenga puede crear solicitudes a tu nombre. No lo pegues en chats de grupo ni en correos. Si se te escapa, avisa al Trafficker (ver Paso 6).

Paso 2 · Conéctalo

Opción A · Claude Code (recomendada)

Es la más directa y la que está probada de punta a punta. Copia el comando de la **opción 1** de la pantalla y pégalo en la terminal. Tiene esta forma:

```
claude mcp add --transport http --scope user ganaplay https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp --header "Authorization: Bearer TU_TOKEN"
```

`--scope user` lo deja disponible en **todos** tus proyectos, no solo en la carpeta donde lo ejecutes.

Comprueba la conexión:

```
claude mcp list
```

Debe aparecer `ganaplay: https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp (HTTP) - ✓ Connected`.

Dentro de una sesión de Claude Code también puedes escribir `/mcp` para verlo.

Opción B · Conector de claude.ai

claude.ai no deja escribir cabeceras, así que se usa el **enlace que ya lleva el token dentro** (el de la **opción 3** de la pantalla):

1. En claude.ai: **Customize** → **Connectors** → **Add custom connector**. En planes Team o Enterprise lo añade quien administra la organización, desde **Organization settings** → **Connectors**.
2. Nombre: `GanaPlay Diseño`.
3. URL: pega el enlace copiado. Tiene esta forma:
`https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp/t/TU_TOKEN`
4. Guarda y activa el conector en la conversación.

Ese enlace **es** tu credencial: trátalo igual que una contraseña.

Opción C · Agentes propios por API

Es el caso más común en empresa: un bot o asistente programado con la API de Claude. La **opción 2** de la pantalla trae el código listo en Python y TypeScript, y hay una **guía aparte** con el paso a paso completo (se descarga al final de esa misma pantalla). En resumen, se le pasa el servidor y el token:

```
{
  "mcp_servers": [{
    "type": "url",
    "url": "https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp",
    "name": "ganaplay",
    "authorization_token": "TU_TOKEN"
  }]
}
```

Opción D · Un subagente de Claude Code

Si tienes subagentes definidos en `.claude/agents/`, basta con nombrar el servidor en su cabecera para que lo usen:

```
mcpServers:
  - ganaplay
```

Paso 3 · Comprueba que quedó bien

Pídele a tu agente, tal cual:

«¿Con qué cuenta estás conectado a GanaPlay?»

Debe responder con tu nombre, tu correo y tu perfil. Si lo hace, ya está listo.

Paso 4 · Úsalo

Háblale en lenguaje normal. Ejemplos que funcionan:

- «Levanta una solicitud urgente para el banner del Mundial, entrega el viernes, formato 1080x1080, para Facebook e Instagram.»
- «Crea una E-CARD de cumpleaños para el área de Directiva, entrega el día 30.»
- «¿Qué solicitudes mías siguen pendientes?»
- «Muéstrame la ficha de la GP7054.»
- «Resúmeme cómo va el tablero hoy: cuántas vencen hoy y cuántas van atrasadas.»

Al crear, el agente puede rellenar: **título** (lo único obligatorio), copy, objetivo, fecha de entrega, prioridad (Bajo, Medio, Alto, Urgente), **área** (texto libre: Pauta, Redes Sociales, CMR, Directiva o la que haga falta), **tipo** (Nueva Línea Gráfica, Giveaway, Línea Gráfica Existente o E-CARDS), formato, dimensiones, países y canales. Si le falta un dato importante, lo preguntará antes de crearla.

Las herramientas que tiene:

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE
<code>crear_solicitud</code>	Levanta una solicitud en el tablero, en estado Pendiente, y avisa a Diseño.
<code>listar_solicitudes</code>	Lista lo que puedes ver, con filtros de estado, prioridad, área o texto.
<code>ver_solicitud</code>	Ficha completa de una solicitud por su número (<code>GP7054</code>).
<code>resumen_tablero</code>	Cuántas hay en cada estado, cuántas vencen hoy y cuántas van atrasadas.
<code>quien_soy</code>	Con qué cuenta y permisos está conectado.

Qué NO puede hacer

- **No cambia estados, no asigna ni sube entregables.** Solo crea y consulta: mover una solicitud a «En Proceso» o «Publicado» sigue siendo cosa de Diseño.
- **No salta permisos.** El Ejecutivo Comercial y el Operador tampoco ven por aquí las solicitudes del Trafficker.
- **El perfil Comercial no consulta el tablero**, igual que en la web: puede crear solicitudes, no listarlas.

Paso 5 · Si algo no funciona

LO QUE VES	QUÉ HACER
<code>claude: command not found</code>	Claude Code no está instalado o hay que abrir una terminal nueva (Paso 0).
<code>claude mcp list</code> no muestra <code>ganaplay</code>	El comando del Paso 2 no se ejecutó. Vuelve a pegarlo.
Aparece como <code>X Failed</code> o <code>Needs authentication</code>	El token está mal copiado. Vuelve a copiarlo desde Mi perfil y repite el Paso 2 (antes: <code>claude mcp remove ganaplay</code>).
«Token no válido»	Igual que arriba. Si le pasa a todo el equipo a la vez, el Trafficker cambió el secreto (Paso 6): todos copian el suyo de nuevo.
«Tu perfil no trabaja con el tablero»	Tu perfil es Comercial: puedes crear, no consultar. Es lo esperado.
Tarda mucho o da error de conexión	Revisa que la plataforma abra en el navegador. Si la web va lenta, el agente también.

Para quitar la conexión: `claude mcp remove ganaplay`.

Paso 6 · Si un token se filtra

Los tokens no se guardan en ninguna base: se calculan a partir del correo con un secreto del servidor. Para invalidarlos **todos** a la vez, el Trafficker cambia la variable `MCP_TOKEN_SECRET` en Vercel y vuelve a desplegar. Después, cada persona copia el suyo de nuevo desde Mi perfil.

Para dar de baja a una sola persona, basta con sacarla del directorio de la plataforma: su token deja de valer al instante.

Anexo · Para quien administra el servidor

VARIABLE EN VERCEL	PARA QUÉ
<code>MCP_TOKEN_SECRET</code>	Secreto con el que se calculan los tokens. Recomendada. Sin ella se calculan a partir de las contraseñas compartidas, y cambiar una contraseña invalidaría a la vez todos los tokens del equipo.

Las dos direcciones son el mismo servidor, con los mismos permisos:

DIRECCIÓN	CÓMO AUTENTICA	PARA QUIÉN
<code>POST /api/mcp</code>	Cabecera <code>Authorization: Bearer</code>	Claude Code, API y clientes que admiten cabeceras. Es la recomendada.
<code>POST /api/mcp/t/<token></code>	El token va en la dirección	Conectores de claude.ai, que solo piden una URL.

La segunda existe porque esos clientes no ofrecen dónde escribir una cabecera. Tiene el coste de que la credencial queda en los registros y en el historial del navegador, por eso se ofrece como alternativa y no como vía principal.