

GanaPlay Diseño

Guía de conexión

Conectar tu agente de IA a GanaPlay Diseño

Actualizada el 16 de septiembre de 2026

La plataforma tiene un **servidor MCP**: la puerta por la que un agente de IA —Claude Code, un conector de claude.ai, Claude Desktop o cualquier cliente compatible— puede **levantar solicitudes de diseño y consultar el tablero sin abrir la web**.

El agente entra **con la identidad de quien lo conecta**: las solicitudes que cree salen a su nombre y solo ve lo que esa persona vería en pantalla.

Paso 1 · Sacar tu token (cada persona el suyo)

1. Entra a la plataforma con tu correo corporativo.
2. Arriba a la derecha, pulsa **Mi perfil** (el icono de la persona).
3. Abajo del todo, abre **Conectar mi agente de IA**.
4. Escribe tu contraseña y pulsa **Mostrar mis datos de conexión**.

Aparecen las tres formas de conectar, cada una con su botón de **Copiar**.

El token equivale a tu cuenta. No caduca y no se comparte: quien lo tenga puede crear solicitudes a tu nombre. Si se te escapa, avisa al Trafficker para revocarlo (Paso 5).

Paso 2 · Conéctalo

Elige el camino según dónde viva tu agente.

A · Claude Code (terminal)

Pega el comando que te dio la pantalla. Es así:

```
claude mcp add --transport http --scope user ganaplay \
  https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer TU_TOKEN"
```

`--scope user` lo deja disponible en **todos** tus proyectos. Si lo quieres solo en uno, cambia a `--scope project` desde la carpeta de ese proyecto.

Para comprobarlo:

```
claude mcp list          # debe decir "ganaplay: connected"
```

B · Conector de claude.ai o Claude Desktop

Estos no dejan escribir cabeceras, así que se usa el **enlace que ya lleva el token dentro** (el de la opción 2 de la pantalla):

1. Ajustes → **Conectores** → **Añadir conector personalizado**.
2. Nombre: **GanaPlay Diseño**.
3. URL: pega el enlace copiado, con esta forma:
`https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp/t/TU_TOKEN`
4. Guarda y activa el conector.

Ese enlace **es** tu credencial: trátalo como una contraseña y no lo pegues en un chat de grupo.

C · Por API (agentes propios)

Si el agente lo llamas tú desde código, pásale el servidor y el token:

```
{
  "mcp_servers": [{
    "type": "url",
    "url": "https://solicitudes.ganaplay.lat/api/mcp",
    "name": "ganaplay",
    "authorization_token": "TU_TOKEN"
  }]
}
```

Paso 3 · Comprueba que quedó bien

Pídele a tu agente, tal cual:

```
«¿Con qué cuenta estás conectado a GanaPlay?»
```

Debe responder con tu nombre, tu correo y tu perfil. Si dice que no encuentra la herramienta o que el token no vale, vuelve al Paso 1 y copia de nuevo.

Paso 4 · Qué puede hacer tu agente

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE
<code>crear_solicitud</code>	Levanta una solicitud en el tablero, en estado Pendiente, y avisa a Diseño.
<code>listar_solicitudes</code>	Lista lo que puedes ver, con filtros de estado, prioridad, área o texto.
<code>ver_solicitud</code>	Ficha completa de una solicitud por su identificador (<code>GP7054</code>).
<code>resumen_tablero</code>	Cuántas hay en cada estado, cuántas vencen hoy y cuántas van atrasadas.
<code>quien_soy</code>	Con qué cuenta y permisos está conectado.

Cosas que le puedes pedir, en lenguaje normal:

- «Levanta una solicitud urgente para el banner del Mundial, entrega el viernes, formato 1080x1080, para Facebook e Instagram.»
- «Crea una E-CARD de cumpleaños para el área de Directiva, entrega el día 30.»
- «¿Qué solicitudes más siguen pendientes?»
- «Resúmeme cómo va el tablero hoy.»

Al crear, el agente puede rellenar: título (lo único obligatorio), copy, objetivo, fecha de entrega, prioridad, **área** (texto libre: Pauta, Redes Sociales, CMR, Directiva o la que haga falta), **tipo** (Nueva Línea Gráfica, Giveaway, Línea Gráfica Existente o E-CARDS), formato, dimensiones, países y canales.

Qué NO puede hacer

- **No cambia estados ni sube entregables.** Solo crea y consulta; mover una solicitud a «En Proceso» o «Publicado» sigue siendo cosa de las personas.
- **No salta permisos.** El Ejecutivo Comercial y el Operador tampoco ven por aquí las solicitudes que levanta el Trafficker.
- **El perfil Comercial no consulta el tablero**, igual que en la web: puede crear solicitudes, no listarlas.

Paso 5 · Si un token se filtra

Los tokens no se guardan en ninguna base: se derivan del correo con un secreto del servidor. Para invalidarlos **todos** a la vez, se cambia la variable `MCP_TOKEN_SECRET` en Vercel. Después, cada persona vuelve a copiar el suyo desde Mi perfil.

Para dar de baja a UNA persona, basta sacarla del directorio (`src/lib/team.ts` o la variable `AUTH_USERS`): su token deja de valer al instante.

Para quien administra el servidor

VARIABLE	PARA QUÉ
MCP_TOKEN_SECRET	Secreto con el que se derivan los tokens. Recomendada. Sin ella se derivan de las contraseñas compartidas, y rotar una contraseña invalidaría también todos los tokens.

Las dos direcciones son el mismo servidor y respetan los mismos permisos:

DIRECCIÓN	CÓMO AUTENTICA	PARA QUIÉN
POST /api/mcp	Cabecera Authorization: Bearer	Claude Code, API, clientes que admiten cabeceras. Es lo recomendado.
POST /api/mcp/t/<token>	El token va en la dirección	Conectores de claude.ai y Claude Desktop, que solo piden una URL.

La segunda existe porque esos clientes no ofrecen dónde escribir una cabecera. Tiene el coste de que la credencial queda en los registros del servidor y en el historial del navegador, así que se ofrece como alternativa, nunca como la vía principal.