```sql
-- Consultar la vista:
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id bigint	nombre character varying (120)	correo text	telefono text	rfc text
1	1	Ana López	an*****@example.t...	******45...	*********5ABC
2	2	Carlos Pérez	ca*****@example.t...	******56...	*********0DEF
3	3	María García	ma*****@example....	******67...	*********2GHI
4	4	Luis Torres	lu*****@example.t...	******78...	*********1JKL
5	5	Laura Sánchez	la*****@example.t...	******89...	*********5M...

```sql
-- 8.3 Conceder acceso a la vista
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte_angel_mendoza;

GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte_angel_mendoza;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 43 msec.
```

```sql
-- Revocar el acceso directo a la tabla:
REVOKE ALL ON clientes FROM soporte_angel_mendoza;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
REVOKE

Query returned successfully in 35 msec.
```

```
107  SELECT * FROM v_clientes_soporte;
108
109  -- El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el
110
111  SELECT * FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showi

	id bigint	nombre character varying (120)	correo text	telefono text	rfc text
1	1	Ana López	an*****@example.t...	******45...	*********5ABC
2	2	Carlos Pérez	ca*****@example.t...	******56...	*********0DEF
3	3	María García	ma*****@example....	******67...	*********2GHI
4	4	Luis Torres	lu*****@example.t...	******78...	*********1JKL
5	5	Laura Sánchez	la*****@example.t...	******89...	*********5M...

```
111  SELECT * FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?

   Toda la información original e intacta. El enmascaramiento es dinámico; las funciones de texto (CONCAT, LEFT, RIGHT) transforman el dato solo al momento de consultarlo mediante la vista, pero no alteran físicamente el registro almacenado en la tabla clientes.

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario `soporte`?

Puede visualizar el id, el nombre completo, y versiones censuradas de los demás campos: del correo solo ve los primeros 2 caracteres y el dominio; del teléfono solo los últimos 4 dígitos; y del RFC solo los últimos 4 caracteres. Los demás datos (edad, ciudad, codigo_postal, fecha_alta) están totalmente ocultos porque no se incluyeron en la vista.

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?

   Porque si un empleado malintencionado, un administrador, o un atacante se conecta directamente a la base de datos (usando herramientas como pgAdmin o psql) saltándose la aplicación web/móvil, vería todos los datos en texto plano. Aplicar el enmascaramiento en la base de datos garantiza la protección sin importar desde dónde se consulte (Defensa en Profundidad).

4. ¿Qué ocurriría si `soporte` tuviera acceso directo a `clientes`?

   El mecanismo de seguridad de la vista quedaría inútil. El usuario podría ejecutar un simple SELECT * FROM clientes; evadiendo la vista v_clientes_soporte y tendría acceso irrestricto a los teléfonos, correos y RFCs completos, violando el principio de confidencialidad.